


*) Liikuntasaumalaitteen pysty- ja vaakapinnalle sekä 250 mm:n matkalle eristeen päälle Infra RYL 2006 mukainen kaksinkertainen kumibitumisively (KB 100) 2x1,5 kg/m²

LIIKUNTASAUMA 1:5



Betoni: Ro 20, R1, \geq C30/37 -3, P30, $c_{nom} = 40$ mm

Betoniteräs: A500HW

		HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO	Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	p.(09) 310 1661 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi	f.(09) 310 38328
KAUP.OSA, OSA-ALUE					
TUKIKAISTATON VESITIIVIS LIIKUNTASAUMA					
Normaalipiirustus					
MK 1:5	LIITTYY	NRO 30342/414	KHS		
	KORVAA 29400/721		YTLK		
	KORVATTU		HYV.	15.2.2016	Ville Alajoki
	ASEMAKAAVA		TARK.		
	LIIKENNES.		LAAT.		
 A-INSINÖÖRIT A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 etunimi.sukunimi@ains.fi			HYV.	22.1.2016	Markku Äijälä
			TARK.	22.1.2016	Markku Äijälä
			LAAT.	22.1.2016	Esko Syrjälä