ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

MERKINNÄT

KTYA — Toimitila- ja asuinrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myös urheilu- , liikunta- ja vapaa-ajan tiloja.

YUK/s — Urheilu- ja liikerakennusten korttelialue.

+9.8 — Vanha jäähalli tulee säilyttää ja osoittaa urheilu-, liikunta- ja tapahtumakäyttöön. Areenatilan kapasiteetin tulee olla vähintään 5000 katsojaa.

VP/s — Suojeltu puistoalue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas ja osa merkittävää puistokokonaisuutta.

VP — Puisto.

+25.8 — Alue on suunniteltava ja toteutettava maisemallisesti osaksi Olympiastadionin luoteispuolella kalloselännettä. Alue liittetävä saumattomasti ympäristöönsä, tomasti ympäristöönsä.

YU/a — Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa maanalaisen pysäköintilaitoksen. Alueelle on sijoitettava jäkapallokentä.

VU — Urheilu- ja virkistyspalvelulden alue.

Alue on varattava jäkapallokentäksi. Kentän saa kattaa arkkitehtonisella ilmeeltään korkeatasoiseella ylipainehallilla tuusittain vaikkausksi.

VIIVAT JA NUMEROT

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Liikmäärätön osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

14 — Kaupunginosan numero.

14528 — Korttelin numero.

2 — Ohjeellisen tontin numero.

NORDENS — Kadun, aukion tai puiston nimi.

24850 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä korttelin.

75000+82200 — Lukusarja osoittaa yhteenlasketuna rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä korttelitaloella.

Ensimmäinen luku osoittaa maanpäällisissä kerroksissa sallitun enimmäiskerrosalan.

Toinen luku ilmoittaa maanalaisissa tiloissa sallitun enimmäiskerrosalan.

Maanpinnan tai pihakannen liikmäärätinen korkeusasema.

+50.0 — Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan yhn korkeusasema.

e f — Välillä e ja f rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylängien korkeusasemien välillä katon räystäänjä rouse korosta toiseen tasaisesti.

+25.8 — Vesikaton yhn korkeusasema.

Rakennusala.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia siten, että tunneliille aiheutuu haittaa.

Maanalaista pohjaveden virtausputkea tai tai pohjaveden imeytysputkea varten varattu alueen osa.

Liikmäärätinen sisäänajon sijainti maanalaisin huollo- ja pysäköintitilohin.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle. Merkittyle sivulle ei saa sijoittaa asuntojen parvekkeita.

Rakennuksen jätettävä kulkuaukko.

Aukon tulee olla lähes rakennusmassan korkuinen, ja se saa kaventua kohti korkeinta kohtaansa.

Istutettava puurivi.

Katu.

Sijainniltaan liikmäärätänen hulevesien käsittelyä varten varattu alueen osa.

Alueen osa, joka on varattava yleiselle jalankululle. Yhteyden tulee olla julkisesti läpikuljettava ympäri vuorokauden.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Yhteyden tulee olla julkisesti läpikuljettava ympäri vuorokauden.

Ajoyhteys, jolla huoltoajo vanhan jäähallin areenatilohin sallittu. Ajoyhteys saadaan osoittaa toisen tontin kautta.

kop — Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

jku — Ohjeellinen ukollisreitille varattu alueen osa.

y — Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

au/s — Alueen osa, joka muodostaa sisäänkäyntiauukion sekä vanhalle jäähallille että maanalaiselle areenalle. Aukko on säilettävä siten, että se muodostaa korkeatasoisen arkkitehtonisen kokonaisuuden vanhan jäähallin arkkitehtoniseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen ja sen julkisivun kanssa. Alueelle saa rakentaa ulkoporrasyhteyden maanalaisiin areena- ja liiketiloihin. Porrasta ei saa kattaa. Aukko tulee liittää Nordenskiöldinkaan mahdollisimman pitkältä osalta samassa tasossa.

Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennuksella on erityinen kaupunkikuvallinen merkitys alueen maamerkkinä ja ja osana urheilurakennusten muodostamaa kokonaisuutta.

Rakennusta ei saa purkaa eikä sinä saa tehdä sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka muuttavat julkisivujen tai vesikaton alkuperäistä ilmettä ja hahmoa, vain kolliliseen suuntautuvan julkisivun osen saa rakentaa arkkitehtonisella ilmeeltään tuontevan ja korkeatasoisen lisäosan.

Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat sisääntuloaulat, jolden tilallinen hahmo on säilytettävä ja mahdollisuuksien mukaan palautettava.

Rakennusalan liikmäärätänen osa, jolle on sijoitettava puistomainen sisäpiha. Sisäpihan pinta-alasta on oltava kasvillista alaa vähintään 30%.

Rakennusalan osa, jonka on oltava sisäänvedetty kahden ensimmäisen kerroksen osalta.

Rakennusalan osa, jonka on oltava sisäänvedetty alimpien kerrosten osalta siten, että ensimmäisen kerroksen kohdalla sisäänveto on alueen koko alan suuruinen, ja se kapenee tasaisesti ylöspäin.

MAANALAISTEN TILOJEN MERKINNÄT

ma-Pisara — Alueen osa, jolla on voimassa Pisararadan kaava 12290.

ma-1 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa KTYA-korttelin tiloja.

ma-2 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa YUK/s-korttelialueen tiloja. Maanalaisen tilan rakentaminen ei saa aiheuttaa vauriolta kaava-alueen ulkopuolella sijaitseville pulille tai toiminolle.

ma-3 — Maanalainen tila, johon kadun alla, johon saa sijoittaa korttelialueeseen YUK/s liittyvä urheilutilja enintään 1850 k-m2.

ma-4 — Maanalainen tila kadun alla, johon saa sijoittaa KTYA -korttelialueeseen liittyvä teknisiä tiloja enintään 6250 k-m2, enintään 3050 k-m2 varastotiloja ja asuntojen aputiloja sekä vähintään 650 k-m2 liikuntatiloja.

ma-5 — Maanalainen tila kadun alla, johon saa sijoittaa tasojen –5.0 ja –25.0 välille maanalaisia yhteyksiä suojavöyhykeinen maanalaisen pysäköintilaitoksen ja korttelin 14528 maanalaisten tilojen väliille.

ma-6 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa YU/a-alueeseen liittyvä liikenneyhteyksiä ja teknisiä tiloja. Alueella on järjestettävä yhteys Eläintarhan urheilutunneliin. Tilan sijoittamisessa on huomioitava, ettei se heikonnä puistokokonaisuuden maisemallisia arvoja.

ma-7 — Maanalainen tila, johon saa rakentaa yhden kellarikerroksen siten, että siitä laittaisto rakenteineen on tasolla -0,50. Tilaan saa sijoittaa huolto- , pysäköinti-, varasto- ja teknisiä tiloja.

mau — Alueen ohjeellinen osa, johon saa sijoittaa Eläintarhan varsi-tunnelille johtavan urheilutunnelyhteyden.

mal (-6.0 - -20.0) — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen pysäköintilaitoksen ja väestönsuojan tiloja suojavyöhykeinen sulkuihin merkittyjen korkeusasemien väliltä.

Pysäköintilaitos tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että sen yläpuolelle jää riittävä kalliokatto. Puiston alueelle saa toteuttaa mulla maan päältä avattavia oola kuin asemakaavaan merkityt pystykuilut ja ajotunnelin Vaudeen puoleinen suuukko.

mal (-23.0) — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa korttelia 14528 palvelevien huollo- ja pysäköintitilojen sijoyttejen ja pelastuskäytävän suojavyöhykeinen. 7 metriä korkean tunnelin alapuolelle on varattava 5 metriä korkea suojavyöhyke ja yläpuolelle 6 metriä korkea suojavyöhyke, tai suojavyöhyke voidaan korvata rakenteellisilla ratkaisuilla. Suluissa olevia luku ilmoittaa maanalaisen tilan alimman tason korkeuseseman.

ma-yht — Alueen osa, jolle louhittavien ja rakennettavien tilojen suunnitelmat on tehtävä yhteensovittaen ajotunnel ja Pisararadan tilavaraus.

ma-ajo — Rakennusala, johon saa sijoittaa korttelia 14528 palvelevien huollo- ja pysäköintitilojen ajoyttejen suuaukon. Suuaukko tulee sovittaa huolellisesti puistoon ja kallomaastoon osaksi metsälistä rinnettä. Rakentamisvaihtoehtoja tulee alueen puustoa ja kasvillisuutta säästää mahdollisimman paljon ja alueen metsäinen ilme tuhoutuneilta osin palautetaa. Suuukon näkyvät rakenteet ja pinnoitteet sekä kaupunkikuvassa näkyvä tunneliin sisäänkymä tulee suunnitella ja toteutaa korkeatasoisina, kaupunkikuvassa merkittävän kaupunkitunnelin suuukon vaatimusten mukaisesta. Valaistusratkaisujen tulee olla huomioita herättämättömiä.

mai-1 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysäköintilaitoksen maanpinnalle johtavan poistumistie ja poisto- / tulollmavalmistokullun suojavöyhykeineen.

Kullun maanpäällisen osan koko saa olla enintään 5 x 9 metriä (pohjoinen kulku) ja 5 x 11 metriä (eteläinen kulku), ja korkeus saa olla enintään 4,2 metriä maantasosta lukien. Maanpäällisten osien tulee olla riittävästi toisistaan ja muista ympäristöärtöistä sekä tuuelta suojattuja.

mai-2 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysäköintilaitoksen maanpinnalle johtavan savunpoistokullun suojavöyhykeineen.

Kullun maanpäällinen osan koko saa olla halkaisijaltaan enintään 1,5 metriä ja korkeus enintään 2 metriä maantasosta lukien. Maanpäällisten osien tulee olla mahdollisimman suuntia osin luonnonkivelä.

mai-3 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa väestönsuojatilan maanpinnalle johtavan poistumistie ja poisto- / tulollmavalmistokullun suojavöyhykeineen. Kullun maanpäällisen osan koko saa olla enintään 3.5 x 4 metriä, ja korkeus enintään 4,2 metriä maantasosta lukien. Maanpäällisten osien tulee olla riittävästi toisistaan ja muista ympäristöärtöistä sekä tuuelta suojattuja.

mai-4 — Maanpäällinen osa, jolle saa rakentaa ilmanvaihtokuilu.

mai-5 — Maanpäällinen osa, jolle saa rakentaa ilmanvaihtokuilu.

MÄÄRÄYKSET

1. RAKENNUSOIKEUS, ALUEIDEN JA TILOJEN KÄYTTÖ

Ulkoltkat tulee suunnitella siten, että elävöivinille jää riittävän suuret tilavaraukset, turvallisuusnäköskohat huomioon ottaen.

Töölön jäkapallostadionin ja jäkapallokenttien viistet kulkuyhteydet on suunniteltava ja toteuttava kuntoreivel ja turvallisiksi.

Alueita tai niiden osia ei saa aidata kuin tilapäisesti tapahtumien aikana.

KTYA-korttelialueella

Katuihin, aukioihin ja sisäpihaan liittyvät kerrokset on varattava ravintola- , kahvila- myymälä- ja muksi asiakaspalvelutiloksi ja näihin tulee rakentaa sisäänkäynnit suoraan kadulta tai aukiolta. Lisäksi pihan puolelle saa sijoittaa yksi sisäpiän.

Asuinkerrosalaa saa olla enintään 30 % maapäällisestä kerrosalasta, jo sitä saa sijoittaa vain rakennuksen ylimpiin kerroksiin.

Hotelli- ja muita majoitustiloja saa olla enintään 20500 k-m2.

Maan alle noin tasolle -21,5 tulee sijoittaa monitoimiareena, jonka kapasiteetin tulee olla vähintään 11000 kiinteää istumapaikkaa.

Kellari- ja maanalaisissa tiloissa saa liike-, myymälä- ja ravintolatoiloja olla enintään 6050 k-m2 ja liikuntatiloja tulee olla vähintään 950 k-m2.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee olla huoneistotyippiä 3 h + keittiö tai kelittotaso.

Asukkaiden käytössä on varattava riittävästi yksityisiä ja tarkoituksenmukaisia ulko-oleskelu- ja leikkialueita, varasto- ja huoltotiloja sekä yhteisiä vapaa-ajantiloja ja talopesula.

Yhteisten sekä asuntokohtaisten ulko-oleskelualueiden tulee olla vihtyisiä, turvallisia, meluta ja muita ympäristöärtöitä sekä tuulelta suojaituja.

Yksinomaan Nordenskiöldinkadun suuntaan avautuvat asunnot tulee varustaa viherhuoneella.

Asuntojen porrashuoneiden tulee olla vihtyisiä ja kerrostasoiltaan on saatava luonnonvalo. Porrashuoneista tulee olla suora yhteys sekä pihalle että kadulle tai jalankulkualueelle.

YU/a-korttelialueen sijaitsevan pysäköintilojen ilmapoistohormi on sijoitettava KTYA-korttelin rakennusrunkoon ja poistoilma on johdettava vaakasuoran yläpuolelle tai on esitettävä aalasta rakennusluvan yhteydessä hyväksyttävä selvitys.

YUK/s-korttelialueella

Kellari- ja maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa liike- ja myymälätiloja enintään 5000 k-m2 sekä korkeintaan 2750 k-m2 lasjusen pälvittäistavarakaupan.

Olemassa olevaa jäähallia ympäröivillä alueilla maanalaiset tilat saavat ulottua YUK-korttelialueelle sijaitsevan areenan alatasolle asti.

YU/a-korttelialueella

Alueelle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen enintään 300 autolle, liikunta- ja urheilutiloja, kaupallisia vapaa-ajantiloja sekä huoltotiloja. Liikunta- ja/tai urheilutiloyen yhteenlasketun kerrosalan tulee olla vähintään 6100 k-m2. Kaupallisen vapaa-ajantiloyen määrä ravintoloineen saa olla enintään 4600 k-m2.

Kellarikerrokset saavat ulottua KTYA-korttelialueella sijaitsevan areenan alatasolle asti.

Jos alueelle rakennetaan pysäköintilaitos, kentän taso nousta korkeintaan tasolle +7.5, ja siten tulee liittyä saumattomasti ympäristöönsä. Ratkaisun on oltava maisemallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen.

Alueelle tulee sijoittaa vähintään 45 x 60 metriä kokoinen jäkapallokenttä, jota on oltava mahdollista käyttää myös alueen muiden suurtapahtumien laajennemiltana. Kentän alaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin suunnitteluohjeet yleisten alueiden alle tehtäviien rakenteiden suunnittelussa.

VU-alueen viereisten tilojen toteutus tulee tehdä siten, että VU-alueen korottaminen on myöhemmin mahdollista.

2. RAKENNUKSET JA KAUPUNKIKUVA

Kaava-alue rajautuu ympäristöministeriön ja Museoviraston inventoinnissa (RKY 2009) määrätettyyn valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön: Olympiarakennukset.

Rakennukset on suunniteltava arkkitehtoniseesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi kiinteistön osien ja toiminnan sekä Keskuspuiston alueen maisemallisen ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla.

Kaikki julkisessa käytössä olevat kulkuualueet, aukiot ja niihin liittyvät sisäpihat tulee toteuttaa yhtenäisen suunnitelman mukaisesti. Rakennus- ja katusuunnitelmien tulee osoittaa yhdyskuitenkiinteistöjen huollon jakokaappien sijoittumisen kaupunkikuvallisesti hiilitusti.

Julkisivut

Rakennusten julkisivujen tulee muodostaa kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoniesti korkeatasoinen kokonaisuus. KTYA-korttelialueen kaksisiipijulkisivujen yleisilmeen tulee olla vaalea ja tilallisuutta korostavaa. Materiaalien tulee olla laadukkaita ja alkaa kestävä.

KTYA -korttelialueen katujulkisivujen 1-2 alinta kerrosta ja pihan puolella maantaskerroksen ei käsiteltävä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti näyteikkunamaisina julkisivuina, mikä tulee näkyä jälkisivujen jäsenteyssä ja maantaskerrosten detaljoinnissa. Näyteikkunapinnat on säilytettävä läpinäkyvinä, eikä niitä saa peitellä esimerkiksi mainoslijoisin, laittein tai muksi asiakaspalvelua kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puistojen kunnostustehtävän mukainen vaatimustaso.

Julkisessa ulkotilassa (puistot, kadut, aukiot) tehtävät muutokset tulee korkeatasmisen jälkeen kunnostaa toteutussuunnitelmavaiheessa tarkennettyjen hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta. Kunnostuspäätaus tulee tehtä kaupunkikuvan arvoja ja kokonaisuutta vastaavalla tavalla.

Kaikki maan alaisista tiloista maanpintaan nousevat rakennusosat ja opasteet on sijoitettava ja sovitettava huolella olemassa olevaan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Rakenteet tulee suunnitella korkeatasoisesti ja toteuttaa laadukaalla.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella ja sen läheisyydessä maanalaisten tilojen ja niihin liittyvien rakennelmien louhimiseessa ja rakentamisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Kaivannon etäisyys hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan säästettävän puun runngosta tulee olla vähintään 3 metriä.

VP/s-korttelialueella

Alue tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se edelleen hahmottuu osana laajaa, monimuotoista, kerroksellista ja kaupunkikuvallisesti merkittävää Eläintarhan puistokokonaisuutta sekä Keskuspuiston jatkuvuuden kannalta merkittävää kokonaisuutta, joka liittää Keskuspuiston pohjoisosan laajat metsäalueet Töölönlahden viheralukokonaisuuteen.

Maisemakuvaan ja kaupunkinäkymiin olennaisesti kuuluva kalliosellanne lakialueineen, alueen puustörnen luonne ja vehreiden reunavyöhykeiden eheys tulee säilyttää. Sellänteelle ominaiset pienlaiskiset männiköt ja avokallioalueet tulee säilyttää. Puustoa voidaan tarvittaessa uudistaa.

Puistoa tulee hoitaa historiallisena puistona.

KTYA-korttelialueen vp-alueella

Alue on rakennettava vihtyisäksi ja korkeatasoiseksi, yleiseksi jalankulku- ja oleskelualueeksi istutuksin ja korkeatasoisin materiaalein. Alueelle tulee istuttaa myös runkopuita ja niille tulee varata riittävät kasvualustat ja kasvuolosuhteet, jotka mahdollistavat täyttyyrillisen kasvun. Alueen miellyttävään äänäympäristön laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella on voitava järjestää myös pienimuotoisia tapahtumia.

Alueelle saa sijoittaa ulkotarjoiluualeita siten, että oleskelulle, tapahtumille, istutuksille ja jalankululle jää riittävän väljät tilat. Alueelle ei saa osoittaa yksinomaan rakennuksen asukkaiden käyttöön varattuja ulko-oleskelutiloja.

Raskalden ajoneuvojen ajo pihakannelle on estettävä rakenteellisesti, kuitenkin siten, että alue on jalankulkijalle esteetön.

Alueelle saa sijoittaa maanalaisten tilojen savunpoistokuikuja sekä ilmanvaihtokuiluja. Näiden tulee olla ilmeeltään korkeatasoisia ja ne tulee sovittaa osaksi miljöötä koko aluetta koskevan ympäristösuunnitelman mukaan.

Alue tulee liittää saumattomasti samassa tasossa vanhan jäähallin ja monitoimiareenan välissä kulkevaan jalankulku- ja huoltoreitiän sekä Pohjoiseen StadionTien ja sisäpihan yhdistävän aukon kohdalla katuun.

Viherrakenteena rakennettava osuus on käsiteltävä A1 hoitoluokan puistoalueen tasoiseksi. Alue on pidettävä julkisesti avoimena. Aluetta ei saa aidata mahdollista päiväkodin piha-aluetta lukuun ottamatta

4. YLEISET TEKNISET SEIKAT

Tekniset tilat ja laitteet on sijoitettava rakennusrungon sisälle, ellei alueitta tai alueen osia koskevissa kaavamääräyksissä ole sijoittamista erikseen sallittu.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei raitiolliikenteen aiheuttama runkoääni yllä tavoitteena pidettävää enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.

Rakennusten raittiin ilman ottoa ei saa järjestää Nordenskiöldinkadun puolella liikenteen epäpuhtauksien vuoksi. Nordenskiöldinkadun varrella ilmanotto tulee järjestää suodatettuna kattotasolta tai sisäpihan puolella.

Paikalla on hyödynnettävä uusiutuvia energianlähteitä rakennuksen toiminnan tuottamaa.

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei rakentaminen ja käyttö alenna orsi- eikä pohjaveden pintaa. Pohjaveden virtausta ei saa estää tai heikentää.

Louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa vahinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille tai rakenteille kadulille, katupulle, puistolle, liikuntakeskeille tai kunnallisteknisiikan verkostolle.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai näiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa olemassa oleville maanalaisille tiloille eikä aiheudu haittaa suunniteltujen maanalaisten tai maanpäällisten tilavarausten toteutumiselle.

Mainosvalot, liikettöjen ja yleisen jalankulun käytävätöiden valaistus on suunniteltava alueellaistuksen valaistustasoon.

Laajan puistokokonaisuuteen liittyvät kaavan osa-alueiden valaistus tulee suunnitella osana kokonaisuutta alueen kulttuurihistoriallinen luonne huomioon ottaen.

Valojen värientoisto on oltava laadukasta ja valaisinkalusteiden on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoisia.

Pohjoisen Stadionien huollo- ja pysäköintilojen sisäänkäynnit on suunnittelussa ja toteutuksessa Helsingin kaupungin ohjetta yleisten alueiden alle tehtäviien rakenteiden suunnittelusta. Kaupungin katualueiksi liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalankulkille varatut alueet tulee suunnitella tasausten, pinnoitteiden ja rakenteiden osalta kaupungin ohjeiden mukaan.

Maanalaisten tilojen ma-3 ja ma-4 suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin suunnittelunohjeet yleisten alueiden alle tehtäviien rakenteiden suunnittelusta. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee sopia rakenteiden vastuurajat pysty- ja vaakasuunnassa.

mai-1, mai-2 ja mai-3 merkityt alueet ja vastaavat mahdollisesti työn aikana ilmenevät alueet tulee rakentamisen jälkeen kunnostaa toteutussuunnitelmavaiheessa tarkennettujen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti puistokuivan kokonaisuutta ja arvoa vastaavalla tavalla lähtökohtana alueen ennallistaminen tai alueelle toteutussuunnitelmavaiheessa hyväksytty suunnitelma. Rakentamisvaiheessa tulee alueen puustoa ja kasvillisuutta säästää mahdollisimman paljon. Rakennelmien tulee olla paikkaan suunniteltuja, arvokkaasen luonnonympäristön ja metsämaastoon mahdollisimman sopivia eivätkä ne saa aiheuttaa häiritsevää melua.

Palo- ja pelastusturvallisuus

Ennen maanalaisen tilan rakennus- tai louhintaluvan myöntämistä tulee hakijan laatia hyväksyttävä selvitys hankkeen aiheuttamista olemassa oleville töljön paloja pelastusturvallisuus-kriteerjelyen muutoksista myös rakennuskuipaalueen ulkopuolella koko toimenpiteen toisaisäilisiin vaikutuksiaalueilla.

Palotekniset suunnitelmat tulee laatia niin laajalle alueelle, että niiden perusteella on mahdollista arvioida käyttön ja poikkeustilanteiden todellinen vaikutusalue.

Torttien sekä torttien ja katualueen välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja toteutettava siten, että vastaava turvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

5. LIIKENNE

KTYA-korttelialueelle ei saa osoittaa tonttiliittymää Nordenskiöldinkadun varrella.

Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti:
- yhteensä enintään 1 000 ap.
- asunnot: vähintään 1 ap / 150 as-k-m2

Autopaikkoja saa osoittaa ainoastaan maanalaisin pysäköintitilohin.

Polkupyöräpaikoja on osoitettava vähintään seuraavasti:
- asunnot: 1 pp / 30 as-k-m2, jotka on sijoitettava lukittavin sisätilohin helpon kulkuyhteyden päähän.
- muille toiminnoille lisäksi yhteensä 500 pp.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Tehtäessä muutoksia tai korvaavia järjestelyjä olemassa olevin maanalaisiin tiloihin, on muutos suunniteltava yhteisyössä olemassa olevan tilan omistajan ja haltijan kanssa. Muutosten suunnitelmat ja niiden toteutusaikataulu on hyväksytettävä kotilan omistajalla ja haltijalla.

Työnaikaiset rjäytys-, louhinta- ja liikennejärjestelyt tulee tehdä niin, että Olympiastadionin ja alueen muiden yleisöä palvelevien laitosten toiminta ei kohtuuttomasti häiritny.

Yleisillä alueilla on noudatettava maanalaisten tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa Helsingin kaupungin ohjetta yleisten alueiden alle tehtäviien rakenteiden suunnittelusta. Kaupungin katualueiksi liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalankulkille varatut alueet tulee suunnitella tasausten, pinnoitteiden ja rakenteiden osalta kaupungin ohjeiden mukaan.

Maanalaisten tilojen ma-3 ja ma-4 suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin suunnittelunohjeet yleisten alueiden alle tehtäviien rakenteiden suunnittelusta. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee sopia rakenteiden vastuurajat pysty- ja vaakasuunnassa.

mai-1, mai-2 ja mai-3 merkityt alueet ja vastaavat mahdollisesti työn aikana ilmenevät alueet tulee rakentamisen jälkeen kunnostaa toteutussuunnitelmavaiheessa tarkennettujen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti puistokuivan kokonaisuutta ja arvoa vastaavalla tavalla lähtökohtana alueen ennallistaminen tai alueelle toteutussuunnitelmavaiheessa hyväksytty suunnitelma. Rakentamisvaiheessa tulee alueen puustoa ja kasvillisuutta säästää mahdollisimman paljon. Rakennelmien tulee olla paikkaan suunniteltuja, arvokkaasen luonnonympäristön ja metsämaastoon mahdollisimman sopivia eivätkä ne saa aiheuttaa häiritsevää melua.

Palo- ja pelastusturvallisuus

Ennen maanalaisen tilan rakennus- tai louhintaluvan myöntämistä tulee hakijan laatia hyväksyttävä selvitys hankkeen aiheuttamista olemassa oleville töljön paloja pelastusturvallisuus-kriteerjelyen muutoksista myös rakennuskuipaalueen ulkopuolella koko toimenpiteen toisaisäilisiin vaikutusaluelle.

Palotekniset suunnitelmat tulee laatia niin laajalle alueelle, että niiden perusteella on mahdollista arvioida käyttön ja poikkeustilanteiden todellinen vaikutusalue.

Torttien sekä torttien ja katualueen välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja toteutettava siten, että vastaava turvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.



ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
14. kaupunginosan (Taka-Töölö)
puisto-, urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alueella

LUONNOS 28.5.2018

HELSINKI HELSINGFORS	Asemakaavoitus Detaljplanläggning	Käsittelyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:
Kaavan nro/Plan nr 12xxx	Kaavan nimi/Planens namn **Helsinki Garden**	Nähtävillä (MRL 65§) Framlagt (MBL 65§)
Diarinumero/Diarienummer 2017-007173	Laatinut/Utarbetad av Hanna Pikkarainen	
Hyväksyjä/Godkännare 0789,6	Piirtäjä/Ritad av Merit Tuomi	
Päiväys/Datum	Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef Marja Pilmäes	Hyväksytty/Godkänt:
0 100 m Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem N2000	Mittakaava/Skala 1:1000	
Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikö	Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr	Tullut voimaan Trätt i kraft