

	<p>ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA -MERKKINAT</p> <p>K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen ensimmäinen kerros on varattava asiakaspalvelutiloja varten.</p> <p>2 m kaava-alueen rajan ulkopuolelle oleva viiva.</p> <p>Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.</p> <p>Osa-alueen raja.</p> <p>Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.</p> <p>Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.</p> <p>2 2104 1 Ohjeellisen tontin numero.</p> <p>6700/400 Jalankululle varattu katu.</p> <p>Pääkäytöltarkoituksien mukaisen rakennusoikeuden kerrosalanlötömetrinä. Edellinen luku osoittaa kokonaan tai osittain maanpäällisen pääkäytöltarkoituksien mukaisen rakennusoikeuden ja jälkimäisen luku maanalaisen pääkäytöltarkoituksien mukaisen rakennusoikeuden kerrosalanlötömetrinä.</p> <p>Pääkäytöltarkoituksien mukaiset kerrosalaan laskettavat maanalaiset tilat saavat sijoittua rakennusalalle sekä ma1-merkitylle tonttiin ja katualueen osalle kahteen kellarikerrokseen.</p> <p>+9.2 Maanpinnan tai pihakan yläpinnan likimääräinen korkeusasema.</p> <p>+37.8 Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.</p> <p>+30.1 Rakennuksen julkisivun taitekohdan korkeusasema. Taiteilijan kiertää rakennusta samalla korkeudella kaikeissa julkisivuissa.</p> <p>ma1 Rakennusalta.</p>	<p>DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER</p> <p>Kvartesområde för affärs- och kontorsbyggnader. Byggnadens första våning ska reserveras för kundserviceutrymmen.</p> <p>Linje 2 m utanför planområdets gräns.</p> <p>Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.</p> <p>Gräns för delområde.</p> <p>Riktgivande gräns för område eller del av område.</p> <p>Krys på beteckning anger att beteckningen slopas.</p> <p>Stadsdelsnummer.</p> <p>Kvartersnummer.</p> <p>Nummer på riktgivande tomt.</p> <p>Gata reserverad för gångtrafik.</p> <p>Talserie, som sammanräknar anger kvarterets huvudanvändningsändamålets byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. Det första talet anger huvudanvändningsändamålets byggnadsrätt helt eller delvis ovan marknivån och det senare talet huvudanvändningsändamålets byggnadsrätt under marknivån i kvadratmeter våningsyta.</p> <p>De underjordiska utrymmena som inräknas i huvudanvändningsändamålets våningsyta får placeras i två källarvåningar på byggnadsytan samt på den del av tomten och gatuområdet som är ma1-märkta.</p> <p>Riktgivande höjdläge för markplan eller gårdsdäck.</p> <p>Högsta höjd för byggnadens vattentak.</p> <p>Höjden för brytningspunkten i byggnadens fasad. Brytningslinjen löper runt byggnaden på samma höjd i alla fasader.</p> <p>Byggnadsyta.</p>	<p>AUKIOMAINEN ALUE</p> <p>Aukiomainen alueen osa, jolle on varattava yleisen jalankulun yhteys tasoeron kautta puiston. Alueelle saa sijoittaa kahviloiden ja ravintoloiden ulkotarjoualueita.</p> <p>TRÄGDÅRSKÄTT</p> <p>Kaupungin tarpeisiin varattu 40 m² osa-alue korttelialueella maanalaisista tiloista rakennuskseen johtavaa porrasyhteyttä sekä raitisilmakulua varten suojavyöhykkeen. Sijainti ohjeellinen.</p> <p>MAANALAINEN TILA</p> <p>Maanalainen tila, johon saadaan sijoittaa korttelin 2104 pääkäytöltarkoitusta tukevia toimistoja sekä huolto- ja huoltopiha-, varasto-, IV-konehuone- ja teknisä tiloja.</p> <p>MAANALAINEN TILA</p> <p>Maanalainen tila, johon saa sijoittaa keskustan huoltunnlista maanalaisen yhteyden korttelin 2104 tontin 1 kellaritiloihin. Alueella ei saa maanpäällisiä rakenteita. Alueen tasausta ei saa muuttaa.</p> <p>KAUPUNKIKUVA, RAKENTAMINEN JA ULKOALUEET</p> <p>Uudisrakennuksen sekä kansi- ja katualueiden julkisivurakkitehtuuri, massoitelut ja kaikki kaupunkikuvaassa näkyvät rakenteet on sovitetuilla Kaisaniemenpuiston kaupunkitilakokonaisuuteen, kaupunkikuvaan ja pitkiin kaupunkinäytymii sekä ympäristöön korteleiden näkyimiin.</p> <p>Näkymäaksieli Puutarhakadulta Eduskuntatalon suuntaan tulee sälliyä avoimena. Pihakatsialueen rakenteet eivät saa nousta puiston maanpinnan yli mahdollisia kalderakenteita lukuun ottamatta. Kaiderakenteet tulee toteuttaa läpinäkyvinä ja toteutukseltaan laadukkaina. Pihakatten korkeusasema ei saa korottaa likimääräisestä tasosta +9.2.</p> <p>Rakennuksen kaksi ylängö kerrostaa tulee rakentaa julkisivultaan sisäänpäin kallistettuna vähintään 22 asteen kulmassa julkisivun taitekohdan linjan yläpuolella.</p> <p>Maantasoerojen julkisivuissa tulee olla suuret ikkunat ja esteetön sisäänpäin suoraan maantasta. Rakennuksen julkisivujen tulee olla luonnonkivipintaisia ja säilytään vaaleita. Julkisivuarkkitehtuurissa on välttetävä seinäpinnasta ulkonäkö rakenteita. Mahdollisten kalteiden tulee olla kevyttraekteiset, läpinäkyviä ja sisäänevetyt päämassaan julkisivulinjasta.</p> <p>Korttelialueen ja uuden katuosuuden puistoon ja katualueisiin liittyvällä katsialueella pinta-ala on katsialueen ja muita korkoalatuista paikalle soveltuavia materiaaleja siten, että pihakansi, uusi katuosuus sekä puisto- ja katualueet liittyvät luontevasti ja saumattomattona ja sopivat kulttuuriympäristön valimisen kannalta tärkeään, vallkunnallisesti merkitävään ympäristöön.</p> <p>Kaupungin katualueisiin liittyvät rajakohdat sekä julkiselle jalankululle varattu alueet tulee suunnitella ja rakentaa tasausten, pinoitteiden ja rakenteiden osalta Helsingin kaupunginyleisten alueiden suunnitelua koskevien ohjeiden mukaan.</p> <p>Jalankululle varattu Puutarhakujan katuyhteys ja korttilin pihakan yhteys puistoon tulee järjestää tasojen +9.2 ja +10.6 välille. +10.6 tasossa olevan puiston rajalla on huomioidava naapurikäytöistön tontti 40/13 sisäänpäin varaa malla riittävä tasanne Puutarhakujan ja puiston liittymäkohtaan.</p> <p>IV-konehuoneet, tekniset tilat, laitteet ja hormit tullee sijoittaa rakennusrunkoon vesikaton sisäpuolelle osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.</p> <p>Teknisä tiloja, laitteita tai hormeja ei saa sijoittaa pihakannella maanpinnan yläpuolelle.</p> <p>Kaava-alue kuuluu vallkunnallisesti merkitävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009).</p> <p>Tonttia ei saa aidata.</p> <p>YMPÄRISTÖTEKNIKKA</p> <p>Tonttua sijaitsee tonttien välistä kaukolämpöjohdoja. Kaukolämpöyhteys tonttien välistä tulee säilyttää ja mahdolliset johtosirrot tulee hyväksyttää kyseisen johdon omistajalla.</p> <p>Rakennuksessa tulee olla suodattimilla varustettu koneellinen tulo- ja poistolmajärjestelmä, johon tuloliima tulee ottaa mahdollisimman korkealta rakennuksen katolta tai keskiosan julkisivulta puiston tai Vuorikadun jalankululle osutettuun osuuden puolelta.</p> <p>RAKENNETTAVUUS</p> <p>Maanalaisen tilojen osalta tonttua alin sallittu louhitaso on -3,5 edellytäen, että louhinnasta ei aiheudu</p>	<p>TORGLIK ALUE</p> <p>Torglik del av området på vilken ska reserveras en allmän gångförbindelse via nivåskillnaden till parken. På området får placeras uteserveringsområden för kaféer och restauranger.</p> <p>TRÄGDÅRSKÄTT</p> <p>För stads behov reserverat 40 m² stort delområde på kvartersområdet för en trappförbindelse och en friskluftskanal med skyddszoner från utrymmen under marknivå. Riktgivande läge.</p> <p>UNDERJORDISK UTRYMME</p> <p>För stads behov reserverat 40 m² stort delområde på kvartersområdet för en trappförbindelse och en friskluftskanal med skyddszoner från utrymmen under marknivå. Riktgivande läge.</p> <p>UNDERJORDISK UTRYMME</p> <p>För stads behov reserverat 40 m² stort delområde på kvartersområdet för</p>
--	---	---	--	---