



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AO

Erillispientalojen korttelialue.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

45270
20
II
e=0.25

Tehokkuusluuku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Roomalaisen numeron osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Istutettava alueen osa.

Merkintä osoittaa, että tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täytä 400 m² kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600 - 799 m², saa rakentaa kaksi asuntoa.

Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja, -katoksia, varastotiloja, lasikuistoja ja kasvihuonetilaat yhteenä enintään 20 % sallitusta asuntokerrosalasta, kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

Tontille asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetusta rakennusoikeudesta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AO

Kvartersområde för fristående småhus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slutas.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Exploderingstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.

Del av område som skall planeras.

Beteckningen anger att på tomt får byggas en bostad per varje 400 m² tomtysa. Om tomtens yta är 600 - 799 m² får dock byggas två bostäder.

Rakennusten enimmäiskorkeudet ovat:

- autosoja tai talousrakennus 3,5 m
- 1-kerroksinen asuinrakennus 5,0 m
- 2-kerroksinen asuinrakennus 7,5 m

Autopaijkojen vähimmäismäärä tontilla on:

- asuntojen lukumäärän tontilla ollessa enintään kaksi, 1 ap/100 m² asuinkerroslaa ja lisäksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapäistä pysäköintiä varten.
- asuntojen lukumäärän tontilla ollessa suurempi kuin kaksi, 1 ap/80 m² asuinkerroslaa, kuitenkin vähintään 1,25 ap/asunto.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AO

Enintään 20 % asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetusta rakennusoikeudesta saa käyttää toimistotilaksi tai ympäristölle haittaa tuottamatta liiketoimintaan, edellyttäen, että tontti käytetään myös asumiseen.

Samalla tontilla olevien asuinrakennusten sijoittelun ja etäisyden toisistaan on oltava sellainen, että ne vastaavat alueen perinteistä omakotimaisista rakennetta.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikkipaikkoina, kulkuteinä eikä pysäköintiin, on istutettava, käytetään myös puja ja pensaita, tai pidettävä luonnonmuodissa puistomaisemmassa kunnossa.

Mikäli rakennus on pituudeltaan yli 15 m, se on jaettava pienempinä yksilöihin porrastaen tai muulla vastaavalla tavalla.

Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajoista on, ellei rakennusrajoja toisinaan osoiteta:

- kadun puoleisesta tontin rajasta 5 m,
- 2 m tontin rajaan osalla, jolla viereisen tontin leveys on enintään 6 m,
- muista tontin rajoista 4 m. Autotallin tai -katoksen ja talousrakonkisen vähimmäisetäisyys naapuritontin puoleisesta rajasta on 2 m. Naapurin suostumuksella saa rakentaa myös rajan kiinni.

Rakennusten enimmäiskorkeudet ovat:

- garage eller ekonomibyggnad 3,5 m
- 1-vånings bostadsbyggnad 5,0 m
- 2-vånings bostadsbyggnad 7,5 m

Minimiantalet bilplatser på tomten är:

- nära antalet bostäder på tomt är högst två, 1 bp/100 m² bostadsväningsyta och därtill plats för tillfällig parkering av en bil per bostad.
- nära antalet bostäder på tomt är större än två, 1 bp/80 m² bostadsväningsyta, dock minst 1,25 bp/bostad.

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AO

Högst 20 % av den för tomen i detaljplane-kartan med exploateringstal angivna byggnadsränten får användas för kontorsrumme eller för affärsverksamhet som inte medför olägenheter för omgivningen, under författnings att tomen också används för boende.

På samma tomt belägna bostadsbyggnadernas placering och avstånd från varandra bör vara sådan, att de motsvarar områdets traditionella egnahemsstämma struktur.

Obebygda tomtdelar som ej används som lekplatser, vägar eller för parkering skall planeras med även träd och buskar, eller hållas i naturenligt parkartat skick.

Om byggnaden är längre än 15 m, skall den delas i mindre enheter genom avträppning eller på annat motsvarande sätt.

Byggnadernas minimivästånd från tomtröns är, om inte med byggnadsgränser annorlunda anges:

- från gräns mot gata 5 m,
- 2 m vid sådan del av tomtröns, där bredden av gränsen är högst 6 m,
- från övriga tomtröns 4 m. Garages, skärm-taks eller ekonomibyggnads minimivästånd från gräns mot granntomt är 2 m. Dessa får med grannens tillstånd byggas även intill gränsen.

Byggnadernas maximihöjder är:

- garage eller ekonomibyggnad 3,5 m
- 1-vånings bostadsbyggnad 5,0 m
- 2-vånings bostadsbyggnad 7,5 m

Minimiantalet bilplatser på tomten är:

- nära antalet bostäder på tomt är högst två, 1 bp/100 m² bostadsväningsyta och därtill plats för tillfällig parkering av en bil per bostad.
- nära antalet bostäder på tomt är större än två, 1 bp/80 m² bostadsväningsyta, dock minst 1,25 bp/bostad.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.



HELPSINKI HELSINGFORS

45. kaupunginosa
Vartiokylä, Vartiolarju
Kortteli 45270
Tontti 20
Asemakaavan muutos
1:1000

45 stadsdelen
Botby, Botbyåsen
Kvarter 45270
Tomt 20
Detaljplaneändring
1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORSS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN

PIIRUSTUS
RITNING
PÄIVÄYS
25.11.2004
DATUM
LAATINUT
ARJA ASIKAINEN
UPPGJÖRD AV
PIRTÄNYT
PIKKO HOTTI
HILOD AV

ASEMAKAAPÄÄLLIKÖ
DETALJPLANECHEF
ANNELI LAHTI

11363