



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A0 Erillispientalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

39335 Korttelin numero.

9 Ohjeellisen tontin numero.

RASMUKS Kadun nimi.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600-799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa erillisiä talous- ja autosuojatiloja enintään 25 k-m2/asunto sekä kuistitilaa, kasvi-huonetta tms. enintään 10 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta.

Asemakaavakartassa sallitusta kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Asuinrakennuksen suoran ja yhtenäisen julkisivun enimmäispituus on 18 m.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Kvartersområde för fristående småhus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Exploateringstal dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik där infart till tomt är tillåten.

På tomt får byggas en bostad per varje 400 m2 tomtyta. Om tomtens yta är 600-799 m2 får dock byggas två bostäder.

Utöver den i detaljplane kartan angivna våningsytan får byggas fristående ekonomitrymman och garage högst 25 m2 vy/bostad och farstu, växthus el.dyl. högst 10 % av den i detaljplanen angivna våningsytan.

Av den i detaljplane kartan angivna våningsytan får högst 70 % byggas i en våning.

Längden av bostadsbyggnads fasad, som är rak och enhetlig får vara högst 18 m.

Yli 3,5 m korkeissa rakennuksissa on oltava harjakatto.

Rakennuksen vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 4 m. Erillisen talousrakennuksen ja autosuojan saa naapurin suostumuksella sijoittaa lähemmäksi naapuritontin rajaa tai rajaa kiinni.

Rakennettaessa tontin rajaan kiinni on näkyviin jäävät rajaseinän osat käsiteltävä julkisivun tavoin.

Tontit on aidattava katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan kuusiaidalla, pensasaidalla tai vähintään 100 cm ja enintään 150 cm korkealla muulla aidalla, johon liittyy pensasrivi.

Tontilla on oltava tai sille istutettava vähintään yksi isokasvuinen puu kutakin alkavaa 120 m2 kohden.

Rakennusten enimmäiskorkeudet:
2-kerroksinen rakennus 7,0 m
1-kerroksinen rakennus 5,0 m
autosuoja ja talousrakennus 3,0 m.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asuntojen lukumäärän tontilla ollessa enintään kaksi: 1 ap/100 k-m2 ja lisäksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapäistä pysäköintiä varten.

Asuntojen lukumäärän tontilla ollessa suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 k-m2, kuitenkin vähintään 1,25 ap/asunto.

Asuinrakennusten kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee olla mitoitettu lentoliikenteen hetkellisiä melutasoja 80 dB vastaan.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Över 3,5 m höga byggnader skall ha åstak.

Byggnadernas minimiavstånd från gränsen mot granntomt är 4 m. Fristående ekonomibygnad och garage får med grannens tillåtelse placeras närmare granntomt eller intill denna.

Vid byggande intill tomtgräns skall de synliga delarna av väggen vid gränsen behandlas som fasad.

Tomterna skall till den del de gränsar mot gata eller annat allmänt område förses med gran- eller buskhäck eller ett minst 100 cm och högst 150 cm högt annat staket, i anslutning till buskrad.

På tomt skall finnas eller planteras minst ett högväxande träd per påbörjad 120 m2 tomtareal.

Byggnadernas maximihöjder:
2-våningsbyggnad 7,0 m
1-våningsbyggnad 5,0 m
garage och ekonomibygnad 3,0 m.

Minimiantalet bilplatserna:

Om antalet bostäder på tomt är högst två: 1 bp/100 m2 vy och därtill för varje bostad plats för tillfällig parkering av en bil.

Om antalet bostäder på tomt är större än två: 1 bp/80 m2 vy, dock minst 1,25 bp/bostad.

I bostadsbyggnader skall ljudisoleringsförmågan i takkonstruktioner, ytterväggar och fönster samt övriga konstruktioner vara dimensionerad enligt den tillfälliga bullernivån 80 db försakad av flygtrafiken.

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.



HELSINKI
HELSINGFORS

39. kaupunginosa Tapaninkylä
Kortteli 39335 tontti 9
Katualue
Asemakaavan muutos 1:500

39 stadsdelen Staffansby
Kvarter 39335 tomt 9
Gatuområde
Detaljplaneändring 1:500

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEÄVDELNINGEN

KSLK 22.3.2007
STPLN
NÄHTÄVÄNÄ 1.-15.6.2007
TILL PÅSEENDE
MUUTETTU
ÄNDRAD

HYVÄKSYTTY
GODKÄND
SAANUT LAINVOIMAN
VUNNIT LAGA KRAFT

11671
PIIRUSTUS
RITNING
PÄIVÄYS 22.3.2007
DATUM
LAATINUT Nina Nynäs-Lundqvist
UPPGJÖRD AV
PIRTÄNYT Elisabet Hautamäki
RITAD AV

ASEMAKAAVAPÄÄLLIKÖ ANNELI LAHTI
DETALJPLANECHEF