



**KTY**

- - - 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- ✕ ✕ Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 45** Kaupunginosan numero.
- 45190** Korttelin numero.
- 10 Tontin numero.
- 65000 Rakennusoikeus kerrosalanelömetreinä.
- IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- ⊔ Rakennusala.
- ⊔ (+27.00) Viheralueen puoleisen räystäätin ylin sallittu korkeusasema.
- uop Ohjeellinen ulko-opetusalueeksi varattu alueen osa.
- ⊔ Ohjeellinen puulla istutettava pidettävä alueen osa.

Asemakaava-alueen läpi tulee johtaa yleisen jalankulun yhteys pohjoisreunalta Holkkitieelle.

**TONTILLA 45190/10:**

- kattopinnot on rakennettava viherkatoina hulevesien hidastamiseksi tai näitä kattopinnoilla valuvien hulevesien hidastaminen on järjestettävä kiinteistössä tai tontilla muulla tavalla, esimerkiksi pihalla vesiä keräävillä ja valumia hidastavilla painanteilla.

- hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Hulevesien määrää vähennetään minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrää mahdollisuuksien mukaan ja käyttämällä läpäiseviä pinnoitteita kulku- ja oleskelualueilla. Muut pinnat nurmetetaan tai istutetaan.

- pysäköintialueet jäsenetään puurivin.

- pihojen oleskelualueet rakennetaan viihtyisiksi tiloiksi, joissa on puita ja pensasistutuksia.

- saa luvulla ilmaistun rakennuksen vesikatot ja julkisivupinnan leikkauskohdan ylimmän korkeusasetuksen yläpuolella rakentaa ilmastointikonehuoneita.

**AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT**

Autopaikkojen vähimmäismäärät KTY -korttelialueella:

KTY -korttelialueella vähintään 1 ap/200 k-m2 sekä tulee varautua siihen, että autopaikkoja on mahdollista rakentaa määrään 1 ap/150 k-m2 asti.

**DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER**

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader. På området får byggas utrymmen för kontor, miljövänlig industri och undervisning, affärsutrymmen som betjänar huvudsakligen offentligt service. Affärsutrymmen får byggas högst 200 m2 vy. Vid tomten gräns mot Holkvägen ska byggnaderna byggas så att de följer byggnadsgränsen till minst 50%. Får man utöver detaljplanens våningsyta bygga fastighetens maskinrum för luftkonditionering och tekniska utrymmen samt bilplatser och / eller ett parkeringshus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, byggnaden eller i en del därav.

Byggnadsyta.

Taklistens tillåtna högsta höjd mot grönområdet.

Riktgivande del av område för undervisning utomhus.

Riktgivande del av område som ska behållas planterad med träd.

Genom detaljplaneområde ska ledas en allmän fotgängarförbindelse från norra sidan till Holkvägen.

PÅ TOMTEN 45190/10:

- taktytor ska byggas som grön tak för fördröja dagvattnet eller så ska fördröjningen av dagvatten som rinner ner från dessa taktytor ordnas på annat sätt i fastigheten eller på tomten, till exempel med fördjupningar på gården som samlar upp och fördröjer vattenflödet.

- dagvatten ska i första hand absorberas på tomten. Dagvattnets volym ska minskas genom att minimera antelet av ogenomsärliga ytor i mån av möjlighet och genom att använda genomsläppliga beläggningar på gång- och vistelseområden. Övriga ytor ska vara gräsmatta eller planteras.

- parkeringsområdena indelas med trädrader.

- gårdens vistelseområden anläggs som trivsamma utrymmen som ska planteras med träd och buskar.

- får maskinrum för luftkonditionering placeras ovanför den i siffror angivna högsta höjden för skärmingspunkten mellan fasad och yttertak.

**BIL- OCH CYKELPLATSER**

Minimiantal bilplatser på KTY -kvartersområde:

På KTY -kvartersområde minst 1 bp/200 m2 vy samt möjlighet att senare öka bilplatserna till 1 bp/150 m2 vy.

Tontille sjiottettävien pyöräpaikkojen vähimmäismäärä:

- 1 pp/60 k-m2

TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA:

Maaperän pilaantuneisuus on selvitetävää ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen rakentamisen ryhtymistä.

Korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Minimiantalet cykelplatser som ska placeras på tomten:

- 1 cp/60 m2 vy

PÅ DETTA DETALJPLANEOMRÅDE:

Markens föroreningsgrad ska utredas och förorenade områden ska saneras innan byggandet inleds.

För kvartersområdet ska utarbetas en separat tomtindelning.



**HELSINKI  
HELSINGFORS**

45. kaupunginosa Vartiokylä  
Roihupello  
Kortteli 45190 tontti 10  
Asemakaavan muutos 1:1000

45 stadsdelen Botby  
Kasäkern  
Kvarteret 45190 tomten 10  
Detaljplaneändring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO HELSINGFORS STADSPLANNERINGSKONTOR	ASEMAKAAVAOSASTO DETALJPLANEAVDELNINGEN	<b>12364</b>
KSLK STPLN	8.12.2015	
NÄHTÄVÄNÄ	15.1.-15.2.2016	
TÄLLÄ PÄISENDE MUUTETTU ÄNDRAD	27.9.2016 Ksv	
PIIRUSTUS RITNING	PÄIVÄYS	8.12.2015
DATUM	LAATIJAT	Laura Viljakainen
UPPGJÖRD AV PIIRTÄNYT	Matti Päivänsalo	
RIITAD AV		
HIVÄSKYTTY GÖDKÄND	TULLUT VOIMAAN	
TRÄTT I KRAFT		
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ STADSPLANECHEF	OLAVI VELTHEIM	

Helsingin kaupungin viherkeskuksen kaupunkisuunnitteleminen  
Helsingfors stads fastighetskontors stadsplaneringsavdelning

Tasokoordinaatio- / Plankoordinationsystem:  
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: ETRS-GK25 N2000

Alueområde: 07502  
Korttelinumero: 45190  
Tontinnumero: 10

8.7.2015