



#### ASEMAKAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄKSET

**AK** Asuinkerrostalojen korttelialue.  
**VP** Puisto.

- 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva vilvi.
- Kortteli, korttilinsojan ja alueen rajat.
- Osa-alueen rajat.
- Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Julkisivu osa, jolla julkisivuille ilman erillistä suojauksen yhtäläiseksi parven yhteykseen suunnitellusta tulee varmistaa mahdollisimman hajautettu ja julkisivun aikaisemman.

28044 Kortteli numero.

1 Ohjelleisen tontin numero.

MAAHER Kadun tai puiston nimi.

8800 Rakennuskoikeus keroslanelliötön.

VI Raumalainen numero osittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salutin kerrosluvun.

+23.0 Pihakannen ikämerkin korkeusasema.

E Rakennusalta.

ah Rakennusalta, jolle saa rakentaa pihakannen alainen auttohalli asumavaassa osoituksen kerrosalan lisäksi. Auttohalli poistetaan seuraavalla rivillä.

Alueen osa, jolla saa rakentaa pihakannen johtavan lukiavan tulee suoritella tienoita, ettei se puholee avoilla kalliota.

Merkinä osoitetaan rakennuslaitoksen ja tienoita, joilla tienoita voidaan suorittaa. Tienoita voidaan suorittaa myös muun muodossa, esimerkiksi rataamalla.

Istutettava alueena osa.

o Istutettava puuvali.

Katu.

JK Jalkikululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

JKK Joukkoliikenteelle varattu katu.

YK Yleiselle jalkikululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

JPK Joukkoliikenteelle varattu alueen osa. Pultossa radeilta tulee toteuttaa numerointisopimus.

JKKL Joukkoliikenteelle varattu alueen osa, jolla on tontti.

Maanalainen tunneli. Tunnelin läheisyydessä kallioita ei saa porata tai loukata siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.

EF Eritasoristeys.

Kadun alittava kevyn liikenteen yhteys.

Kadun liittävä kevyn liikenteen yhteys.

#### BYGGNADSRÄTTÄ JA ANVÄNDNING AV UTRYMМEN I AK-KVARTERSOMRÅDE

Älumatissa palaevalla asunnon ulkopuolisista varastosta ja saunasta sekä talouspuolesta, kiuvaaja ja jätehuoneella, teollisuus-, läpä-, väestö- ja palvelutalossa, tavarataloissa, työpajissa, kasinoissa ja säätytaloissa saa rakentaa asumavaan merkitykseen kerrosluvia lisäksi.

Ajatuksien klytkyöön on rakennettava riittävästi yhtästoisesti ja vähintään 1 talouspula.

Asuntion liittävän virheruoran saa rakentaa asemakaavan merkitykseen kerrosluvia lisäksi.

Tontilla rakennetun huoneistostävän vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntotila, jossa on asuminneiden lisäksi asuinhuoneita tai enemmän.

#### RAKENTAMINEN JA KUAPUNKIKAUVA AK-KORTTELI-ALUEELLA

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys VI:

- tules julkisivun pääasiallisesta maatalous- ja metsätaloustilasta, joka on suunniteltu pihan päälle lehdyppiin tai sammaljärvien.

- tules rakennuksen ristyläysrannassa polkella - saavat parvekeja ja virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan julkisivun suuntaan.

- tules julkisivun ristyläysrannassa polkella - tules julkisivun ristyläysrannassa polkella.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys II:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys IV:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys V:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys VI:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys VII:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys VIII:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys IX:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys X:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XI:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XII:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XIII:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XIV:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XV:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XVI:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XVII:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan sisänsäkäytänpäät, joista ohittaa yhdellä tulee järjestää ulkopuolisyhteys, joka on suunniteltu ristyläysrannassa.

Rakennusalta, joka suurimmaksi sallitussi kerrosluvuksi on merkitys XVIII:

- tules julkisivuilla olla puuveistola osa - tules julkisivun virtausiin virheruoran välttää rakennusalan rajan 2 metriä.

- ja asuntosavu asuavaa palkkitaloa suuntaan suoraan julkisivun suuntaan.

</