



ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEDETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AK	Asuinkerrostalojen korttelialue.	Kvarterområde för flervåningshus.
— · — · —	2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	Linje 2 m utanför planområdets gräns.
— — — — —	Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
— · — — —	Osa-alueen raja.	Gräns för delområde.
— — — — —	Ohjeellinen tontin raja.	Riktgivande tomtröns.
— x — x —	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
28157	Kortteli numero.	Kvartersnummer.
7	Ohjeellisen tontin numero.	Nummer på riktgivande tomt.
PATURINTIE	Kadun nimi.	Namn på gata.
1770	Rakennusoikeus kerrosalaneliometreinä.	Byggndsrätt i kvadratmeter väringsytan.
1070+210	Lukusjäri yhteenslaskettuna ilmoitaa rakennusoikeuden kerrosalaneliometreinä. Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliometrinmäärän enimmäismäärän, toinen luku liike- tai toimistotilaksi varattavan kerrosalan vähimmäismäärän.	Den sammanräknade talserien anger byggndsrätten i kvadratmeter väringsytan. Det första talet anger den maximala bostadsväringsytan, det andra talet minimiväringsytan för utrymmen som reserverats för affärs- eller kontorsutrymmen.
IV	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antalet väringsytan i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.
	Rakennusalta.	Byggndsyta.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som ska planeras.
	Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. Olemassa olevat merkittävät puut tulee säilyttää.	Del av område som ska planeras med träd och buskar. Befintliga träd av betydelse ska bevaras.
	Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.	För lek och utevistelse reserverad del av område.
	Talousrakennuksen rakennusalta.	Byggndsyta där ekonomibyggnad får placeras.
	Autokatoksen rakennusalta. Katso tulee maisemoida. Katoksen saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Byggndsyta för skärmakt för bilar. Skärmakt ska anpassas till omgivningen. Skärmakt får byggas utöver den i detaljplanen angivna väringsytan.
— — — — —	Katu.	Gata.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTÖ

Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisista varastoja ja sauna sekä talopesuloita, kiuvaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestösuoja, harraste- ja vastaavia yhteistiloja saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Kalkissa 1 200 k-m² suuremmissa asuinrakennushankeissa on asukkaiden käytöön rakennettava tilaväistä yhteisiä vapaa-ajantiloja ja vähintään 1 talopesula. Tontilla 8 rakennetulla yläpäänn kerrokseen on rakennettava talosauna ja siihen liittyvä ulkotila.

Tontilla 8 saa rakentaa enintään 100 k-m² autotalillisia asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiö/keittoiltaan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

Jätehuollon tilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Asuinrakennusten julkisivujen tulee pääosin olla paikalla muurattua tiltiä, paikalla muurattuja ja slammattuja tai rapattuja.

Rakennuksen on oltava muodoltaan ja väriltään ympäristöön sopiva. Pääasiallisesti julkisivumateriaalin tulee olla vaalea, ei kuitenkaan valkoinen.

Tontilla 8 rakennukseen on rakennettava julkisivulinjasta pääosin sisäänvedetty ylin kerros.

Parvekkeet tulee toteuttaa joko sisäänvedettyinä tai yhtenäistä julkisivupintaan muodostavina. Parvekkeet tulee lasittaa.

1-kerroksissa rakennuksissa ja rakennelmissa tulee olla viherkatto.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

Rakentamisessa on pyrittävä korkeaan energiatehokkuuteen ja tuottava tontteli uusiutuvaa energiota. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitettu laiteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Hulevesiä tulee viiyttää tontilla ja johtaa maanvarsille pihäalueelle. Hulevesien määrää vähennetään minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrää. Pysäköintipaikkojen pinnotteeen on käytettävä vettäläpäisevää materiaalia.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT

Pihä-alue on rakennettava yhtenäisen suunnitelman mukaan.

Tonttien istutusaluetta rajataan Paturintien varressa pensasaidalla. Muuton tontteja ei saa aidata.

Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä leikki- tai oleskelualueina, kulutetaan tai pysäköimitseen, on istutettava käytäneiden puita ja pensaita tai pidettävä luonnonmuksissa pulstomaisessa kunnossa ja niillä oleva elinvoinainen puusto on säilytettävä.

PYSÄKÖINTI

Autopaikojen vähimmäismäärä:

- asuinkerrostalot 1 ap / 130 m²
- liike- ja toimistotilat 1 ap / 100 m²

Vleraspaijalat voivat sijaita katualueella.

Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäytöautojärjestelmään tai osoittaa muilla tavoin varaavansa asukkaille yhteiskäytöautojen käyttömahdollisuuden, voidaan autopaikkojen kokonaismäärästä vähentää 5 ap yhtä yhteiskäytö autopaiikkia kohti, yhteisenä kuitenkin enintään 10 %.

POLKUPOYRÖLEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ:

- asuinkerrostalot 1 pp / 30 m², Näistä vähintään 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoliuvilleväraslossa.
- liike- ja toimistotilat 1 pp / 50 m².

Byggndsyta för skärmakt för bilar, Skärmakt ska anpassas till omgivningen. Skärmakt får byggas utöver den i detaljplanen angivna väringsytan.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

För invånarna anvisade, utanför bostaden belägna förråd och bastur samt tvättstugor, tork- och soprum, tekniska utrymmen, skyddsrum, hobby- och motsvarande gemensamma utrymmen får byggas utöver den i detaljplanen angivna väringsytan.

I alla bostadsprojekt som överstiger 1200 m² vy väringsytan ska det för invånarnas bruk byggas tillräckligt med gemensamma friidutsutrymmen samt minst en tvättstuga. På tomen 8 ska i byggnadens översta våning byggas en hushastu med anslutande utterrass.

På tomen 8 får byggas garageutrymmen högst 100 m² vy utöver den i detaljplanen angivna väringsytan.

Minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsvy ska utgöras av bostäder som förutom kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum.

Utrymmen för avfallservice ska placeras i byggnaderna.

BYGGANDE OCH STADSBIKD

Byggnadernas fasader ska på planområdet i huvudsak vara av platsmurat tegel, slammade på murad yta eller rappade.

Byggnadens form och färg ska anpassas till omgivningen. Det huvudsakliga fasadmaterialet ska vara ljus, dock inte vitt.

På tomen 8 ska byggnaden ha en från fasadlinjen huvudsakligen indragen översta våning.

Balkongerna ska byggas antingen indragna i byggnadskroppen eller så att de bildar en enhetlig fasadyt. Balkongerna ska inglasas.

Byggnader och konstruktioner med 1 våning ska ha gröntak.

BEGRÄNSNING AV OCH ANPÄSSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN

I byggandet ska hög energieffektivitet eftersträvas och produceras förnybar energi på tomen. Anordningar som är avsedda för utnyttjande av förnybar energi ska planeras som en del av byggnadernas arkitektur.

Dagvatten ska fördjoras på tomen och ledas till obevägt gårdsområde. Dagvattenmängden ska minskas genom att undvik material som inte släpper igenom vatten. Parkeringssplatserna ska beläggas med ett vattenegenomsläpligt material.

GÅRDAR OCH UTERUM

Gården ska byggas enligt en enhetlig plan.

Planterade områden ska begränsas mot Grytgjutarvägen med en häck. I övrigt får tomen inte inhägnas.

Obebyggda tomtdelar som inte används för lek- eller utevistelse, som gångvägar eller för parkering, ska planeras med träd och buskar eller hållas i naturenligt, parkartat skick och livskraftig trädbestånd på dessa ska bevaras.

PARKERING

Minimialtal biplatser:

- flervåningshus 1 bp / 130 m²
- affärs- och kontorsutrymmen 1 pb / 100 m²

Gästplatser får placeras på gatuområde.

Om tomen varaktigt ansluts till ett sambrukssystem eller man på annat sätt påvisas att invånarna erbjuds motsvarande service kan bliflatserna totalt minskas med 5 bp per sambrupsplats, sammanlagt dock max. 10 %.

Minimialtal cykelplatser:

- flervåningshus 1 cp / 30 m² vy. Minst 75% av dessa ska placeras i förråd för friflytsutrustning på gardsnivån.
- affärs- och kontorsutrymmen 1 cp / 50 m² vy.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28157 tontteja 1 ja 6 ja katualuetta

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:
28 stadsdelen (Åggelby, Dammen) kvarteret 28157 tomen 1 och 6 och gatuområde

HELSINKI HELSINGFOR

Kaavan nro/Plan nr

12513

Dokumentnummer/Öppningsnummer
HEL 2017-012039
Hänkä/Projekt
0741_26
Päiväys/Datum
19.11.2019

Tekniskt utvärdering

Laatunut/Uppgjord av
Heidi Koponen / Sari Ruotsalainen

Plättning/Ritad av
Tuomas Lehtonen / Jaana Collanus

Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef
Marja Plimies

Hyväksyty/Godkänt:

Hyväksyty/Godkänt: