12420 / 22.11.2016

Yhdistelmä asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12420 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanställning av de detaljplaner som upphävs då detaljplaneändringen nr 12420 träder i kraft.
Poistuvat merkinnät ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna är i annan skala än detaljplaneändringen.

Helsingin kaupungin tietojärjestelmän kaupunkitietomallin
Helsingfors stads beställarcentrals stadsinformationsmodell
Tilaustunnus / Beställarcentralens beteckning: ETRO-2012
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
1:1000
Tulostettu / Utskrift: 8/2016
Kartta/Karta: Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen liikennevirasto / Stadsplanering och -byggande trafikverket
Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen / Stadsplanering och -byggande
14.6.2016 Helsingin kaupunki, Rakennettu ympäristö/Kiinteistötietojärjestelmä / Helsingfors stad, Byggnadsmiljö/Fastighetsdatasystem

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

- AK — Asuinkerrostalojen korttelialue.
- AKS — Erityisasumisen korttelialue.
- VP — Puisto.
- 2 metrillä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Kahden korttelin välinen raja.
- Osa-alueen raja.
- Liikmäärän osa-alueen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 28225 Korttelin numero.
- Ohjeellisen tontin numero.
- PIRKKOLANT Kadun, aukion tai puiston nimi.
- 1400 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- 3100+100 Luku(sa) yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän enimmäismäärän, toinen luku liike- tai toimistotiloiksi varattavan kerrosalan vähimmäismäärän.
- IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- IV Mutoku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tiloiksi.
- IV(3/4) Sulussa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ylimmän kerroksen tasolla saa rakentaa.
- +21.0 Maanpinnan tai pihakannen lähimmän korkeusasema.
- Rakennusala.
- I Talousrakennuksen rakennusala.
- Auton säilytyspaikan rakennusala, jossa noomalainen numero osoittaa autoistasijen suurimman sallitun määrän. Säilytyspaikan saa rakentaa asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi.
- ma Maanalainen tila pysäköinnissä auton säilytystä varten. Pysäköintitilojen poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle. Pihakansi on pääosin rakennettava ja istutettava leikki- ja oleskelualueiksi. Tilojen maanpäälliset osat on rakennettava korkeatasoisia materiaaleja käyttäen. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
- Alueen osa jolle saa sijoittaa sähkömuuntamon
- Vesilaueeksi varattu liikmäärälinen alueen osa.
- Maanalaisin tiloihin johtava ajoluiska.
- Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on pääosin rakennettava kiinni.
- Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolta tulee olla suora uloskäynti portaahuoneista. Porrashuoneesta tulee olla yhteys läpi talon.
- 33dB Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolta ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään luvun osoittama dB määrä.
- le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
- Istutettava alueen osa.
- Puin ja pensain istutettava alueen osa.
- Istutettava puurivi, sijainti on liikmäärälinen.
- Katu.
- Katusuojkortori, joka tulee rakentaa osittain luonnonkiveä käyttäen niin, että se eroaa muusta katualueesta. Aukoille saa sijoittaa kioskin.
- Liikmäärälinen ulkoilutie
- Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu.
- Joukkoliikenteelle varattu alueen osa.
- Ajoyhteys.
- P Pysäköintipaikka.
- Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
- Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestellä ajoneuvoliittymiä.
- Liikmäärälinen alueen osa, jolla on käsiteltävä hulevesiä vihrytämällä.
- Aukkomaisesti rakennettava alueen osa, joka liittyy kuntotevarat vieressäoleen katuaukkoon tai katualueeseen.
- Puistoalueella sijaitsevien maanlaisten johtojen merkinnät ovat viitteellisiä.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

- Kvartersområde för flervåningshus.
- Kvartersområde för specialbostäder.
- Park.
- Linje 2 m utanför planområdets gräns.
- Kvarters, kvartersdels- och områdes gräns.
- Gräns mellan två kvarter.
- Gräns för delområde.
- Ungefärlig gräns för delområde.
- Riktgivande tomtgräns.
- Kryss på beteckning anger att beteckningen skopas.
- 28225 Kvartersnummer.
- Nummer på riktgivande tomt.
- Namn på gata, torg eller park.
- 1400 Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
- 3100+100 Den sammanräknade talserien anger byggnadsrätten i kvadratmeter våningsyta. Det första talet anger den maximala bostadsvåningsytan, det andra talet minimivåningsytan för utrymmen som reserverats för affärs- eller kontorsutrymmen.
- IV Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
- IV Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning får användas i källarvåningen för utrymme som inräknas i våningsytan.
- IV(3/4) Ett bråktal inom parentesen efter en romersksiffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning får byggas i översta våningen.
- +21.0 Ungefärlig höjd för markyta eller gårdsdäck.
- Byggnadsyta.
- I Byggnadsyta för ekonombyggnad.
- Byggnadsyta för bilförvaringsplats där den romerska siffran anger största tillåtna antalet bilplats. Förvaringsplatsen får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.
- ma Underjordiskt utrymme huvudsakligen för bilförvaringsplatser Parkeringsutrymmenas frånluft får inte ledas ut på gården. Gårdsdäcket ska huvudsakligen byggas och planteras som område för lek och utevistelse. De ovan jord belägna delarna av utrymmena ska byggas i höghållbara material. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.
- el Del av område där transformator får placeras.
- w Ungefärligt delområde reserverat för vattenområde.
- Körramp till underjordiskt utrymme.
- Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden huvudsakligen ska tangera.
- Beteckningen anger den sida av byggnaden som ska ha direkt utgång från trapphuset. Byggnaden ska ha genomgående trapphus.
- 33dB Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ytterväggens totala ljudisoleringstörmåga ska vara minst på den nivå, som talet anger.
- le För lek och utevistelse reserverad del av område.
- Del av område som ska planteras.
- Del av område som ska planteras med träd och buskar.
- Ungefärligt läge för trädrad som ska planteras.
- Gata.
- Öppen plats/torg, som delvis ska byggas med natursten så att området skiljer sig från övriga gatuområden. En kiosk får placeras på platsen.
- Ungefärlig trifuttsväg.
- Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.
- Del av område som reserverats för kollektivtrafik.
- Körförbindelse.
- Parkeringsplats.
- Del av område som reserverats för underjordisk ledning.
- Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjudet.
- Ungefärligt del av område där dagvatten ska fördröjas.
- Del av område som ska byggas som en öppen plats, som naturligt ansluter sig till angränsande gatuområde.
- Beteckningarna för parkområdets ledningar under mark är riktgivande.

KORTTELIALUEILLA:

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja ja saunoja sekä takpuosuilla, kulkuas- ja jäähuonetila, teknisiä tiloja, väestösuojia, harraste- , kokoontumis- ja vastaavia yhteistiloja saa rakentaa enintään 15% asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa asuinrakennushankeissa on asukkaiden käyttöön rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja ja vähintään 1 talpesulä.

Tontille saa rakentaa viherkattoisia talousrakennuksia rakennusalan estämättä asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Tonttilla 28222/ asuntoon liittyvää työ- ja liiketiloja saa rakentaa Pirkkolantien varteen 1. kerrokseen enintään 20% rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Tilat saa tehdä asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, eivätkä ne mitoita autopaikkoja. Tilat tulee varustaa Pirkkolantien puoleise avautuvalla sisäänkäyrmillä ja suurilla ikkunoilla.

Tonttilla 28226/31 vähintään yksi liiketila tulee varustaa rasvanerottelukuvolla ja katon ylimmän tason ylipuolella johtavalla ilmastointihormilla. Tilan tulee avautua Pakkalantien ja Pirjontien risteyksen suuntaan.

Tonttilla 28226/31 asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi tulee varata tiloja ympäristöräiskä ahkeuttamattomalle työtäälle yhteensä 80 k-m2. Tilojen tulee sijaitua ensimmäisen kerrokseen ja niistä tulee olla suora sisäänkäynti Pakkantien puolelle. Tiloissa tulee olla suuret ikkunat.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Tonttella 28222/2, 28231/37, 28225/4 ja 28210/9 rakennuksen julkisivujen on oltava pääosin puulla verhottuja.

Tonttella 28209/4, 28226/30 ja 28226/31 rakennuksen julkisivujen on oltava pääosin vaaleansävyisiä paikalla puhtaaksi muurattuja tai paikalla muurattuja ja slammattuja tai rapattuja.

Rakennuksen julkisivusta ulostyöntyvien parvekkeiden on oltava pääosin riputettuja. Parvekkeita saa rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusalan estämättä.

Rakennuksen ensimmäinen kerros ei saa antaa umpimaisia vaikutelmaa ja liikeliiksoa olla suuret ikkunat ja suora sisäänkäyntiä kaduta.

Tukimuurien on oltava luonnonkivipintaisia tai kivilaeteisia paikalla valettuja kaupunkikuvallisesti näkyvässä paikassa.

Tonteilla 28226/30 ja 28226/31 kadunpuoleisten sivukäytävien tulee olla sisällänomaisia ja lasitettuja. Sivukäytävillinen julkisivu tulee suunnitella julkisivujärjestelyin ja valaistuksen keinoin katukuvaan sovituvaksi ja mielenkiintoiseksi.

Tonttilla 28222/2 Pirkkolantien puoleinen rakennusala tulee jakaa vähintään kahteen rakennukseen. Rakennuksien väliin tulee sijoittaa Pirjontien suuntaan kärtäsästi lasitettuja parvekkeita tai viherhuoneita. Rakennusten väliin sijoituksen tilojen tulee avautua pihalle päin. Viherhuoneet saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Tonttila 28210/9 rakennusala tulee jakaa vähintään kolmeen rakennukseen. Rakennuksien väliin tulee sijoittaa Pirjontien suuntaan kärtäsästi lasitettuja parvekkeita tai viherhuoneita. Rakennusten väliin sijoituksen tilojen tulee avautua pihalle päin. Viherhuoneet saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT

Rakentamatta jäävät tontinosat, jolta ei käytetä kulkutaivä, leikkipaikkoina tai pysäköimiseen on istutettava.

Hulevesien määrää vähennettään kaava-alueella minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrää mahdollisuuksien mukaan ja käyttämällä läpäisevä pinnoitteita kulku- ja oleskelualueilla.

Hulevesiä tulee mahdollisuuksien mukaan vihrytää tontilla ja johtaa maanvaraisella piha-alueelle.

Lampuotilanpuiston rajautuvien tonttien huleveisä saa johtaa huleveisen vihrytys-alueelle puistoalueella.

Tonttila 28225/4 pysäköintialueisen alempi pysäköintitaso tulee sijoittaa pääosin maantason alle ja laitoa on rajattava pergolalla, joka on istutettava kyörmöksen. Lisäksi laitoksen ympäristö tulee istuttaa puin ja pensain.

Tonttila 282222 maanalaisen pysäköintitilan maanpäällisinä näkyvät seinät tulee varustaa pergolein tai rittöin, jotka on istutettava kyörmöksin.

Tonteilla 28226/30 ja 28222/31saa leikkipaikat toteuttaa tonttien yhteisenä ja yhden leikkipaikan tulee sijaita tontilla 28226/30 asemakaavassa osoitetulla paikalla.

Tonttila 28210/9 tontin eteläpuoleisella istutusaluevelle tulee istuttaa kukkivia korsto- ja hedelmäpuita.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERÄ

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitiolliikenteen aiheuttama tärinä tai runkoääni yllä tavoitteena pidettävää enimmäisarvoja rakennusten sisäätiloissa.

Tuloilman sisäänotto on järjestettävä rakennuksen riittä sivulta, jolta ei ole asemakaavassa ääneneristysvaatimuksia.

Tonteilla 282222, 282101/9 ja 28209/4 rakennusalojen raiteiliikenteen puoleisilla julkisivuilla sekä niiltä liittyvän pääjyrihin kohdistuva raiteiliikenteestä aiheutuva laskennallinen enimmäisäänitaso tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Jos niiltä julkisivuilta osoitetaan makuuhuoneitoja, tulee ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden makuuhuoneiljojen osalta olla 5 dB suurempi kuin mitä asemakaavassa on osoitettu.

Asuntojen parvekkeet tulee lasitaa liikennemelun torjumiseksi.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Tonttila 282222 autopaikat on pääosin sijoitettava maanalaisin pysäköintitiloihin.

Tontin 28226/31 autopaikoja saa sijoittaa tontin 28226/30 puolelle.

PÅ KVARTERSOMRÅDENA:

BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

För invånarna anvisade, utanför bostaden belägna förråd och bastur samt tvättstugor, tork- och soprum, tekniska utrymmen, skyddsrum, hobby-, samlings- och motsvarande gemensamma utrymmen får vara högst 15 % av den i detaljplanen angivna våningsytan. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

I alla bostadsprojekt som överstiger 1200 m2 våningsyta ska det byggas tillräckligt med gemensamma fritidsutrymmen och minst en tvättstuga för invånarna.

På tomten får ekonombyggnader med größtak byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan och byggnadsytan.

På tomten 28222/2 får till bostäder anslutna arbets- och affärsutrymmen byggas i största våningen mor Brittasvägen. Utrymmena får vara högst 20% av den största våningens yta. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan och dessa utrymmen behöver inte beaktas vid beräkning av antalet bilplatser. Utrymmena ska ha direkt ingång från och stora fönster mot Brittasvägen.

På tomten 28226/31 ska minst en av affärslokalerna ska förses med fettavskiljningsbrunn och ventilationskanal, som ska ledas upp ovanför takets högsta nivå. Utrymmet ska öppna sig mot Baggböleävägens och Brittasvägens korning.

På tomten 28226/31 ska minst 80 m2 vy reserveras för arbetsrum, som inte orsakar miljöstörningar. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanen anvisade våningsytan. Utrymmena ska placeras i första våningen och ha direkt ingång från Brittasvägen. Utrymmena ska ha stora fönster.

BYGGANDE OCH STADSBILD

På tomterna 282222, 28231/37, 28225/4 och 282101/9 ska byggnadernas fasader i huvudsak vara bråddfordrade.

På tomterna 282094 ja 28226/30 och 28226/31 ska byggnadernas fasader i huvudsak vara av ljust plattsmurat tegel eller på murad yta utförd slamning eller rappning i en ljus nyans.

Från fasaden utskjutande balkonger ska i huvudsak vara uppihängda. Balkongerna får byggas utöver den i detaljplanen angivna byggnadsytan.

Byggnadens första våning får inte ge ett slutet intryck. Affärslokalerna ska ha stora fönster och ingång direkt från gatan.

Stödmurar på stadsbildsmässigt synliga platser ska ha naturstensyta eller vara platsgjutna i stenmaterial.

På tomterna 28226/30 och 28226/31 ska kofgångarna mot gatan ha inleirokaraktär och glassa in. Med hjälp av fasadgestaltning och belysning ska kofgångsfasaderna anpassas till gatubilden och ges ett intressant uttryck.

På tomten 282222 ska byggnadsytan mot Brittasvägen indelas i minst tre byggnader. Mellan byggnaderna mot Brittasvägen ska balkonger med fast inglasning eller grönrum placeras. Utrymmena mellan byggnaderna ska öppna sig mot gården. Grönrummena får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

På tomten 282101/9 ska byggnadsytan mot Brittasvägen indelas i minst tre byggnader. Mellan byggnaderna mot Brittasvägen ska balkonger med fast inglasning eller grönrum placeras. Utrymmena mellan byggnaderna ska öppna sig mot gården. Grönrummena får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

GÅRDAR OCH UTERUM

Obebyggda tomtdelar, som inte används som gångvägar, lekplatser eller parkering ska planteras.

Dagvattnets volym ska minskas på planområdet genom att minimera antalet av ogenomsläppliga ytor i mån av möjlighet och genom att använda genomsläppliga beläggningar på gång- och vistelseområden.

Dagvatten ska i mån av möjlighet fördröjas på tomten och ledas till områden som inte har dåcksskonstruktioner.

Dagvatten från tomten som ligger vid Landboaparken får ledas till dagvattens fördröjnings område i parken.

På tomt 28225/4 ska parkeringsanläggningens nedre plan i huvudsak placeras under mark och avgränsas med pergola och klängväxter. Anläggningens omgivning ska därtill planteras med träd och buskar.

På tomten 28111/2 ska parkeringsutrymmets väggar ovan mark förses med pergola eller ribbverk med klängväxter.

På tomterna 28226/30 och 282220/1 får tomternas lekplatser byggas gemensamt. En lekplats ska placeras på tomtin 28226/30 på den plats, som anvisas i detaljplanen.

På tomten 282101/9 ska blommande prydnads- och fruktträd placeras på tomtens södra planteringsområde.

BULLER, LUFTKVALITET OCH JORDMÅN

Spårvägen ska planeras så att spårvägstrafikens vibration och stomljud inte överstiger de maximivärden som eftersträvas inomhus.

Tillluft ska tas från de sidor av byggnaden, där detaljplanen inte ställer krav på ljudisolering.

På tomterna 282222, 282101/9 och 28209/4 ska spårvägens berörande maximiljudnivå beaktas i den fortsatta planeringen av fasaderna intill spårvägen och anslutande gavlar. Om sovrum placeras intill dessa fasader ska ytterhöljets helhetsljudisolering för sovrumsvåggarna vara 5 dB högre än vad som angiltis i detaljplanen.

Bostädernas balkonger ska glasas in mot trafikbuller.

Markens kontamineringsgrad ska utredas och kontaminerade områden ska saneras innan byggandet inleds.

TRAFIK OCH PARKERING

På tomten 282222 ska bilplatsema i huvudsak placeras i parkeringsutrymmen under mark.

Tomtens 28226/31 bilplatser får placeras på tomten 28226/30.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

- asuinkerrostalot 1 ap / 130 k-m2.
- erityisasuminen 1 ap / 400 k-m2.
- liiketilat 1 ap / 50 k-m2.
- toimistotilat 1 ap / 60 k-m2.
- ravintolat 1 ap / 100 k-m2.
- vieraspysäköintiä varten 1 ap / 1000 k-m2.

Tonttila 28210/9, 28226/30 ja 28226/31 vieraspaikat tulee sijaita tontilla. Tonttila 282222 ja282224 vähintään 60% vieraspaikoista tulee sijaita tontilla. Tonttila 282131/37 ja 282094 vieraspaikat voivat sijaita katualueella.

Polkupyörien vähimmäismäärät:

- tontille sijoitettaviksi polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp / 30 k-m2. Näistä vähintään 75% tulee sijaita ulkotasossa olevassa ulkoilulähiravarastossa.

- tontille sijoitettaviksi polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp / 90 m2 liikeliikan kerrosalaa.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tontijako.

Minimiantal bilplatser:

- rävingshus 1 bp / 130 vy.
- specialbostäder 1 bp / 400 vy.
- affärslokaler 1 bp / 50 vy.
- kontorsutrymme 1 ap / 60 vy.
- restauranger 1 bp / 100 vy.
- gästparkering 1 bp / 1000 vy. k-m2.

På tomterna 28210/9, 28226/30 ja 28226/31 vieraspaikat tulee sijaita tontilla. Tontilla 282222 ja282224 vähintään 60% vieraspaikoista tulee sijaita tontilla. Tontilla 282131/37 ja 282094 vieraspaikat volvat sijaita katualueella.

Polkupyörien vähimmäismäärät:

- minimiantal cykelplatser som ska placeras på tomterna är 1 cp / 30 vy. Minst 75% av dessa ska placeras i förrådet i markrivå.

- minimiantal cykelplatser på tomten är 1 cp / 90 m2 affärsvåningsyta.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

28. kaupunginosa Oulunkylä
Pirkkola, Maunula

Katualue
Asemakaava 1:1000

Osa korttelia 28216
Korttelit 28222 ja 28225
Korttelin 28226 tontit 1 ja 4
Korttelin 28231 tontti 1
Katu- ja puistoalueet
Asemakaavan muutos 1:1000

28 stadsdelen Ångelby
Britas, Månsas

Gatuområde
Detaljplan 1:1000

Del av kvarteret 28216
Kvarteren 28222 och 28225
Kvarteret 28226 tomterna 1 och 4
Kvarteret 28231 tomten 1
Gatu- och parkområden
Detaljplaneändring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR

ASEMAKAAVAOSASTO
DETALJPLANEAVDELNINGEN

KSLK	12420
STPLN	
MITTAKAVA	22.11.2016
TILL PÄÄSENDE	
MUISTETTU	Ann Charlotte Roberts
ÄNDRAD	
	Sinikka Ekroos
HYVÄKSYTTY	
GODKÄND	
TULLUT VOIMAAN	
TRÄTT I KRAFT	

PIRJUSTUS
RITNING
PÄIVÄYS 22.11.2016
DATUM
LAATINUT Ann Charlotte Roberts
UPPGJORD AV
PIRTIMITTAUS
RITAD AV Sinikka Ekroos

ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ
STADSPLANECHEF
OLAVI VELTHEIM