



Begränsning av och anpassning till klimatförändringen

På tomterna ska principerna för lägenhetsbyggande tillämpas och förmär energi ska produceras. Anordningarna för produktion av förmär energi ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.

Ilmastonmuutos – hillitä ja suojenninen

Tonttila tulee soveltaa matolainenergiarakennemisen perfektionsstadiuuma ja luottaa uusittuun energian. Uusittuun energian tuotannosta tarkoitetaan tulee suunnitella osana rakennusten arkitehtuuria.

Tonttila tulee soveltaa matolainenergiarakennemisen perfektionsstadiuuma ja luottaa uusittuun energian. Uusittuun energian tuotannosta tarkoitetaan tulee suunnitella osana rakennusten arkitehtuuria.

Tonttila tulee soveltaa matolainenergiarakennemisen perfektionsstadiuuma ja luottaa uusittuun energian. Uusittuun energian tuotannosta tarkoitetaan tulee suunnitella osana rakennusten arkitehtuuria.

Tonttila tulee soveltaa matolainenergiarakennemisen perfektionsstadiuuma ja luottaa uusittuun energian. Uusittuun energian tuotannosta tarkoitetaan tulee suunnitella osana rakennusten arkitehtuuria.

Tomternas grönleffektdiagram ska uppflytta Helsingfors värkerikontors mässättningstal.

Trafik och parkering

BILPLATSERNAS MINIMIALT:

- bostäder 1 bp / 100 m² fyrtorntom på tomten 39374/17, dessa tullen 0 bp / 140 m²
- lika- ja toimitillat 1 bp / 100 m².
- lisäksi tullen varata asukkujen vieraspysäköintiin 1 pp / 1000 m².
- jos toteutetaan vähintään 50 autopalkkaa keskityttiin hinnanmäärää vähentää 10 %.
- jos toteutetaan vähintään 10 autopalkkaa pyöräpysäköintirakastaa autopalkkojen vähinnämäärästä voidaan vähentää 1 pp kymmentä pyöräpalkkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %.
- om tomta äppare alla innehavare på visar permanent anslutning till bilpörolle eller på annat sätt ger de boende möjlighet att använda bilpörolle, kan bilplatserna minimeras med 5 bp per bilpörolle, dock sammanlagt högst 10 %.
- i bygglösset ska loyksändare påvisas att bilpörolle fungerar. Ärigen efter förvaltaren av tomten ska överlämna till förtroende och tillräckligt långvarig kontrakt med leverantören om bilpörollestatuera där leverantören förbinds sig att leverera bilpörolle till ett antal som motsvarar antalet platser som reserverats för åndamålet i husboden.
- Alla minskningar görs från helhetsskrivet på bilplats.

MINIMIALETT CYKELPLATSER:

- Bostäder 1 cp / 30 m² vy. Minst 75 % av cykelplatser ska placeras i förslag för bilpörolleutstruktur på gärdsnivå eller överigt lättillgänglig läge.
- För besöksplatser 1 cp / 1000 m² vy nära entrén till bostadsgården.
- Affärslokaler och kontor 1 cp / 50 m² vy.
- Alla cykelplatser utomhus ska ha ramslänsningsmöjlighet.

PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:

Etyggradsart och användning av utrymmen

Förutom tillräckliga förvar och serviceutrymmen för de boende ska alminstone följande hjälpturymmen för boendeflyggs; tvättstuga, toalett, gemensam bastu och fridsal. Ovan nämnda utrymmen samt tekniska utrymmen, parkeringsutrymmen och skyddrum för byggas utöver den i detaljplanenkravet angivna vannglytan, och de kan också placeras på en angränsande tomt.

På vindar får byggas utrymmen i enlighet med byggnadens huvudsakliga användningsändamål.

Maskinrum för ventilation får byggas ovanför det tilltän antalet vänghör. Maskinrummen ska placeras en del av byggnadens arkitektur.

I byggnaden får inte byggas källarvänghör. På tomten 39374/17 är byggnaden en källare tilltän, förutsatt att den inte under byggnaden eller permanent sänker nivån för hängande grundvattnet eller för grundvattnet.

Minst 40 % av bostädernas sammanlagda lägenhetssyka ska utgöras av bostäder som förutom kök/kokutrymme har minst tre badrum.

På tomterna 39374/20-23 ska, om det är nödvändigt för eldinslagnings, byggas ett ca 15 m² transformatorutrymme enligt nätparterrens anvisningar. Utrymmet får byggas utöver den i detaljplanenkravet angivna vannglytan.

Rakennusten saa rakentaa kellarikerrostora. Tonttila 39374/17 kellarin rakentaminen on salitettu, mikäli se ei ole alenna orsi- ja pohjaverdinpianta työnhakaiselle eikä pysyväst.

Asuntojen huoneistotilasta vähintään 40 % tulee toteuttaa asuntioissa, joissa on kehittöntilatton lisäksi kolme asuinhuoneita tai enemmän.

Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkelun niin vaillaessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suuriin muuntamalla. Tilti saa rakentaa asemakaavakartaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Viertolanterna puoleisilla julkisivuilla rakennusten räystäslinjilla saa olla korkeintaan 1,3 m yllemmän kokonaiskerrossalin lippulaudalla. Tonttila 39374/17 räystäslinjia saa olla korkeintaan 1,3 m toiseksi yllemmän kokonaiskerrossalin lippulaudalla. Määräys ei koske tonni 39374/17 Viertolanterna puoleista kaksikerrosalista rakennusta.

Korkeuslaskentaan yllättävälle osalle saa rakentaa julkisivupinnaan tasoon kytketyihin ikkuna- ja parvekyhtyihin korkeintaan 60 % matkalle julkisivun leveydestä. Rautalankutteeseen ja ratapihalle rakennusten julkisivut ja rautalankutteet julkisivupinnaan tasoon kytketyihin ikkuna- ja parvekyhtyihin korkeintaan 90 % matkalle julkisivun leveydestä.

Viertolanterna varrella maanottosekronen julkisivuilla on oltava suora ikkunatila.

Rakennusten julkisivuilla on oltava pääosin paikalla muuttua liittä, muurauksen päälle tehdä rappaus tai puuverhoilu. Lämpörapaus ei saa sallita.

Tontilla 39374/17 Viertolanterna puoleisen kaksikerrosalisen rakennuksen julkisivuun on oltava paikalla muuttua punatilat.

Rakennusten julkisivuilla on oltava keskenään erityisvaatiuksien mukaisesti.

Tonttila 39374/17 rakennusten kahden yllemmän kerrossalin julkisivumaterialin tulee olla vesikatteinen kaltalista, esimerkiksi konesauvatuuma peltti. Määräys ei koske rakennusten rautalankutteiden puoleisia julkisivuja.

Rakennusten ei saa olla tasakattoa.

Teknisen laitteiden on oltava rakennuksen arkitehtuuria.

Ilmastonkuonehooneet ja muut tekniset tilat tulee sijoittaa vesikaton sisäpuolelle.

Tontilla 39374/17 rakennusten julkisivuun on oltava paikalla muuttua lisäksillä.

Rakennusten julkisivuilla on oltava sivutakaan 1,3 m yllemmän kokonaiskerrossalin lippulaudalla. Tonttila 39374/17 räystäslinjia saa olla korkeintaan 1,3 m toiseksi yllemmän kokonaiskerrossalin lippulaudalla. Määräys ei koske tonni 39374/17 Viertolanterna puoleista kaksikerrosalista rakennusta.

Gårdar och utomhusområden

För tomterna får byggas en gemensam lekplats som får placeras en på avtomtera. Bestämmelser gäller inte byggnadens för Värväninghuset invid Viertolavägen på tomt 39374/17.

Ovanför den höjdlinjen får förster- och balkonglytan i fasadynerna nära byggas på högst 60 % av fasadens bredd. Pö byggndystor som gränsar till järnvägsområdet får förster- och balkonglytan i fasadynerna nära byggas på högst 90 % av fasadens bredd.

På tomten 39374/17 ska fasadmaterialer för värväninghuset vid Viertolavägen vara platsmässigt.

Byggnadens fasader ska ha annan färgnyans än byggnadens intill.

På tomt 39374/17 ska fasadmaterialer på de två översta våningarna i byggnaderna ha karakteristiskt takflikmaterial, till exempel maskinfalsad plåt. Bestämmelser gäller inte byggnadens fasader i riktning mot järnvägsområdet.

Byggnader får inte ha platt tak.

Tekniska anordningar ska vara en del av byggnadens arkitektur.

Ventilationsrör och övriga tekniska utrymmen ska placeras under ytterkatt.

På tomten 39374/17 får byggas ekonomibyggnader över den i detaljplanenkravet angivna vannglytan utanför byggnadens fasader. Byggnadens fasadmaterial ska vara världsläktet.

Tällä asemakaava-alueella korttialueelle on lädattava erillinen tomttako.

AISEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

39. kaupunginosan (Tapaninkylä) kortteli 39374 tomtteja 2, 3, 4 ja 7 sekä katalueellat

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:

39 stadsdelens (Staffansby) kvarteret 39374 tomtterna 2, 3, 4 och 7 samt gatuumråden