



ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRYKSET	DETALJPLANEETEKINGNÄR OCH -BÄSTÄMMELSER	+26.5	Maanpinnan liikimäärän korkeusasema.	Ungeförlig markhöjd. Byggnadsyta.
AK	Asuinkerrostalojen korttialue.		Rakennusal.	
KTY-1	Toimitilarakkunusten korttialue. Rakennuksiin saa sijoittaa liike-, näytely- ja kokonutustilat, joita saa toimella olla yhteenäksin enintään 40 % kerrostalast.		Autokatsken rakennusal. Autokatsken rakenteet saatavat olla osa mulestettä.	Byggnadsyta för lättet bilstads. Dessa konstruktioner kan utgöra en del av bullerskyddet.
LPA	Autoparkkojen korttialue. Psykööntilatulokseen radan puolella olla umpsinnoja ja yhtenäinen melun levittämisen estämiseksi. Melun levittämistä estää rakenne tulee toteuttaa koko radan puoleisen korttialueellun mittaisena, ja sen yläreunan liikemääräisen korkeusaseman tulee olla vähintään +26.6.		Maanalaisten pysköntilit, joissa saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.	Underjordisk parkering som får byggas utöver den i detaljplanen angivna väningsytan.
	2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.		Aukkaiden yhtekäytöön tarkoitettujen ilojen rakennusal.	Byggnadsyta för gemensamma lokaler för de boende.
- +	Kaupunginosan raja.		Alueella talityppinä tulee olla luhtikäytävällä. Luhtikäytävällä sijoitetaan ratamerellä puolella. Luhtikäytävän alle olla umpsinnoja ja melulta suojaavia, ja ne eivät rakennettavat koko julkisivun. Melun levittämisen estämiseksi tulee olla 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	På området ska byggas loftgångsbyggnader. Loftgångarna ska placeras mot sidan för trafikflöket. Loftgångarna ska vara slutna och ska byggas längs hela fasaden. Loftgångar och tillhörande trapphus får byggas utöver den i detaljplanen angivna väningsytan.
	Kortteliin, korttinosan ja alueen raja.		Nuoli osottaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadstypen som byggnaden ska täcka.
	Ojjeellinen tontti raja.		Maanalaislin tilihin johtava ajolaulka, sijainti ohjeellinen.	Körkärramp till underjordiskt utrymme, riktigtvande läge.
	Riktgivande tomgräns.		Rakennuksen harjansuunta osoittava viiva.	Linje som anger takåsen riktning.
	Osa-alueen raja.		Julkisivun ääniesäkerisyyden mukaan rakennus julkisivun korkeusmäärästä, vähintään 100 cm.	Fasadens luftläckage mot trafikflöket ska förses med hängning till den leden som ställs av den maximala luftläckaget för trafikflöket så att inomhus kan uppnas riktvärden för bullermässan och den bullermässan som utnyttjas användningsdåmard förutsätter.
	Ojjeellinen alueen tai osa-alueen raja.		Merkinnät osottaa rakennusalan sivun, joka rakennuksen julkisivun korkeusmäärästä vähintään 100 cm.	Beteckningen anger den sida av byggnadstypen som byggnaden ska täcka.
	Risti merkinnän pääillä osottaa merkinnän poistamista.		Rakennuksen julkisivun kohdistuu päävaikainen melusta, jonka perusteella voidaan määritellä vauhtiminen.	Mot byggnadens fasad riktat bullermässig dagtid. På basen av bullermässan kan man bestämma kravet på fasadens totala ljudisoleringstypmåga.
39	Kaupunginosan numero.		Merkinnät osottaa rakennusalan sivun, joka rakennuksen julkisivun korkeusmäärästä vähintään 100 cm.	Oleskeluperkevicee tulee sijoittaa ja tarvitaessa suojata siihen, että niillä saavutetaan melutason ohjeavrot, ja tilan käytöntiloihin edellyttämä melutaso.
39374	Kortteli numero.		Stadsdelnummer.	
17	Ojjeellisen tontti numero.		Kvartersnummer.	
VIERTOLANTIE	Kadun nimi.		Nummer på riktgivande tomt.	
1200	Rakennuskohteiden kerrosalanlomileireinä.		Byggnadsrätt i kvadratmeter väningsytä.	
710+40	Lukusarja, joka yhtenäiskonttu osottaa rakennuskohteiden määrän kerrosalanlomileireinä. Ensimmäisen luku ilmoittaa korttialueelle osoitettu käytäntötilanteeseen mukaisen kerrosalan enimmäismäärän, jonne tulee ilikätki rakennettavaan kerrosalan vähimmäismäärän.		Talserie som sammanräknad anger byggrädden i kvadratmeter väningsytä. Det första talet anger maximiväningsytan för den användning som anvisats för kvarteret, det andra talet anger minimiväningsytan för affärslokaler.	Huvelesun hallintona varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.
VI	Rakennuskohteiden numero osottaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitun kerrosalueen.		Puini ja/tai pensain istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.	För hantering av dagvatten reserverad del av området, riktigtvande läge.
			Leikkii ja oleskelueluueksi varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.	Del av området som ska planteras med träd och/eller buskar, riktigtvande läge.
				För lek och utvistelse reserverad del av området, riktigtvande läge.

Ilmostannuutos – hillitää ja sopeutuminen	Begränsning av och anpassning till klimatförändringen
Tonttille tulee soveltaa meteologianperakerroksmäärät, jotta se sopeutuu ja tuottaa uusiutuvan energian. Uusiutuvan energian tuottamisen tarkeuteet laitteet tulee suunnilla osana rakennusten arkitehtuuria.	På tomtens alla principer för hållbar energibegivande utrustning och rörligare energi ska produceras. Anordningar för produktion av färmlor energi ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.
Tonttien virhetehokkuuden tulee täyttää Helsingin virherikertoimen tavolteilu.	Tomternas pröveffektivitet ska uppfylla Helsingfors grönbyggnadskodens mästätinngstal.
Talosuunnittelussa ja autokatsokeskussa tonttien tekniset tulee toteuttaa virherikerta, joiden kasvualueen paikissa on vähintään 150 mm.	På ekonomibyggnader och biltak ska taket förverkligas som grönrik, där växtdunderget följer. Villkor för bygg- och rivningslagar för byggnad eller en del av den är att den sökande lämnar in en utredning för hållbar hantering av rivningsmateria
Rakennuksen tekniset tulee soveltaa virherikerta, jotta se sopeutuu ja tuottaa uusiutuvan energian. Om byggnaden tägder har utsatts för åtgärder som är skadliga för fasader, utrymmen eller delarter, ska de korrigeras och riktarbejdningen repareras enligt dokumenterat ursprungligen utfrände eller på övrigt sätt som harmonisera med byggnadens arkitektur.	Trafik och parkering
Katu.	BILPLATSERNAS MINIMIALTAN:
Ajotyypit. Aluetta on salitusta käytävällä huvileviin.	- bostäder 1 bp / 100 m², lukuun ottamatta tonttilta 39374/17, jossa tulee olla 1 bp / 140 m².
Maanalaislahti johtaa varten varattu alueen osa.	- affärslokaler och kontor 1 bp / 100 m².
Melueste. Sijainti ohjeellinen. Lukuarvo oscilloittaa sen yläreunan liikemäärän korkeusaseman.	- lähi- ja toimistotilat 1 bp / 100 m².
Suluisia ovat numerot osittavat tonnit, joiden autopalkoja saa alueelle sijoittaa.	- länsi- tulee varata asukkaille vieraspysköntilin 1 ap / 1000 m².
AK-KORTTELIALUEEN: Rakennuskohteiden ja ilojen käytöö	- jos toteutetaan vähintään 50 autopalkkaa keskityttiin ihmestäntöön, voidaan kokonaissulkamäärästä vähentää 10 %.
Asukkaiden käytöö tulee rakentaa riittävien varastot ja luovutuksen lisäksi vähintään seuraavasti: asumisen apulatit; talouspalaus, kuhvautaus, tilaosuus ja vapaa-ajoneuvoilto.	- jos toteutetaan vaadittu suurempuilla autopaljakoilla pyöräily- ja virkistysaktiviteettien mukaisesti voidaan vähentää 1 ap kymmentä pyöräpäikkää kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %.
Iljot. Vierailutapahtumat ja kulttuuri- ja urheilutapahtumat.	- Rakennepläveläiseen luupaa hakevan tulee osittaa palvelut toimivista kohteesta. Tontin omistaja tai haltijan tulee esittää yhteiskäytäntökyvyn kanssa lehdyt jatkava, riittävä pitkäaikainen sopimus, jossa yhteiskäytäntötyötä sitouttuu toimittamaan taloyhtiölle niin monta yhteiskäytäntötilaakin kuin kokonaissulkamäärästä vähentää 5 %.
Ulkotila saa sijoittaa pääkäytöntiloihin.	- I byggnadskodan ska loyskande påvisa att bilplatsystemet fungerar. Åren är förfallaten av tomten ska överläsas till fortplåtande och tillräcklig långvarig kontakt med leverantören av bilplatsplattan, där leverantören förbinds till att leverera bilplatsbilalar till ett antal som motsvarar antalet platser som reserverats för åndamålet i husbolaget.
Ilmanvilkutusneitoita saa sijoittaa suurimman salitusten yläpuolelle, joka kohdalta ei saa järistää ajoneuvon läpimittaa.	- Alla minskningar görs från helhetsskrivet på bilplatser.
Asumisen yhteisöntilat vähintään 40 % tulee toteuttaa asutuine, jossa on kehittynyt räntäntöön.	PÖÄÄK-VÄRTEROMÄRÄDE: Byggnadskodat och användning av utrymmen
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi, ja ne voivat sijaita myös paikkoittain.	Förutom tillräckliga förse för och räntäntöön förverkligas. Tonten område ska användas för dagtägning.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	För underjordisk ledning reserverad del av området.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Del av gatunätet gräns därför in- och utanför är förbjuden.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Bullerskyd, riktigtvande läge. Talvärldet anger det ungefärliga höjdölet för dess övre kant. Bullerskydet ska på båda sidor vara åtminstone delvis ljuddämpande.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Siffrorna innan parentesit anger de tomter vilkas bilplatser får förläggas iillä området.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	PÄ AK-KVARTERSOMÄRÄDE: Byggnadskodat och användning av utrymmen
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Förutom tillräckliga förse för och räntäntöön förverkligas. Tonten område ska användas för dagtägning.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	För underjordisk ledning reserverad del av området.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Del av gatunätet gräns därför in- och utanför är förbjuden.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Bullerskyd, riktigtvande läge. Talvärldet anger det ungefärliga höjdölet för dess övre kant. Bullerskydet ska på båda sidor vara åtminstone delvis ljuddämpande.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Siffrorna innan parentesit anger de tomter vilkas bilplatser får förläggas iillä området.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	PÄ K- KVARTERSOMÄRÄDE: Byggnadskodat och användning av utrymmen
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Förutom tillräckliga förse för och räntäntöön förverkligas. Tonten område ska användas för dagtägning.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	För underjordisk ledning reserverad del av området.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Del av gatunätet gräns därför in- och utanför är förbjuden.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Bullerskyd, riktigtvande läge. Talvärldet anger det ungefärliga höjdölet för dess övre kant. Bullerskydet ska på båda sidor vara åtminstone delvis ljuddämpande.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Siffrorna innan parentesit anger de tomter vilkas bilplatser får förläggas iillä området.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	PÄ K- KVARTERSOMÄRÄDE: Byggnadskodat och användning av utrymmen
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Förutom tillräckliga förse för och räntäntöön förverkligas. Tonten område ska användas för dagtägning.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	För underjordisk ledning reserverad del av området.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Del av gatunätet gräns därför in- och utanför är förbjuden.
Tontille 39374/20-23 tulee sähköjäkuljetuksen niin vaatessa rakentaa verhokonnan ohjeen mukainen, noin 15 m² suurimman muuntamalla. Tiliin saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.	Bullerskyd, riktigtvande läge. Talvärldet anger det ungefärliga höjdölet för dess övre kant. Bullerskydet ska på båda sidor vara åtminstone delvis ljuddämpande.
Tontille 39374/	