

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|
| Kohteen nimi: | PATURINTIE | Piirustus nro:t: | 31642/1 |
| Selostuksen laati: | Heikki Takainen, Projektipäällikkö | pvm: | 25.2.2022 |
| Selostuksen hyväksyi: | Reetta Putkonen, Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö | pvm: | 25.02.2022 |
| | Kaupunkiympäristölautakunta | pvm: | xx.xx.2022 |

Kohde Paturintie sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Paturintietä välillä Mäkitorpantie – Satulasepantie ja se on esitetty piirustuksessa nro 31642/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12513 mukainen.

Lähtökohdat

Paturintie on nykyinen katu, jonka pohjoispuolelle korttelin 28157 kiinteistön tontille 8 osoitteeseen Paturintie 3 rakentuu uusi kerrostalo. Katu sijoittuu rakennettuun kaupunkiympäristöön.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Paturintie on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy länsipäästä alueen kokoojakatuun Mäkitorpantiehen. Paturintie liittyy itäpäästä nykyiseen tonttikatuun Satulasepantie, sekä kadun keskivaiheilta etelästä nykyiseen tonttikatuun Patakuja. Satulasepantie Paturintiestä pohjoiseen on asemakaavan mukaisesti jalankululle ja pyöräilylle osoitettu väylä, jossa tonteille ajo on sallittu.

Paturientien katualueen leveys on kadun länsipäässä 10,0 metriä ja kadun itäpäässä 8,0 metriä. Ajoradan leveys on länsipäässä 6,0 metriä ja itäpäässä 4,5 metriä. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan länsipäästä 2,5 metriä leveä ja itäpäästä 2,25 metriä leveä jalkakäytävä. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelu- palvelun laatiman liikennesuunnitelman 6886 mukainen. Pyöräily on toteutettu se- kaliikennejärjestelyinä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata sekä jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat punaista graniittia.

Ajoradan ja jalkakäytävän sekä katualueen rajan välisille alueille istutetaan uusi nurmiverhous. Paturintie 1 tontin ja jalkakäytävän välinen luiska verhoetaan osittain

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

mustalla noppakivellä. Jalkakäytävän ja em. luiskaverhouksen väliin sijoitetaan reunakivi.

Valaistus

Paturintie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan katualueen eteläreunan reuna-alueelle välillä Mäkitorpantie – Patakuja ja pohjoiselle reuna-alueelle välillä Patakuja - Satulasepantie.

Tasaus ja kuivatus

Paturintien tasaus laskee hieman nykyisen katupinnan alapuolelle, kun nykyiseen katuun lisätään reunakivet, jotka sovitetaan katualueen tasaukseen. Paturintie liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Paturintie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä, johon lisätään tarvittavat hulevesikaivot.

Kadun matalin kohta on Paturintien ja Patakujan risteyksessä. Tulvatilanteessa vedet ohjautuvat hulevesiviemäriin ja pintavaluntana Patakujaa pitkin.

Esteettömyys

Paturintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitteen.

Ylläpitoluokka

Paturintie kuuluu ylläpitoluokkaan III.