



KAAVAMERKINTÄ JA ÄYKSET	DETALJPLANEETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER	Yleisellä VP:s -merkityillä alueella sekä tontilla 13465/6 saatto- ja huoltoliikenteen alueella maanalaisen tilojen suunnitelun ja rakentamisen osalta on noudatettava Helsingin kaupungin objetta yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnittelusta.	På allmänt område med beteckningen VP:s och på tomtten 13465/6 ska man på ankomst- och servicekörningsområdet vid byggande och planering av de underjordiska utrymmena följa Helsingfors stads planeringsanvisningar för byggande av konstruktioner under allmänna områden.
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Ra-sen pohjoisosan maantason kerroksien toimistotilojen korkotukseen saa muuttaa väliltäkseen majotukseen. joka on kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti, kulttuurallisesti tai puistohistoriallisesti arvokas. Louhini-junttiamista tai kaivantojen tukemista ei saa tehdä +4.3 alapuolella. a-alueen rajaan ulkopuolelle oleva viiva. ginosan raja. koritteliosan ja alueen raja. eeen raja. en alueen tai osa-alueen raja. erkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. ginosan numero. numero. sen tontin numero. nnan tai pihakanen yläpinnan likimääräinen korkeus. usala. ainen tila. Tilaan saa sijoittaa pääkäytöltarkoitusta toimintoja sekä huolto-, varasto-, iv-konehuone-tiloja. eeen alin sallitti louhintataso on +7.3. ainen tila, sijainti ohjeellinen. Tilaan saa sijoittaa aisen iv-kanavan. Vaakasuorat kanavaosuuudet tulee riittävän syville puiston kasvualustat ja olemassa uusitutukset huomioiden. Maanalaisen vaaka-aineen päälle on jätettävä vähintään 1 metri kasvu. Osa-alueen alin sallitti louhintataso on +2.5. osa, johon saa sijoittaa maanalaisen ilmanvaihto-tilaan liityvät maanpintaan housevat rakenteet. tantaan housevan uuden tai uusittavan iv-kulun ilme, leveys ja pituus tulee nopeuttaa olemassa olevien teiden mitotusta. Jeden tai uusittavan kalusteen ko- minimoita. Kullin maanpäällisen osan korkeus enintään olemassa olevan kallusteen korkuineen. uudet ja uusittavat iv-rakennelmat tulee sovittaa ole-levaan puistotilanteeseen suojelevarot huomioi-lujen sovittimeen arvokkaaseen kaupunkitilaan enittää erityistä huomiota. itoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen a on varattu yleiselle jalankululle ja joka on raken-siten, että se liittyy viereiseen katuaukioon. Alue tu- luonnonkivistä. ininranta tulee suunnitella Finlandia-talon kaupunki-ja rakennustaitteellisen arvon mukaiseksi. taan ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varat-osa, jolla johtoa jo salitti. usperintolain nojalla suojelee rakennus. Finlandia- sen lähimpäristön suojeelu koskevat suojelemaän- on annettu suojeleputöksessä. alueen osa. rakennus jäählympäristö tulee säälyttää raken-avoon ja omainspiretsiin soveltuvana. Alueella l ympäristö muuttavat toimenpiteet suunnitel-rakennetta sitten, että suojelellan rakennuksen ar-minalinspireett säilyvät. Finlandia-talon pohjospää- pärön käsittelyssä saa käyttää kivilaatolustusta. sijoitettuvalmanvahdon rakenteet tulee sovittaa historiallisesti ja rakennustaitteellisesti arvokkaaseen tiloon ja suojeletuun rakennekseen. rakaanmelma osa, jolla kalliomuuri tulee säälyttää. tävä kivimuur. Mannerheimintien kivimuur ja siihen eräksäde Hakasalmen puiston rakennetut sisäänn-teen ja Cygnaeusenkadun risteysten vastapäät teiden välillä sekä kivimuurin osa läheillä Hesperi- on rajaan o kulttuurihistoriallisesti, rakennustaitteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä rakenne, se säälyttää. ain tunneli. Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. läheisyydessä kallioita ei saa porata tai louhia sienielle aiheutuva haittaa. NUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTÖ ja joka yhteensä laskettuna osoittaa rakennusoikeuden tanelometreinä. l uku osoittaa kokonaan tai osittain maanpäällisen tötarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden ja jäl- l uku maanalaisen pääkäytöltarkoituksenmukaisen- enusoikeuden kerrosalanlommetrinä. tötarkoituksen mukaiset kerrosalaan laskettavat aiset tilat saavat sijoittaa rakennusalalle ma-merkitin osalle yhteen kellarikerrokeen. Kellarikerko- a sijoittaa pääkäytöltarkoituksen mukaisia tiloja, vät vaadi luonnonvaloa. Keittiöitä on varustettava prototyypillä ja katon ylimmän tason yläpuolelle valla ilmostointihormilla. NKUVA JA RAKENTAMINEN imen puisto muodostaa Finlandia-talon pihan kans- tattoman kokonaisuuden, joka tulee säälyttää ja ho- etta sen kulttuurihistoriallinen, puutarhataiteellinen kuvallinen arvo sääyytyy. JA ULKOALUEET ei saa aidata. Liityminen puistoon ja katualueeseen teuttaa saumattomasti. man ja täytöjen määrä tulee minimoida ja huomioida maastonmuodot. Maanpinnan nykyistä korkeusase-saa korottaa. ue toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeamaa, muotilultaan ja materiaaleiltaan korkealatu- kää aikaa kestivän. Mannerheimintien kivimuur, alion suunnittelun puiston sisääntuloaukku, lättäulot portaat, kaiheet, tukimuurit sekä valaisi-pääkäytöltarkoituksen edustan aukio tulee säälyttää. äistöteuteutuksen idean mukaisesti. Sisäänsäkäytä- ja Karamzininranan puoleinen tontti osa tulee säälyttää. puistoalueella on kartoitettaa elinkelpoiset turvattavaa niiden kasvumahdolisuudet myös aikana. RISTÖTEKNIKKA , joilla rakentaminen edellyttää kaivamista, tulee ja ottaa huomioon maaperän haitta-aineipito- INETTÄVÄÄ alueella louhittaessa, kallioita lujittaa tai kai- tuikeissa tulee ottaa huomioon olemassa maanalaisen tilojen aiheuttamat rajoitteet ja neet. 13465 tontilla 6 on alin sallitti louhintataso -0.2 (N2000). pohjavedenpinta ei saa alentaa työnaikaisesti syvästi. maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lju-siin, että niistä tai niiden rakentamisesta ei al-vahinkoa rakennuksille, mille maanalaisille ti-keitelle tai kulttuurihistoriallisille arvoille eikä ja puiston puistotuksille, eikä haittaa tai vahin-nallistekniikan verkkosille. Alueen puusto tulee mahdolismman hyvin. maanalaiset rakenteet tulee rakentaa vesipaine-ynä vähintään tasoon +2.3 asti. puistotuksissa ei saa korotaa. Alueen palautettava nyky- mukaiseen asuun erikseen laadittava suun- mukaisesti. DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:	13 stadsdelen (Främre Tölö) kvarteret 13465 tomt 3 samt park- och gatuområden utrymme ovanför nivå -0.2		
itoinnista palvelevien rakennusten korttelialue. Ra-sen pohjoisosan maantason kerroksien toimistotilojen korkotukseen saa muuttaa väliltäkseen majotukseen. joka on kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti, kulttuurallisesti tai puistohistoriallisesti arvokas. Louhini-junttiamista tai kaivantojen tukemista ei saa tehdä +4.3 alapuolella. a-alueen rajaan ulkopuolelle oleva viiva. ginosan raja. koritteliosan ja alueen raja. eeen raja. en alueen tai osa-alueen raja. erkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. ginosan numero. numero. sen tontin numero. nnan tai pihakanen yläpinnan likimääräinen korkeus. usala. ainen tila. Tilaan saa sijoittaa pääkäytöltarkoitusta toimintoja sekä huolto-, varasto-, iv-konehuone-tiloja. eeen alin sallitti louhintataso on +7.3. ainen tila, sijainti ohjeellinen. Tilaan saa sijoittaa aisen iv-kanavan. Vaakasuorat kanavaosuuudet tulee riittävän syville puiston kasvualustat ja olemassa uusitutukset huomioiden. Maanalaisen vaaka-aineen päälle on jätettävä vähintään 1 metri kasvu. Osa-alueen alin sallitti louhintataso on +2.5. osa, johon saa sijoittaa maanalaisen ilmanvaihto-tilaan liityvät maanpintaan housevat rakenteet. tantaan housevan uuden tai uusittavan iv-kulun ilme, leveys ja pituus tulee nopeuttaa olemassa olevien teiden mitotusta. Jeden tai uusittavan kalusteen ko- minimoita. Kullin maanpäällisen osan korkeus enintään olemassa olevan kallusteen korkuineen. uudet ja uusittavat iv-rakennelmat tulee sovittaa ole-levaan puistotilanteeseen suojelevarot huomioi-lujen sovittimeen arvokkaaseen kaupunkitilaan enittää erityistä huomiota. itoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen a on varattu yleiselle jalankululle ja joka on raken-siten, että se liittyy viereiseen katuaukioon. Alue tu- luonnonkivistä. ininranta tulee suunnitella Finlandia-talon kaupunki-ja rakennustaitteellisen arvon mukaiseksi. taan ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varat-osa, jolla johtoa jo salitti. usperintolain nojalla suojelee rakennus. Finlandia- sen lähimpäristön suojeelu koskevat suojelemaän- on annettu suojeleputöksessä. alueen osa. rakennus jäählympäristö tulee säälyttää raken-avoon ja omainspiretsiin soveltuvana. Alueella l ympäristö muuttavat toimenpiteet suunnitel-rakennetta sitten, että suojelellan rakennuksen ar-minalinspireett säilyvät. Finlandia-talon pohjospää- pärön käsittelyssä saa käyttää kivilaatolustusta. sijoitettuvalmanvahdon rakenteet tulee sovittaa historiallisesti ja rakennustaitteellisesti arvokkaaseen tiloon ja suojeletuun rakennekseen. rakaanmelma osa, jolla kalliomuuri tulee säälyttää. tävä kivimuur. Mannerheimintien kivimuur ja siihen eräksäde Hakasalmen puiston rakennetut sisäänn-teen ja Cygnaeusenkadun risteysten vastapäät teiden välillä sekä kivimuurin osa läheillä Hesperi- on rajaan o kulttuurihistoriallisesti, rakennustaitteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä rakenne, se säälyttää. ain tunneli. Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. läheisyydessä kallioita ei saa porata tai louhia sienielle aiheutuva haittaa. NUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTÖ ja joka yhteensä laskettuna osoittaa rakennusoikeuden tanelometreinä. l uku osoittaa kokonaan tai osittain maanpäällisen tötarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden ja jäl- l uku maanalaisen pääkäytöltarkoituksenmukaisen- enusoikeuden kerrosalanlommetrinä. tötarkoituksen mukaiset kerrosalaan laskettavat aiset tilat saavat sijoittaa rakennusalalle ma-merkitin osalle yhteen kellarikerrokeen. Kellarikerko- a sijoittaa pääkäytöltarkoituksen mukaisia tiloja, vät vaadi luonnonvaloa. Keittiöitä on varustettava prototyypillä ja katon ylimmän tason yläpuolelle valla ilmostointihormilla. NKUVA JA RAKENTAMINEN imen puisto muodostaa Finlandia-talon pihan kans- tattoman kokonaisuuden, joka tulee säälyttää ja ho- etta sen kulttuurihistoriallinen, puutarhataiteellinen kuvallinen arvo sääyytyy. JA ULKOALUEET ei saa aidata. Liityminen puistoon ja katualueeseen teuttaa saumattomasti. man ja täytöjen määrä tulee minimoida ja huomioida maastonmuodot. Maanpinnan nykyistä korkeusase-saa korottaa. ue toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeamaa, muotilultaan ja materiaaleiltaan korkealatu- kää aikaa kestivän. Mannerheimintien kivimuur, alion suunnittelun puiston sisääntuloaukku, lättäulot portaat, kaiheet, tukimuurit sekä valaisi-pääkäytöltarkoituksen edustan aukio tulee säälyttää. äistöteuteutuksen idean mukaisesti. Sisäänsäkäytä- ja Karamzininranan puoleinen tontti osa tulee säälyttää. puistoalueella on kartoitettaa elinkelpoiset turvattavaa niiden kasvumahdolisuudet myös aikana. RISTÖTEKNIKKA , joilla rakentaminen edellyttää kaivamista, tulee ja ottaa huomioon maaperän haitta-aineipito- INETTÄVÄÄ alueella louhittaessa, kallioita lujittaa tai kai- tuikeissa tulee ottaa huomioon olemassa maanalaisen tilojen aiheuttamat rajoitteet ja neet. 13465 tontilla 6 on alin sallitti louhintataso -0.2 (N2000). pohjavedenpinta ei saa alentaa työnaikaisesti syvästi. maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lju-siin, että niistä tai niiden rakentamisesta ei al-vahinkoa rakennuksille, mille maanalaisille ti-keitelle tai kulttuurihistoriallisille arvoille eikä ja puiston puistotuksille, eikä haittaa tai vahin-nallistekniikan verkkosille. Alueen puusto tulee mahdolismman hyvin. maanalaiset rakenteet tulee rakentaa vesipaine-ynä vähintään tasoon +2.3 asti. puistotuksissa ei saa korotaa. Alueen palautettava nyky- mukaiseen asuun erikseen laadittava suun- mukaisesti. DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:	13 stadsdelen (Främre Tölö) kvarteret 13465 tomt 3 samt park- och gatuområden utrymme ovanför nivå -0.2		
itoinnista palvelevien rakennusten korttelialue. Ra-sen pohjoisosan maantason kerroksien toimistotilojen korkotukseen saa muuttaa väliltäkseen majotukseen. joka on kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti, kulttuurallisesti tai puistohistoriallisesti arvokas. Louhini-junttiamista tai kaivantojen tukemista ei saa tehdä +4.3 alapuolella. a-alueen rajaan ulkopuolelle oleva viiva. ginosan raja. koritteliosan ja alueen raja. eeen raja. en alueen tai osa-alueen raja. erkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. ginosan numero. numero. sen tontin numero. nnan tai pihakanen yläpinnan likimääräinen korkeus. usala. ainen tila. Tilaan saa sijoittaa pääkäytöltarkoitusta toimintoja sekä huolto-, varasto-, iv-konehuone-tiloja. eeen alin sallitti louhintataso on +7.3. ainen tila, sijainti ohjeellinen. Tilaan saa sijoittaa aisen iv-kanavan. Vaakasuorat kanavaosuuudet tulee riittävän syville puiston kasvualustat ja olemassa uusitutukset huomioiden. Maanalaisen vaaka-aineen päälle on jätettävä vähintään 1 metri kasvu. Osa-alueen alin sallitti louhintataso on +2.5. osa, johon saa sijoittaa maanalaisen ilmanvaihto-tilaan liityvät maanpintaan housevat rakenteet. tantaan housevan uuden tai uusittavan iv-kulun ilme, leveys ja pituus tulee nopeuttaa olemassa olevien teiden mitotusta. Jeden tai uusittavan kalusteen ko- minimoita. Kullin maanpäällisen osan korkeus enintään olemassa olevan kallusteen korkuineen. uudet ja uusittavat iv-rakennelmat tulee sovittaa ole-levaan puistotilanteeseen suojelevarot huomioi-lujen sovittimeen arvokkaaseen kaupunkitilaan enittää erityistä huomiota. itoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen a on varattu yleiselle jalankululle ja joka on raken-siten, että se liittyy viereiseen katuaukioon. Alue tu- luonnonkivistä. ininranta tulee suunnitella Finlandia-talon kaupunki-ja rakennustaitteellisen arvon mukaiseksi. taan ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varat-osa, jolla johtoa jo salitti. usperintolain nojalla suojelee rakennus. Finlandia- sen lähimpäristön suojeelu koskevat suojelemaän- on annettu suojeleputöksessä. alueen osa. rakennus jäählympäristö tulee säälyttää raken-avoon ja omainspiretsiin soveltuvana. Alueella l ympäristö muuttavat toimenpiteet suunnitel-rakennetta sitten, että suojelellan rakennuksen ar-minalinspireett säilyvät. Finlandia-talon pohjospää- pärön käsittelyssä saa käyttää kivilaatolustusta. sijoitettuvalmanvahdon rakenteet tulee sovittaa historiallisesti ja rakennustaitteellisesti arvokkaaseen tiloon ja suojeletuun rakennekseen. rakaanmelma osa, jolla kalliomuuri tulee säälyttää. tävä kivimuur. Mannerheimintien kivimuur ja siihen eräksäde Hakasalmen puiston rakennetut sisäänn-teen ja Cygnaeusenkadun risteysten vastapäät teiden välillä sekä kivimuurin osa läheillä Hesperi- on rajaan o kulttuurihistoriallisesti, rakennustaitteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä rakenne, se säälyttää. ain tunneli. Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. läheisyydessä kallioita ei saa porata tai louhia sienielle aiheutuva haittaa. NUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTÖ ja joka yhteensä laskettuna osoittaa rakennusoikeuden tanelometreinä. l uku osoittaa kokonaan tai osittain maanpäällisen tötarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden ja jäl- l uku maanalaisen pääkäytöltarkoituksenmukaisen- enusoikeuden kerrosalanlommetrinä. tötarkoituksen mukaiset kerrosalaan laskettavat aiset tilat saavat sijoittaa rakennusalalle ma-merkitin osalle yhteen kellarikerrokeen. Kellarikerko- a sijoittaa pääkäytöltarkoituksen mukaisia tiloja, vät vaadi luonnonvaloa. Keittiöitä on varustettava prototyypillä ja katon ylimmän tason yläpuolelle valla ilmostointihormilla. NKUVA JA RAKENTAMINEN imen puisto muodostaa Finlandia-talon pihan kans- tattoman kokonaisuuden, joka tulee säälyttää ja ho- etta sen kulttuurihistoriallinen, puutarhataiteellinen kuvallinen arvo sääyytyy. JA ULKOALUEET ei saa aidata. Liityminen puistoon ja katualueeseen teuttaa saumattomasti. man ja täytöjen määrä tulee minimoida ja huomioida maastonmuodot. Maanpinnan nykyistä korkeusase-saa korottaa. ue toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeamaa, muotilultaan ja materiaaleiltaan korkealatu- kää aikaa kestivän. Mannerheimintien kivimuur, alion suunnittelun puiston sisääntuloaukku, lättäulot portaat, kaiheet, tukimuurit sekä valaisi-pääkäytöltarkoituksen edustan aukio tulee säälyttää. äistöteuteutuksen idean mukaisesti. Sisäänsäkäytä- ja Karamzininranan puoleinen tontti osa tulee säälyttää. puistoalueella on kartoitettaa elinkelpoiset turvattavaa niiden kasvumahdolisuudet myös aikana. RISTÖTEKNIKKA , joilla rakentaminen edellyttää kaivamista, tulee ja ottaa huomioon maaperän haitta-aineipito- INETTÄVÄÄ alueella louhittaessa, kallioita lujittaa tai kai- tuikeissa tulee ottaa huomioon olemassa maanalaisen tilojen aiheuttamat rajoitteet ja neet. 13465 tontilla 6 on alin sallitti louhintataso -0.2 (N2000). pohjavedenpinta ei saa alentaa työnaikaisesti syvästi. maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lju-siin, että niistä tai niiden rakentamisesta ei al-vahinkoa rakennuksille, mille maanalaisille ti-keitelle tai kulttuurihistoriallisille arvoille eikä ja puiston puistotuksille, eikä haittaa tai vahin-nallistekniikan verkkosille. Alueen puusto tulee mahdolismman hyvin. maanalaiset rakenteet tulee rakentaa vesipaine-ynä vähintään tasoon +2.3 asti. puistotuksissa ei saa korotaa. Alueen palautettava nyky- mukaiseen asuun erikseen laadittava suun- mukaisesti. DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:	13 stadsdelen (Främre Tölö) kvarteret 13465 tomt 3 samt park- och gatuområden utrymme ovanför nivå -0.2		
itoinnista palvelevien rakennusten korttelialue. Ra-sen pohjoisosan maantason kerroksien toimistotilojen korkotukseen saa muuttaa väliltäkseen majotukseen. joka on kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti, kulttuurallisesti tai puistohistoriallisesti arvokas. Louhini-junttiamista tai kaivantojen tukemista ei saa tehdä +4.3 alapuolella. a-alueen rajaan ulkopuolelle oleva viiva. ginosan raja. koritteliosan ja alueen raja. eeen raja. en alueen tai osa-alueen raja. erkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. ginosan numero. numero. sen tontin numero. nnan tai pihakanen yläpinnan likimääräinen korkeus. usala. ainen tila. Tilaan saa sijoittaa pääkäytöltarkoitusta toimintoja sekä huolto-, varasto-, iv-konehuone-tiloja. eeen alin sallitti louhintataso on +7.3. ainen tila, sijainti ohjeellinen. Tilaan saa sijoittaa aisen iv-kanavan. Vaakasuorat kanavaosuuudet tulee riittävän syville puiston kasvualustat ja olemassa uusitutukset huomioiden. Maanalaisen vaaka-aineen päälle on jätettävä vähintään 1 metri kasvu. Osa-alueen alin sallitti louhintataso on +2.5. osa, johon saa sijoittaa maanalaisen ilmanvaihto-tilaan liityvät maanpintaan housevat rakenteet. tantaan housevan uuden tai uusittavan iv-kulun ilme,			