ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET / DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

A	Asuinrakennusten korttelialue. / Kvartersområde för bostadshus.
AK	Asuinkerrostalojen korttelialue. / Kvartersområde för flervåningshus.
AP	Asuinpientalojen korttelialue. / Kvartersområde för småhus.
AH	Asumista palvelevia yhteiskäyttötonien korttelialue.
K/s	Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa sauna-/edustustila rakennuksen.
VP	Puisto, jossa tulee säilyttää ja hyödyntää vanhoja viljelystarmaan rakenteita ja jonne on rakennettava valtimaisia maastokumpuja. Puistossa tulee puuttaa hyvä ja rikas vegetaion och landskapsbyggande formsprog en zon som fungerar som vindskydd och där det finns särskilda kvarter och som anpassas till landskapet.
LV	Venesatama. / Småbåtshamn.
W	Vesialue. / Vattenområde.

s-lu	Alueen osa, jossa maisemallisesti arvokkaat luodot tulee säilyttää. Luotoihin saa louhia kanavan veden vaihtuvuuden kannalta välttämättömiä pieniä syväntöitä. Syväntöet tulee hienovaraisesti louhia syvimpiin kohtiin niin, että ne näkyvät mahdollisimman vähän pinnan väpuolelle. / Del av områden där för landskapet värdefulla kobbar ska bevaras. På kobberna får små fördjupningar utbrytas för den vattenväxlingen som kanalen kräver. Fördjupningarna ska brytas i de djupaste delarna, så att de syns så lite som möjligt ovanför ytan.
el	Alueen osa, jolle saa sijoittaa vihdyskuntatekniikan huoltoon liittelta ja rakentelta. / Del av område där apparatur och konstruktioner för samhällsteknisk service får placeras.
pi	Ohjeellinen asuntokohtaiselle pihalle varattu alueen osa. / Riktgivande del av områden för gård som ankrynter till enskild bostad.
va	Ohjeellinen alueen osa, johon saa rakentaa aallonmurtajan ja laituralta. / Riktgivande del av område där vågbrytare och bryggar får placeras.
vl	Alueen osa, jolle saa sijoittaa venelaitureita. / Del av område där båtbryggor får placeras.
vv	Alueen osa, jolle saa sijoittaa ja rakentaa venesatamaa palvelevia toimintoja ja rakennuksia. / Del av område där verksamhet och byggnader som betjänar småbåtshamnen får placeras och byggas.
	Pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen johtava ajoluoka. / Körramp till parkeringsanläggningar under gårdsdäck.
	Ulkimäärainen alueen osa, jolle saa rakentaa yleiselle jalankulku- ja pyöräilylle varattu puulaiturimainen ratti. Ratti on rakennettava niin, että sen vaikutus vedenvirtaukseen on mahdollisimman pieni. / Ungefärligt läge för cirka 6 m bred gångöppning som ska lämnas i bryggraden.
	Ruoli osoittaa ajosuunnan ja pysäköintilaitoksen ajoaukon likimääräisen sijainnin. / Pilen visar färdriktningen och det ungefärliga läget för parkeringsutrymmets portöppning.
s0	Ohjeellisiden perustukset ja sokkelit tulee säilyttää ja hyödyntää puiston rakenteina. Jos perustuksia tai sokkelelta ei voida säilyttää, tulee niiden sijainti näkyä muistumana materiaali-/rakenneyksikkönä, esimerkiksi ohjeellisen kiinnittämä moottoritornina veneilijä. / Objectsinnemans grund och sockllar ska bevaras och utnyttjas som parkkonstruktioner. Ifall grund eller sockllar inte kan bevaras, ska deras tidigare läge och form synliggöras med hjälp av materialval/ev. planteringar, gårds-/parkkonstruktioner eller med andra medel.
	Rakennuksen ja rakennuksien on muodostettava yhtenäinen jatkuva julkisivuahe. / Byggnader och byggnadsdelar ska bilda ett enhetligt kontinuerligt fasadmotiv.
s0-p	Entisen öljysäiliön sijainti tulee näkyä muistumana materiaali-/sokkelikseena, istutuksin tai pihajuusto rakenteina tai muin keinoin. / Den tidigare oljecistemens läge ska synliggöras med hjälp av materialvärdsgrar, planteringar, gårds-/parkstrukturer eller med andra medel.
	Pääosin pun ja pensain istutettava alueen osa. Alueella on istutettava amäkin yksi suurokisi tai keskisuuroksi kasvava puu. / Del av område som huvudsakligen ska planteras med träd och buskar. Minst ett stort eller medelstort träd ska planteras på området.
k	Likimääräinen kaisälikkohuovikkokseen istutettava alueen osa. / Ungefärlig del av område där vattenvatten ska planteras.
	Katu. / Gata.
	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. / För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.
p	Alueen osa, jolle on rakennettava portaat. / Del av område, där trappa ska byggas.

	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. / För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.
	Rikgivande del av område reserverad för allmän gång- och cykeltrafik.
	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolle huoltoajo on sallittu. / För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område, där servicetrafik är tillåten.
	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Rakennusjärjestyksen määräyksiä noudatettava. / För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område där service- och utryckningstrafik är tillåten. Räddningsfordonens vikt ska beaktas vid byggande av detaljområde.
	Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo ja pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa huomioon alueen osaa rakennettaessa. / För allmän gång- och cykeltrafik och utryckningsändamål reserverad del av område där räddningsfordonens vikt ska beaktas vid byggande av detaljområdet. På området får en underjordisk servicetunnel byggas. Områdets höjdnivåer ska anpassas till den intilliggande parken.
	Likimääräinen alueen osa, jolle on määrätty yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu puulaiturimainen ratti. Ratti on rakennettava niin, että sen vaikutus vedenvirtaukseen on mahdollisimman pieni. / Ungefärligt läge för cirka 6 m bred gångöppning som ska lämnas i bryggraden.
	Alueen osa, jolle saa rakentaa viereisten korttelieden käyttöön puisia laiturimaisia rakenteita. Rakentamisen pitää olla pihaa siempana ja ne on rakennettava niin, että niiden vaikutus veden virtaukseen on mahdollisimman pieni. Laiturelihin saa kiinnittää moottoritornia veneitä. / Område som ska förses med bryggor för de intilliggande kvarteens bruk. Konstruktionerna ska vara lägre än gården och de ska byggas så att deras inverkan på vattenflödet är så liten som möjligt. På bryggan kan fästas båtar utan motor.
	Pyöräily- ja jalankulkusilta. Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään keveitä ja huolellisesti viimeistellyä. / Cykel- och gångtrafik bro. Brons konstruktioner ska vara lätt till sin visuella utformning vara lätta och omsorgsfullt slutförda.
	Kadun tai vesialueen ylittävä silta. / Bro över gata eller vattenområde.
	Kanavan tukimuuri on merkinnän kohdalla ja kanavassa tontin puolella. Rantamuuriin on tilaan puitteissa ja sillä on oltava yhtenäinen ilme koko korttelin osuudella. Tukimuurin on ulotuttava kanavan veden vaihtuvuuden kannalta riittävään syvyyteen. Rakennuslan rajalla, joka osuu merkinnän kanssa päällekkäin, tulee rakennuksen julkisivu rakentaa samaan linjaan rantamuurin kanssa. / Kanalens stödmur ska vid beteckningen och på kanalens sida på tomten. Stenmuren ska vara vertikal, fortsätta minst till nr 1.0 och ha ett enhetligt uttryck i hela kvartalets sträckning. På byggnadsytas gräns, som sammanfaller med betecknningen, ska byggnadens fasad byggas i samma linje med strandmuren.
	Tärkeä näkymä Haakoninlahteen kadulta, jota ei saa peittää rakentelilla, istutuksilla tai muun tavoin. / Viktig vy från Håkonsviksgatan, som inte ska skymmas med konstruktioner, planteringar eller på annat sätt.

	Nuoli osoittaa katon kaltevuuden suunnan katon mataliimmasta reunajatsta korkeimpaan. Katon viisteen pitää olla jatkuva kaikkien V-kemoisten rakennusosien kohdalla merkinnän osuudella. / Pilen indikerar riktningen på lutningen av taket från den lägsta kanten till den högsta. Lutningen på taket bör vara kontinuerlig för alla byggnadsdelar med vånngstaket V på den beteckinade delen.
(tulvareitti)	Tulvareitti. / Avrinningsväg.

49303	Kortteln numero. / Kvartersnummer.
1	Ohjeellisen tontin numero. / Nummer på riktgivande tomt.
HAAKONINL	Kadun, puiston, aukion, kanavan tai laiturin nimi. / Namn på gata, park, öppen plats, kanal eller brygga.
4100	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. / Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
8700+80|	Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan (nimimäärämääräin ja toinen luku tilvetilojen väliimmäismäärän). Luvut yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. / Det första talet anger den maximala bostadsytan och det andra talet minimivåningsytan uttryckt som kvadratmeter våningsyta.
+3.8	Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. / Ungefärlig markhöjd.
+1.4/+4.8	Pysäköintilaitoksen ja pihakannen likimääräinen korkeusasema. / Ungefärlig höjd för parkeringsanläggning och gårdsdäck.
	Rakennusala. / Byggnadsyta.
ka	Kannenalainen tila, jonne saa rakentaa autopaikkoja ja teknistä tilaa yhteen tapaan. / Utrymme under däck där båtplatser och tekniska utrymmen i en nivå får byggas.
s0	Öljysäiliöiden perustukset ja sokkelit tulee säilyttää ja hyödyntää puiston rakenteina. Jos perustuksia tai sokkelelta ei voida säilyttää, tulee niiden sijainti näkyä muistumana materiaali-/rakenneyksikkönä, esimerkiksi ohjeellisen kiinnittämä moottoritornina veneilijä. / Objectsinnemans grund och sockllar ska bevaras och utnyttjas som parkkonstruktioner. Ifall grund eller sockllar inte kan bevaras, ska deras tidigare läge och form synliggöras med hjälp av materialvärdsgrar, planteringar, gårds-/parkkonstruktioner eller med andra medel.
s0-p	Entisen öljysäiliön sijainti tulee näkyä muistumana materiaali-/sokkelikseena, istutuksin tai pihajuusto rakenteina tai muin keinoin. / Den tidigare oljecistemens läge ska synliggöras med hjälp av materialvärdsgrar, planteringar, gårds-/parkstrukturer eller med andra medel.
vp	Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa venelaikoja. / Riktgivande gräns för område eller del av område.
ta	Likimääräinen ylimmässä kerroksessa kattotelrasaikki rakennetaan rakennusalan osa. Väliseinäkin yhden jakaisen rakennuksen osan rakennetaan on ottava asukkaiden yhteiskäytössä. / Ungefärlig del av byggnadsyta som i översta våningen ska byggas som takterrass. Minst en av de lokalerassar som byggs på varje byggnadsyta ska vara i invånarnas gemensamma bruk.
p	Likimääräinen ala, jolle on rakennettava parveketa rakennusojen väliin. Maantasokerroksessa alue tulee jättää autioksi. / Ungefärligt område, där balkonger ska byggas mellan byggnadsytorna. I markplansvåningen ska området utgöra en öppning.
	Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu katuluko, jolla pelastuja ja tontille ajo on sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa huomioon alueen osaa rakennettaessa. / För allmän gång- och cykeltrafik reserverad öppen para där räddningsfordon och utryckningsträfik är tillåten. Räddningsfordonens vikt ska beaktas vid byggande av detaljområdet.

KORTTELI 49307

Kaavakartaan merkityn yhtenäisen jatkuvan julkisivuahteen julkisivuissa tulee käyttää enävärisiä tiilisävyjä. Muun julkisivumateriaalin on oltava vaikeen tai vaalea ympäristöön sopiva korkealaatuinen julkisivumateriaali.

KVARTER 49307

Det i detaljplanekartan angivna kontinuerliga fasadmotivets fasadmaterial ska vara karamiska plattor i olika klara färger. Övrigt fasadmaterial ska vara vitt eller ljust och till miljön anpassat högklassigt fasadmaterial.

AH-KORTTELIT

Pihakannen alle saa rakentaa autopaikkoja ja huoltotöitoja vieneisten korttelialueiden käyttöön. AP-korttelieden käyttöön saa tontta kantaa asuntokohtaisia autotallieja, joista on suora yhteys asuntoihin.

Pysäköintilaitoksesta saa johtaa porras- ja hissiyhteyden rakennuksien tai pihakannella. Pihakannen päälle ei saa rakentaa autopaikkoja.

Kansitaso on rakennettava viereisiä tonttieja palveleväksi yhtenäiseksi piha-alueeksi. Piha on jäsenneltävä pintamateriaalein, istutuksin, kalusteen ja valaistuksen avulla vihtyiskesi lekki- ja oleskelutiloiksi. Pihalle saa rakentaa kasvihuoneita.

Ka -merkityssä pysäköintitiloissa tulee kanssikankeiden kantavuutta ja korkeustasoa määritellessä ottaa erityisesti huomioon pihan puistutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino sekä palastutsimman vaatimukset.

AH-KVARTERET

Bilplatser och serviceutrymmen för intilliggande kvartersområden får byggas under gårdsdäcket. För AP- kvarter får på tomten byggas garage för enskilda bostäder, med direkt förbindelse till bostäderna.

En trapp- och hissförbindelse får byggas från parkeringsanläggningen till byggnaden eller gårdsdäcket. Inga bilplatser får byggas på gårdsdäcket.

Gårdsdäcket ska byggas till en enhetlig gård som betjänar intilliggande tomter. Gården skall indelas med hjälp av vegetation, planteringar, möbler och armaturer till att trivsamt rum för lek och utevistelse. På gården får byggas växthus.

I Ka -betecknade parkeringsutrymmen ska vid fastställandet av däckskonstruktionens bärighet och höjdnivå speciellt beaktas vikt-avlastningsbehovet av det ovanför liggande växtjordslagrets tjocklek och vikt som gårdens trädplanteringar förutsätter samt rådningsverksamheten krav.

AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄT OVAT:

- Asuinkerrostalojen korttelialueilla: vähintään suunnmpi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto.
- Pientalot: vähintään suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto.
- Venesatama: vähintään 1 ap/3 venepaikkaa
- Myymälät: vähintään 1 ap/50 k-m2.
- K/s korttelialueella: vähintään 1 ap/250 k-m2. Vähintään yhden paikan tulee olla invapaikka.

BILPLATSERNAS ANTAL ÄR:

- Flervåningshus: minst det större av talen 1 bp/120 m2 vy eller 0,6 bp/bostad.
- Småhus: minst det större av talen 1 bp/100 m2 vy eller 1 bp/bostad.
- Affärsutrymmen: minst 1bp/50 m2 vy
- Bostäder: minst 1bp/250 m2 vy. Minst en plats ska reserveras för rörelsehindrade.
- Ka -betecknade parkeringsutrymmen ska vid fastställandet av däckskonstruktionens bärighet och höjdnivå speciellt beaktas växtjordslagrets tjocklek och vikt som gårdens trädplanteringar förutsätter samt rådningsverksamheten krav.

AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄT OVAT:

- Asuinkerrostalojen korttelialueilla: vähintään suunnmpi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto.
- Pientalot: vähintään suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto.
- Venesatama: vähintään 1 ap/3 venepaikkaa
- Myymälät: vähintään 1 ap/50 k-m2.
- K/s korttelialueella: vähintään 1 ap/250 k-m2. Vähintään yhden paikan tulee olla invapaikka.

BILPLATSERNAS ANTAL ÄR:

- Flervåningshus: minst det större av talen 1 bp/120 m2 vy eller 0,6 bp/bostad.
- Småhus: minst det större av talen 1 bp/100 m2 vy eller 1 bp/bostad.
- Affärsutrymmen: minst 1bp/50 m2 vy
- Bostäder: minst 1bp/250 m2 vy. Minst en plats ska reserveras för rörelsehindrade.

Maaperän pilaantuneuusa on selvitettävä ja pilaantunut maaperä kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tontinjako.

Maaperän pilaantuneuusa on selvitettävä ja pilaantunut maaperä kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tontinjako.

Byggnader på tomter som gränsar till AH-kvartersområde får i riktgiva gad utsträcka sig högre än vad som anges i byggnadsytas gräns, högst 5 m. I genlägd får konstruktioner på AH-kvartersområdet sträcka sig högre än vad som anges i byggnadsytas gräns, högst 5 m. Detta gäller dock inte för konstruktioner som är tillåtna på tomter som gränsar till kvartersområdet.

Vid planering av brandtekniska lösningar ska kvartsret behandlas som en helhet för att uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå.

I parkeringsanläggningarna behöver inte vägarna vid tomtgränserna byggas, om motsvarande brandsäkerhetsnivå under byggtiden och i slutligt skick kan uppnås med alternativa lösningar.

Underjordiska utrymmen ska planeras och byggas så att de uppfyller de krav som ställs på dem med hänsyn till byggnadens tekniska livslängd, användningsändamål och konstruktioner.

Innan bygglov beviljas för projekterihet över tomtgränser eller det av sådan helhet ska säkerhet ställas för att grannfastighetsägare kan ersättas för sådana skador som inbegriper hela byggandets faktiska verkningsområde som uteröer det område som byggtovet gäller.

Förkrufter från parkeringsanläggningar under gårdsdäck ska isoleras så att intilliggande byggnaders tekniv. Förkrufterskanar ska placeras och integreras i byggnaderna.

Transformatorstationer för områdets elöstsförsörjning får byggas inom kvarter 49304 och 49309 och integreras i byggnader. De får inte placeras i utrymmen under lägsta rekommenderade bygghöjd.

På kvarter 49303 och 49304 ska minst 50 % av bostadsytan för semirelgade lägenheterya utgöras av bostäder som förutom tillvalsutrymmen har minst två rum och kök. Den genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska vara minst 80 m2 fv.

Varje tomt ska anslutas till områdets vacuumsystem för avfallsinsamling.

PÅ AK-OCH AP-KVARTERSOMRÅDEN

För invånarnas bruk ska byggas hobby- och samlingsutrymmen som motsvarar 1,5 % av den i detaljplanen angivna våningsytan samt tillräckliga lagerutrymmen och hälltsaga. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan. Av hobby- och samlingsutrymmen ska 1/3 placeras på AH-kvartersområde i kvarter 49200. Vid hobby- och samlingslokalen för var tomt är under 20 m2 får hela hobby- och samlingslokalen placeras på tomten.

I vindsvåningen eller översta våningen i flervåningshus ska på varje tomt byggas en bastu för invånarnas gemensamma bruk, om inte annat bestämts om basturs placering. Bastun får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

Fasaden i markplansvåningen får inte ge ett slutet intryck.

I vägg vid tomtgräns får finnas fönster och andra öppningar ifall grannfastighetens ägare godkänner att byggnadsytas på detta ställe.

Minimiantalet cykelplatser är 1 cp/30 m2 bostadsvåningsyta. Minst 75% av dem skall placeras i byggnaderna.

Tillgänglig ingång till bostad får anordnas från gårdsdäcket.

På gårdsplanen får gränserna mellan tomtenena inte ingärdas. På tomter vilkas gårdsplaner gränsar till varandra ska lek- och vistelseområdena byggas gemensamma för tomterna. Gårdsplanerna ska utrustareas med ytmaterial, planteringar, möbler och belysning till trivsamma lek- och utevistelseutrymmen.

Obebyggda tomtdelar, som inte används som lek- och vistelseområde, ska planteras med träd och buskar.

Ventilationsmaskinrum och andra tekniska utrymmen ska integreras i byggnaderna och de får inte placeras i skilda byggnadsdelar på taket.

I byggnadens två nedersta våningar får finnas affärsutrymmen och offentliga serviceutrymmen samt utrymmen för samhällsteknisk service.

I byggnadens alla våningar får byggas gemensamma-, förråds-, service- och tekniska utrymmen som betjänar boendet utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

Soprum ska placeras i byggnad eller i parkeringshallen. Uppsamlingspunkter för avfallets transportbehållare ska placeras på gårdsdäck. Den i kvartoret ska byggas gemensamt återvinningsrum för material som inte hanteras av avfallets rörtransportsystem för hela kvarterets bruk. Utrymmet ska ha direkt förbindelse till gården.

Speciell uppmärksamhet ska fästas vid de krav klimatförhållandena ställer på byggnadstekniik och material.

Utskjutande balkonger får inte stödas från marken.

KVARTERENS 49303-49305 OCH 49311 V-I MARKTE BYGGNADSYTA

Fasadmaterialet ska vara på platsen murat tegel. Fasadfärgen ska vara medelljus och fasadstrycket lugnt och klart.

Balkongerna ska byggas indragna och de bör vara inglasade för förbättrandet av trivsel och användbarhet.

Takytan i en våning höga byggnadsdelar ska byggas som takterrass för invånarnas gemensamma bruk.

KVARTERENS 49303 OCH 49308-49310 V MARKTE BYGGNADSYTA

Fasadmaterialet ska vara glaserat keramiskt fasadelement, på platsen murat tegel eller rappning på murad yta. Fasadfärgen ska vara medelljus.

Byggnaderna ska indelas i fasadpartier omfattande en lamell med variationer i material, fasadfärg, fönsterindelning och/eller andra medel.

Balkonger som inte riktas mot gården ska byggas indragna och de ska vara inglasade för förbättrandet av trivsel och användbarhet.

KVARTERENS 49306 OCH 49308-49310 II - MARKTE BYGGNADSYTA

Fasadmaterialet ska vara på platsen murat tegel, rappning på murad yta eller trä. Fasadfärgen ska vara ljus.

Byggnaderna ska indelas i fasadpartier omfattande en bostad med variationer i material, fasadfärg, fönsterindelning och/eller andra medel.

Ovanför II våningen får för varje bostad byggas bastu och till denna anknytande toilet-, omklädning- och samlingsrum motsvarande högst halften av bostadens byggnadsyta i första våningen. I så fall ska II våningens övriga tak byggas som terrass. Minst vid varannan bostad ska finnas en obebyggd terrassareal del av hela byggnadens djup. För utrymmena behöver inte byggas bilplatser.

Varje bostad ska vara ansluten till en gård vilken för kvarter 49308 och 49310 ska gården på kanalens sida ha en ungefärlig höjdnivå +3.3, så att höjdskillnaden mot den intilliggande culturparken blir torget är så liten som möjligt. Höjdskillnaden gårdarna emellan ska lösas inne i bostaden. Om höjdskillnaden mellan gården och allmänt förgångsområde är över 0.7 meter ska räcket vara vitt vertikalt spjälräcke.

KVARTERENS 49306 OCH 49308-49310 II MARKTE BYGGNADSYTA

Fasadmaterialet ska vara på platsen murat tegel, rappning på murad yta eller trä. Fasadfärgen ska vara ljus.

Byggnaderna ska indelas i fasadpartier omfattande en bostad med variationer i material, fasadfärg, fönsterindelning och/eller andra medel.

Ovanför II våningen får för varje bostad byggas bastu och till denna anknytande toilet-, omklädning- och samlingsrum motsvarande högst halften av bostadens byggnadsyta i första våningen. I så fall ska II våningens övriga tak byggas som terrass. Minst vid varannan bostad ska finnas en obebyggd terrassareal del av hela byggnadens djup. För utrymmena behöver inte byggas bilplatser.

Varje bostad ska vara ansluten till en gård vilken för kvarter 49308 och 49310 ska gården på kanalens sida ha en ungefärlig höjdnivå +3.3, så att höjdskillnaden mot den intilliggande culturparken blir torget är så liten som möjligt. Höjdskillnaden gårdarna emellan ska lösas inne i bostaden. Om höjdskillnaden mellan gården och allmänt förgångsområde är över 0.7 meter ska räcket vara vitt vertikalt spjälräcke.


12311 / 2.12.2014
49294
49296
49297
49293
49303
49307
49308
49309
49304
49306
49310
49315
49305
49311
AP 2800 p
AP 2500 pi
AP 5750+50 pi
AP 5950+50 pi
AP 6800 pi
AP 7300 pi
AP 8700+80 pi
AP 9700+80 pi
AP 7100 pi
AP 5900+50 pi
AP 6400 pi
AP 7200 pi
AP 7000 pi
AP 6600 pi
AP 6900 pi
AP 6700 pi
AP 6500 pi
AP 6300 pi
AP 6100 pi
AP 5900 pi
AP 5700 pi
AP 5500 pi
AP 5300 pi
AP 5100 pi
AP 4900 pi
AP 4700 pi
AP 4500 pi
AP 4300 pi
AP 4100 pi
AP 3900 pi
AP 3700 pi
AP 3500 pi
AP 3300 pi
AP 3100 pi
AP 2900 pi
AP 2700 pi
AP 2500 pi
AP 2300 pi
AP 2100 pi
AP 1900 pi
AP 1700 pi
AP 1500 pi
AP 1300 pi
AP 1100 pi
AP 900 pi
AP 700 pi
AP 500 pi
AP 300 pi
AP 100 pi
LAAJASALO 49
KORALLIKUJA
KORALLIKUJA
KORALLIKUJA