


PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Asfaltti, jalkakäytävä. Suojateiden kohdalla varoitusalue valkoista graniittilaattaa
- Asfaltti, ajorata
- Punaruskea asfaltti, pyöräkaista/-tie
- Jalkakäytävän ja pyörätien välissä 2:n kiven noppakiviraita, punainen
- Linja-auto pysäkit: Asfaltti, huomioraita: 2xvalk. betonikivi.
- Noppakiveys, vanha kivi, sekaväri
- Nupukiveys, vanha kivi, sekaväri
- Istutettava lehtipuu, epäkesko juuristoritilä, runkosuoja
- Nykyinen lehtipuu
- Poistettava lehtipuu
- Reunatuki, luonnonkivi, punainen
- Luiskattu reunatuki, punainen
- Upotettu reunatuki, punainen
- Madallettu reunatuki, punainen
- Liikennevalo-ohjattu liittymä
- Kadun likimääräinen korkeusasema
- Ripustusvalaisin + ripustuspylväs/seinäkiinnitys
- Nykyinen valaisin-/ripustuspylväs
- Jakokaappi (sähkö/tele)
- Pysäkkikatos

Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä



HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto
 PL 1515, Kasarmikatu 21
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
 p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328
 www.hkr.hel.fi
 s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE
14. Taka-Töölö

MECHELININKATU
 välillä Sibeliuksen puisto - Nordenskiöldin aukio

Katusuunnitelma

MK	LIITTYY	NRO	KHS	
1:500	KORVAA	29998/6	YTLK	
	KORVATTU	TASOKOORDINAATIO:	HYV.	14.12.2012
	ASEMAKAAVA	Helsingin kaupungin erilliskoordinaatio	TARK.	14.12.2012
	LIIKENNES.	7995	LAAT.	14.12.2012
		6058-7	HYV.	14.12.2012
		KORKEUSJÄRJESTELMÄ: NN (=N4.3)	TARK.	14.12.2012
			LAAT.	14.12.2012

WSP Finland Oy
 Heikkiläntie 7
 00210 Helsinki
 Puh: 0207 864 11

WSP

L. Suominen
P. Sala-Sorsimo
WSP Finland Oy
T. Purjo
H. Lindgren
O. Hakala