

**Mallitiedot**

HKI malliston liikennevalopylväitä käytetään kivikaupungin alueella. Jatkossa kehitetään saman sarjan kahden kaistan yli ulottuva ulokepylväs ja portaali.

Piirustusnumerot:

A: kadun yläpuolinen liikennevalopylväs 27235/29, 27235/32-34, 27235/43

B: liikennevalopylväs 27235/23

C: polkupyörävalopylväs 27235/24

RST nuppi pylvään päässä: 27235/21,22

Sijoitusalueet

kivikaupunki
Aluekeskus

Materiaalit

Teräsputki ja ruostumaton teräsputki

Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfointi +
jauhemaalauus (tai vastaava yhdistelmä)
Ruostumaton teräs: hionta grit 180

Ylläpito

Noudatetaan peittomaalatus teräksen
ja ruostumattoman teräksen ylläpito-
ohjetta.

Väri vaihtoehdot

kivikaupunki ja aluekeskus

RAL 7021, Black Grey
Ruostumaton teräs



RAL 6012, Black Green
ruostumaton teräs



Hankintatapa
suorahankinta

Mallitiedot

Suunnitellaan kaupungin oma mallisto

Sijoitusalueet

Koko kaupunki

Materiaalit

Teräsputki ja ruostumaton teräsputki

Pintakäsittely / viimeistely

Kuumasinkitys + sinkkifosfointi +
jauhemaalauk (tai vastaava yhdistelmä)
Ruostumaton teräs: hionta grit 180

Ylläpito

Noudatetaan peittomaalatun teräksen
ja ruostumattoman teräksen ylläpito-
ohjetta.

Väri vaihtoehdot

RAL 7021, Black Grey
Ruostumaton teräs



RAL 6012, Black Green
ruostumaton teräs

**Hankintatapa**