



ASEMakaavamerkinnät ja -määräykset

AP Asuinpiantalojen korttelialue.

— — 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— + — Kaupunginosan raja.

— — — Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— — — Ohjellinen tontin raja.

— X — Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

39

39326 Korttelin numero.

4 Ohjellisen tontin numero.

II Roomalainen numero osaltaan rakennusten, rakennuksien tai sen osan suurimman salitun kerrosluvin.

e=0.25 Tehokkuuslu eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kuitakin tontin täytä 400 m² kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600-799 m², saa rakentaa kaksi asuntoa.

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa erillisiä talous- ja autosuoja-tiloja enintään 25 k-m²/asunto sekä kuititila, kasvi-huonetta tm. enintään 10 % asemakaavaan merkitystä kerroslasta.

Asemakaavakartassa salitusta kerroslasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Asuinrakennuksen suoran ja yhtenäisen julkisivun enimmäispituus on 18 m.

Yli 3,5 m korkeissa rakennuksissa on oltava harjakatto.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Kvartersområde för småhus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Stadsdelsgräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Riktgivande tomtgräns.

Krys på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Exploateringstal dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomten yta.

På tomt får byggas en bostad per varje 400 m² tomtys. Om tomten yta är 600-799 m² får dock byggas två bostäder.

Utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan får byggas separata ekonomiutrymmen och garage högst 25 m² vy/bostad och farstu, växthus el.dyl. högst 10 % av den i detaljplanen angivna våningsytan.

Av den i detaljplanekartan angivna våningsytan får högst 70 % byggas i en våning.

Längden av bostadsbyggnads fasad, som är rak och enhetlig får vara högst 18 m.

Över 3,5 m höga byggnader skall ha åstak.

Rakennuksen vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 4 m, ellei rakennusrajoja toisin määrätä. Tontin rajalla, jossa vieries tontin leveys on enintään 6 m, rakennuksen vähimmäisetäisyys tontin rajasta saa kuitenkin olla 2 m. Enillesen autosuojan ja talousrakennuksen sää rakenntaa naapurin suostumuksella vähintään 0,5 m tontin rajasta. Mikäli räystäs ulottuu läheemmäs kuin 0,5 m naapurin rajasta, lapa ei saa kallistua tontin rajalle päin.

Byggnadernas minimivästånd från tomtgräns är 4 m, sälvida inte med gräns för byggnadsområdet annat anger. Vid sådan del av tomtgräns, där bredden av gränsträdande tomt är högst 6 m, får dock byggnadens minimivästånd, från tomtgränsen vara 2 m. Separat bilskydd och ekonominbyggnad får med grannens tillstånd byggas minst 0,5 m från tomtgränsen. Om tak överhänget sträcker sig närmare än 0,5 m från gränsen till granntomt, får takfallet inte luta mot granntomten.

Tonton on aidattava katuihin ja muuhun yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivultaan kuusiäällä, pensasaädällä tai vähintään 100 cm ja enintään 150 cm korkealla muulla aidalla, johon liittyy pensasriivi.

Tontilla on oltava tai sille istutettava vähintään yksi isokasvuinen puu kuitakin alkavaa 120 m² kohden.

Tonteilla 39329/19 ja 39330/5 asuinrakennusten kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristyvyyden tulee olla mitoitettu lentoliikenteen hetkellisiä melutasoja 80 dB vastaan.

Rakennusten enimmäiskorkeudet:

2-kerroksinen rakennus 7,0 m
1-kerroksinen rakennus 5,0 m
autosuosa ja talousrakennus 3,0 m.

Autopaijkojen vähimmäismäärät:

Asuntojen lukumäärän tontilla ollessa enintään kaksi: 1 ap/100 m² ja lisäksi kuitakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapäistä pysäköintiä varten.

Asuntojen lukumäärän tontilla ollessa suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 m², kuitenkin vähintään 1,25 ap/asunto.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tontijako.

På tomt skall finnas eller planteras minst ett högväxande träd per påbörjad 120 m² tomt-areal.

På tomter 39329/19 och 39330/5 skall i bostadsbyggnader ljudisoleringsförmågan i takkonstruktioner, ytterväggar och fönster samt övriga konstruktioner vara dimensionerad enligt den tillfälliga bullernivån 80 db försäkad av flygtrafiken.

Byggnadernas maximihöjder:

2-våningsbyggnad 7,0 m
1-våningsbyggnad 5,0 m
garage och ekonominbyggnad 3,0 m.

Minimiantalet bilplatserna:

Om antalet bostäder på tomt är högst två: 1 bp/100 m² vy och därtill för varje bostad plats för tillfällig parkering av en bil.
Om antalet bostäder på tomt är större än två: 1 bp/80 m² vy, dock minst 1,25 bp/bostad.

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI HELSINGFORS

39. kaupunginosa Tapaninkylä
Kortteli 39325 tomt 1
Kortteli 39326 tomt 4
Kortteli 39329 tomt 19
Kortteli 39330 tomt 5

Asemakaavan muutos 1:1000

39 stadsdelen Staffansby
Kvarter 39325 tomt 1
Kvarter 39326 tomt 4
Kvarter 39329 tomt 19
Kvarter 39330 tomt 5

Detaljplaneändring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMakaavaosasto HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN

| | |
|----------------|--------------------|
| KSLK | PIIRUSTUS |
| SITPLN | RITNING |
| NÄHTÄVÄNÄ | PÄIVÄYS |
| TILL PÄSEENDE | DATUM |
| MUUTETTU | LAATINUT |
| ÄÄRÄD | UPPGJÖRD AV |
| HYväksyttä | PIIRTÄNTÄ |
| GODKÄND | Elisabet Hautamäki |
| TULLUT VOIMAAN | RITAD AV |
| TRÄTTI KRAFT | |

11844

6.11.2008

Nina Nyhä-Lundqvist

Elisabet Hautamäki

RITAD AV

ASEMakaavapäällikkö ANNELI LAHTI

STADSPLANECHEF