

KOHDE / RAKENNE: **EROTTELURAI DAT** Eroteltu PP/JK, Erottelukaista ajoradan reunassa

5

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytysliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>		<p>Varoitusalueet</p> <p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet</p> <p>Pollarit</p>	<p>Materiaalina lohkopintainen nuputai noppakivi</p> <p>Ei muita väriltään tai pintakuvioiniltaan vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p> <p>Toiminnallisesti eroteltavilla pinoilla eri materiaali tai väri suositeltava, esim. jk:lla ja pp:llä</p> <p>Vähintään 500 mm:n erotteluraita suositeltava ennen reunakiveä, kun jalkakäytävä on ajoradan vieressä</p>	<p>Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Vähintään valaistusluokka K2, min 10 lx</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Erotteluraidan pintakuvioiden tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Värikontrastin säilyminen tunnistettavana</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>SAMA</p> <p>Massaus</p>	<p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet</p> <p>Pollarit</p>	<p>SAMA</p>	<p>Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuväläistus</p>	<p>Erotteluraidan pintakuvioiden tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Värikontrastin säilyminen tunnistettavana</p>