

KOHDE / RAKENNE: **KULKUPINNAT**

8

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytisliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Tasaisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poikkeama enintään 5 mm 2 m:llä</li> <li>- laatoissa hammastus enintään 5 mm</li> <li>- saumat enintään 5 mm</li> </ul> <p>Pituuskaltevuus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- enintään 5 %</li> </ul> <p>Sivukaltevuus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- enintään 2 %</li> </ul> <p>Liukkaus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kova päällyste</li> <li>- karhea, ei liukas pinta</li> </ul> <p>Kulkuväylän leveys vähintään 900 mm</p> <p>KT-02</p>	<p>Portaat</p> <p>Luiskat</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Erotteluraidat</p> <p>Sadevesikourut</p> <p>Kaivot</p> <p>Suojatiemerkinnät</p>	<p>Ei kompastumisvaaraa aiheuttavia rakenteita</p> <p>Ei yläpuolisia esteitä alle 2200 mm</p> <p>Rakennuslupaa vaativien rakenteiden osalta 3000 mm</p> <p>Tunnistettava kontrastivyoähyke esteiden ympärillä</p>	<p>Vähintään valaistusluokka K2 (min 10 lx)</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p> <p>Toiminnallisesti erilaisilla alueilla (esim. jk ja pp) eri väri tai erilainen pintastruktuuri</p> <p>Vaaleat pinnat ja loogisesti kulureittien hahmottamista helpottavat kuvioinnit, jotka eivät saa synnyttää porrasvaikutelmaa</p>	<p>Päällysteen tasaisuuden ja käytökelpoisuuden turvaaminen</p> <p>Liukkauden torjunta</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>Tasaisuus SAMA</p> <p>Pituuskaltevuus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- enintään 8 %</li> </ul> <p>Sivukaltevuus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- enintään 3 %</li> </ul> <p>Liukkaus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kova tai melko kova päällyste</li> <li>- karhea, ei liukas pinta</li> </ul> <p>KT-02</p>	<p>Portaat</p> <p>Luiskat</p> <p>Erotteluraidat</p> <p>Sadevesikourut</p> <p>Kaivot</p> <p>Suojatiemerkinnät</p>	<p>Ei kompastumisvaaraa aiheuttavia rakenteita</p> <p>Ei yläpuolisia esteitä alle 2200 mm</p> <p>Rakennuslupaa vaativien rakenteiden osalta 3000 mm</p>	<p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p> <p>Vaaleat pinnat ja loogisesti kulureittien hahmottamista helpottavat kuvioinnit, jotka eivät saa synnyttää porrasvaikutelmaa</p>	<p>Päällysteen tasaisuuden ja käytökelpoisuuden turvaaminen</p> <p>Liukkauden torjunta</p>