

KOHDE / RAKENNE: **VAROITUSALUEET**

18

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA Ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytysliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Syvyys kulkusuuntaan 1200 mm, kun väylä johtaa suoraan alaspäin johtavaan portaaseen, muutoin 600 mm</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Ulkoportaat</p> <p>Luiskat</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Erotteluraidat</p> <p>Pysäkkikorokkeet</p>	<p>Käytetään varoittamaan reunasta, korokkeesta, luiskasta, portaista, suojatiestä ym. ellei käytetä huomiolaattoja.</p> <p>Varoitusalueissa käytettävät materiaalit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valkoinen luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu) • valkoinen sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai poltettu) • valkoinen pesubetonikivi • valkoinen betonikivi • valkoinen huomiolaatta (alueelle asennetaan sulanapitojärjestelmä) <p>Ei muita väriltään tai pintakuviointiltaan vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p>	<p>Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Vähintään valaistusluokka K2, min. 10 lx</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Varoituskuvion tunnistettavuuden turvaaminen</p> <p>Värikontrastin säilymisen turvaaminen tunnistettavana</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>	<p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p>	<p>SAMA</p>