



Kohde / rakenne: **Suojatien keskisaareke**

16

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p>1 Esteettömyyden erikoistaso</p> <p>Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkki-alueet Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät Esteettömät reitit esim. virkistys-alueilla</p>	<p>Mitoitus yhdenmukainen suojatien päiden kanssa.</p> 	<p>Suojatien reunatuki Kulkupinnat Suojatiemerkintä Varoitusalueet Painonappipylväs Suojatiemerkkipylväs</p> <p>Lähteet: Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla 39/2006, LVM SFS-EN 12464-2, Ulkovalaistus</p>	<p>Suojatien reunatuen suunnittelu on esitetty kriteeritaulukossa 1 Suojatien reunatuki.</p>	<p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx</p>	<p>Varoitusalueen pintakuvion ja tummuuskontrastin säilymien tunnistettavana</p>
<p>2 Esteettömyyden perustaso</p>		<p>Suojatien reunatuki Kulkupinnat Suojatiemerkintä Varoitusalueet Painonappipylväs Suojatiemerkkipylväs</p>		<p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx</p>	<p>SAMA</p>