

objekt / konstruktion:

LEDSTÄNGER

10

Kvalitetsnivå / område	Dimensionering	Att beakta vid planering Se även andra SuRaKu-ta- beller och källor.	Planeringsriktlinjer	Synlighet och belysning	Underhållskrav
<p>1 Tillgänglighetens specialnivå Gågatumiljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder äldre- och handikappomsorg samt social- och hälsovårdstjänster</p> <p>Omgivningar med många äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik</p> <p>Motions- och lekplatser där alla användare har beaktats</p> <p>Hinderfria stråk t.ex. på rekreationsområden</p>		<p>Utomhustrappor</p> <p>Ramper</p> <p>Ledarplattor</p> <p>Varningsområden</p> <p>Ytbeläggningar</p> <p>Räcken</p> <p>Källor: Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader 1007/2017</p>	<p>Trappor och ramper ska alltid förses med ledstänger på två höjdnivåer på ömse sidor (inklusive viloplan)</p> <p>Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum</p> <p>I offentliga utomhusutrymmen ska ledstången fortsätta över trappans början och slut på ≥ 300 mm på höjden som anges i anvisningar.</p> <p>För att förhindra risk för kollision eller kläder från att fastna bör den övre och nedre ledstången kopplas ihop med varandra eller böjas neråt eller åt sidan</p> <p>Vägledande räcke till trappan eller rampen vid behov</p> <p>Eventuella barnvagnsskenor separeras från trappan med öppet räcke</p>	<p>Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen</p> <p>Vid behov ledbelysning eller räckbelysning för personer med nedsatt synförmåga</p>	<p>Säkerställande av ledstångens användbarhet och tillgänglighet t.ex. under vinterförhållanden. Användbarheten tryggas med tillfälliga lösningar tills en skadad ledstång kan bytas ut</p> <p>Snö får inte samlas på hög under ledstången</p> <p>Växtlighet skall klippas så att den inte tränger in på rampområdet och inte stör användning av ledstången</p> <p>Ledstången skall vara jämn och en stång av trä får inte vara flisig</p>
2 Tillgänglighetens basnivå	SAMMA	<p>Utomhustrappor</p> <p>Ramper</p> <p>Varningsområden</p> <p>Ytbeläggningar</p> <p>Räcken</p>	<p>Ledstänger alltid på ömse sidor av trappan samt rampen och viloplanens kanter Vid behov på två höjder</p> <p>Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum</p> <p>Eventuella barnvagnsskenor separeras från trappan med öppet räcke</p>	Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen	SAMMA