



KAUPUNKIKAUVA, RAKENNUSUOJELU JA RAKENTAMINEN

STADSBLD. BYGGNADSKYDD OCH BYGGADE

PÅ AK-1-OCHE Y-KVARTSRSMÄRDE

Katolle täljäställä sijoitettavat autokopsaliit ja muut vastavaihtoehdot sekä integroivat rakennuksen arkkitehtuurin ja niiden on oltava maisevalmisteisi ja kaupunkivalliseksi laadukkala.

Katolle tulevat ilmanvarain korkeusmäärät tulevat suunnitellun osana rakennuksen arkkitehtuuria ja niiden on oltava maisevalmisteisi ja kaupunkivalliseksi laadukkala.

Ventilatiotilat ja pihat tulevat suunnitella niiden avulla rakennuksen arkkitehtuurin ja niiden on oltava maisevalmisteisi ja kaupunkivalliseksi laadukkala.

Jätettävät tulee sijoittaa rakennuksen sisään.

Säilyy rakennus:

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurin omavaraisuuden ja salienteiden suojelu. Rakennuksen massiiviteila, aukioita ja portaita suojellaan ja varustetaan perustellasti ja julkisivutarpeita se olla olemassa muutta.

Ikkuna-alkion ja laajantilisen pystysuunnassa sekä kevytkirjeksen ristipistettien parvekkeiden tai talon sisätilojen lisääntymisen mahdollista.

AK-1 - KORTTELIALUELLA

Säilyy rakennus:

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurin omavaraisuuden ja salienteiden suojelu. Rakennuksen massiiviteila, aukioita ja portaita suojellaan ja varustetaan perustellasti ja julkisivutarpeita se olla olemassa muutta.

Ikkuna-alkion ja laajantilisen pystysuunnassa sekä kevytkirjeksen ristipistettien parvekkeiden tai talon sisätilojen lisääntymisen mahdollista.

AK-1 - KVARTSRSMÄRDE

Bevarad byggnad:

De arkitektoniska särdegringen hos de byggnadens exteriör ska bevaras. Byggnadens volym, principerna för öppenrum och fasadens principer får inte ändras väsentligt.

Ikkuna-alkion ja laajantilisen pystysuunnassa sekä kevytkirjeksen ristipistettien parvekkeiden tai talon sisätilojen lisääntymisen mahdollista.

AK-1 - KORTTELIALUELLA

Säilyy rakennus:

Rakennuksen A- ja B-välinen korottaminen on mahdolista. Rakennuksen vesikaton ylittävä salittu korkeusmäärä saa välttyä. Kattomuotoa eikä kateuttavaa saa muuttaa. Julkisivun korotetut osat elivät saa hahmottaa rakennuksesta erilisesti.

B-osaan kaikkein eniten takaan saa purkaa. Osan purtetusta rakennuksesta saa korvata uudisrakennuksella.

Kestävän arvokas sähkötehdas tulee osaan A-B-osan porrastusta, jonka arkkitehtuuri hallittu kokonaisuus on säilytettävä.

UUDISRAKENTAMINEN:

Uusi rakennus tulee jätettävän tuleva arkkitehtuuri muutamalla ja se pitää. Väistäytyä on osoitettava ympäristöön rakennuksen ja katukarua. Rakennusten ikkunuskupujen aukotuksissa tulee olla tasajakoin ja yhtenäinen.

Uudisrakennuksen tulee jäsentää pienillä osilla, eftesi vähennäkisi osa ettei ollut konkavaa. Rakennuksissa on oltava vuoroteltujoja joista vistä ja kattotakki, kattotakki. Katon on oltava tämmössä konsumattava pelti.

Maantasoerojen julkisivu ei saa antaa umpinalista vaikuttelua.

Maantasoerojen tulee joko jättää asuntoon liittyä oleskeleputaan tai terassi.

Maantasoerojen tulee osoittaa parvekerakenteiden rajauksen käytäntöänsä tältä.

Parveketta ei saa kannattaa maasta.

Isonnitynkadun varrella ensimmäisen kerroksen asuinhuoneiden tulee olla vähintään 0,7 m vieressä kadun pintaan ylempänä.

PIHAT JA ULOKALUEET

AK-1 - JA Y-KORTTELIALUELLA:

Tonttiin välttää reijoi ja ei aida. Liittymisen puiston tilalle tölöseen tonttiin tulee toteuttaa saumatontti.

Stueri tasegot tulee rakentaa terasselille, jossa on litto. Istutusalue. Tukimurtti on rakennettava maatilesta tai luonnonkivestä.

Kaliki maanalaiset lätöt on sijoitettava ja rakennettava sen, ettei niitä viedä rakennemista aiheude huolehtia rakentaa tai kulttuurihistorialliselle arvoille. Tiloja rakennettessa tulee alueen puistoa suljettava säälyttämään maantilaisiin hyvin.

Piha-aluetta tulee rakentaa yhteytäksiksi.

Yhteytäksiksi pitää tulee toteuttaa korttelihoitokseen kokoontumispaikaksi muukan.

AK-1 - KORTTELIALUELLA:

Pihasuojien pinta-alat vähintään 30 % tulee olla mäisenvaraisia istutuksia, tai lähiöissä riemuhuoneita päästettyä, maanvarsista aluetta. Alueelle on istutettava suureksi kasvulta puita.

Pihalle ei saa sijoittaa autokopialla elävää jätteulhoa.

Pihakon tulee rakentaa ja istuttaa leikki- ja oleskelualueeksi ja muuhun piha-alueeseen liittyväksi.

Asuntion terassi ja pihalla on rajoitava muisti piha-aluetta istutus- ja lähiistutus. Tukimurtti on rakennettava maatilesta tai luonnonkivestä.

Pihasuojien läpi ja ohjaan liittyy maaston kortkatos on sovitettava ympäristöön kortkatosin mäisenvaraisuuden sopivin laskutin tai vähintään terassitoista maastoon.

Sofielundekadun puoleiset ulkoalueet on rakennettava yhteytäksiksi, asumista pihaveileksi, luonteaikana ulkoalueeksi.

Tonttiin piha-aluetta on suunniteltava ja rakennettava koko kortteliin yhteyksin.

Y-KORTTELIALUELLA:

Sofielundekadun puoleinen ulkoalue tulee olla luonteaikana ulkoalue.

Y-korttelialueen kautta tulee mahdollistaa huolto- ja pelastusretkeiltä AK-1 korttelialueelle.

En gemensam service- och räddningsväg för hela kvarteret ska möjliggöras genom Y-kvartersmrådet.

MILJÖTEKNIK

Parkeringsutrymmen luftvälvingslösningar ska ordnas så att de inte orsakar luftvälvit-, eller bollräderläckage-tillstånd, ulko-destekslöckit tai ympäristööle. Maanalaisen yksityiskortteli pöstölämme tulla johtaa rinnakkaisen kattosollessa asti. Räskilä tulee ottaa vähintään etästähet från utställningsplatsen.

Maaperän pihalautaus ja puuhilautare se välitetään vähintään 30 % tällä etäisyydellä.

Markens kontaminering och behovet av sanering ska vridas före boplatserna och byggas vidare.

Tonttiens pihalautare är suunniteltava ja rakennettava koko kortteliin yhteyksin.

PÄ-Y-KVARTSRSMÄRDE:

Stora rödöfläckar ska terrasseras och planteras. Stödmur mästas byggas av jordfasta tegelstenar eller natursten.

Alla rum maanalaiset lätöt on sijoitettava ja rakennettava sen, ettei niitä viedä rakennemista aiheude huolehtia rakentaa tai kulttuurihistorialliselle arvoille.

Tiloja rakennettessa tulee alueen puistoa suljettava säälyttämään maantilaisiin hyvin.

Gårdar ska byggas för gemensamt bruk.

De gemensamma gårdarna ska byggas enligt en hellhetplan för hela kvarteret.

PÄ-AK-1-KVARTSRSMÄRDE:

Gränsen mellan tontterna far inte ihäigas. Tontti voi ansättä ill parki tai annan tomt säättä gränsen intiemarka.

Stora rödöfläckar ska terrasseras och planteras. Stödmur mästas byggas av jordfasta tegelstenar eller natursten.

Alla rum maanalaiset lätöt on sijoitettava ja rakennettava sen, ettei niitä viedä rakennemista aiheude huolehtia rakentaa tai kulttuurihistorialliselle arvoille.

Tiloja rakennettessa tulee alueen puistoa suljettava säälyttämään maantilaisiin hyvin.

Y-talo tulee rakentaa yhteytäksiksi.

</div