

1:10



1:5



BETONIRAKENTEIDEN TOLERANSSIT BY47 (BETONIRAKENTAMISEN LAATUOHJEET)
MUKAAN, NORMAALILUOKKA

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:

KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461

MAALAU SJÄR JESTELMÄ TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS

ENNEN PYLVÄÄN ASENTAMISTA ON POISTETTAVA VARAUSKOLOON MAHDOLLISET
KERTYNYT VESI

JUOTOSVALU TEHDÄÄN KAHDEN KÄSIN OSASSA SITEN, ETTÄ ENSIMMÄINEN VALU
 KESKEYTETÄÄN 40 MM REUNAPALKIN YLÄPINTAA ALEMMALLE TASOLLE.
 JUOTOSVALUN SAAVUTETTU RIITTÄVÄN LUJUUDEN POISTETAAN KIILAT JA
 SUORITETAAN VALU LOPPUUN

ALUSTAN VALU KUTISTUMATTOMALLA JUOTOSLAASTILLA, JONKA PURISTUSLUJUUS $\geq 35 \text{ MM}^2$ JA P-LUKU $\geq P50$

MIKÄLI KAIDETOLPPA ON ONTTO, TULEE TOLPAN TAKAPUOLELLE JÄTTÄÄ
KONDENSSESVESIREIKÄ Ø8 JA TOLPAN SISÄPUOLI TULEE MYÖS JUOTTA

A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen	
	HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO	Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi			
KAUP.OSA, OSA-ALUE					
KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE					
KOLOKIINNITYS REUNAPALKKIIN					
MK 1:20 1:10 1:2	LIITTYY	NRO 29400/758	KHS		
			YTLK		
	KORVAA		HYV.	23.05.2011 Ville Alajoki	
	KORVATTU		ASEMAKAAVA	TARK.	
			LIIKENNES.	LAAT.	
WSP Finland Oy Helsingintie 7 00210 Helsinki Puh0207 864 11			 WSP		
			PIIRT.	16.05.2011 Matti Mielonen	
			SUUNN.	16.05.2011 Pia Salmi, Matti Mielonen	
			TARK.	16.05.2011 Jukka Kainulainen	