

Symboleilla, viivoilla ja teksteillä käytetään aina kullekin kohteelle määritettyjä tasoja. Symbolit, viivaelementit ja fonttikoot on tarkoitettu ensisijaisesti mittakaavalle 1:500. Jokaisen piirrettävän merkin ja fontin väri, viivatyyppi ja paksuus tulee olla "ByLayer".

Suunnitelma-alueen symbolit				
Symbolit	Tason nimi	Tason väri ja värikoodi	Tason viivatyyppi	Tason viivapaksuus
valaisin, uusi	VALAISIN	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
pylväs, pollari, uusi	PYLVAS	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
valaisin, nykyinen	VALAISIN_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
pylväs, pollari, nykyinen	PYLVAS_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
uv-keskus, uusi	KESKUS	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
uv-keskus, nykyinen	KESKUS_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
UV/HSV -yhteiskäyttökenttä, nykyinen	KESKUS_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
muu sähkönkäyttöpäikka, uusi	KESKUS	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
muu sähkönkäyttöpäikka, nykyinen	KESKUS_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
jakoraja, uusi	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_UUSI	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
jakoraja, nykyinen	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
jakoraja, sulku	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_VIHREA	vihreä (R=0/G=255/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
kaapelijatkos, uusi	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_UUSI	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
kaapelijatkos, nykyinen	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
pylväspääte (huippupääte)	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_UUSI	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
maadoitusmerkki	MAADOITUSELEKTRODI	oranssi (R=255/G=140/B=0)	dot (pistekatkoviiva)	0.80mm
maadoitusmerkki, nykyinen	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
kaapelipäätekotelo/kytkentäkotelo, uusi	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_UUSI	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
kaapelipäätekotelo/kytkentäkotelo, nykyinen	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
valonheitin ja suuntanuoli	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_UUSI	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
pysäkki, mainos, kaivo, uusi	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_UUSI	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.60mm
pysäkki, mainos, kaivo, nykyinen	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
muutosnuoli	MUUTOS	violetti (R=255/G=0/B=255)	continuous (jatkuva)	0.60mm
pohjoisnuoli	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_MUSTA	musta (R=0/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
ryhmänumero	MUU_UV_SUUNNITELMASYMBOLI_MUSTA	musta (R=0/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.60mm
ledinauha	LEDINAUHA	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.30mm
ledinauha, nykyinen	LEDINAUHA_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.30mm
kaapelihylly	KAAPELIHILLY	lämmin hiekka (R=165/G=165/B=82)	continuous (jatkuva)	0.25mm

Suunnitelma-alueen viivaelementit				
Viivaelementti	Tason nimi	Tason väri ja värikoodi	Tason viivatyyppi	Tason viivapaksuus
maakaapeli, uusi	KAAPELI	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	continuous (jatkuva)	0.80mm
maakaapeli, nykyinen	KAAPELI_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.40mm
maakaapeli, nyk, toimenpit	KAAPELI_NYK_TOIMENPITEET	punainen (R=255/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.80mm
ilmajohto tai ripustusvaijeri, uusi	ILMAJOHTO	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	DGN style 3 (katkoviiva)	0.80mm
ilmajohto tai ripustusvaijeri, nykyinen	ILMAJOHTO_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	DGN style 3 (katkoviiva)	0.40mm
ilmajohto tai ripustusvaijeri, nyk, toimenpit	ILMAJOHTO_NYK_TOIMENPITEET	punainen (R=255/G=0/B=0)	DGN style 3 (katkoviiva)	0.80mm
valaisinjohto tai muu erikoistapaus, uusi	KAAPELI_MUU	sininen (R=0/G=0/B=255)	continuous (jatkuva)	0.40mm
maadoituselektrodi, uusi	MAADOITUSELEKTRODI	oranssi (R=255/G=140/B=0)	dot (pistekatkoviiva)	0.80mm
maadoituselektrodi, nykyinen	MAADOITUSELEKTRODI_NYK	punainen (R=255/G=0/B=0)	dot (pistekatkoviiva)	0.40mm
kaapelinsuojaputki, varalla	SUOJAPUTKI	vihreä (R=0/G=255/B=0)	continuous (jatkuva)	1.2mm
viiteviiva	VIITEVIIVA	musta (R=0/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.25mm
arkkirajaus- ja aluerajaviiva	MUU_SUUNNITELMAVIIVA_PAKSU	musta (R=0/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.80mm
pylvään siirtonuoli, mittaviiva ym.	MUU_SUUNNITELMAVIIVA	musta (R=0/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.50mm
referenssikuvasta kopioidut elementit, esim. puut	REFERENSSIKOPIO	tumman harmaa (R=128/G=128/B=128)	alkuperäinen	0.25mm
referenssitiedostot, taustakartat (kanta yms.)	XREF_TAUSTA	vaalean harmaa (R=242/G=242/B=242)	alkuperäinen	0.25mm
referenssitiedostot, suunnitelma yms.	XREF_SUUNN	tumman harmaa (R=128/G=128/B=128)	alkuperäinen	0.25mm
purkusuunnitelma, säilyvät	PURKU_SAILYVAT	punainen (R=255/G=0/B=0)	alkuperäinen	0.60mm
purkusuunnitelma, purettavat	PURKU_PURETTAVAT	tumman sininen (R=18/G=65/B=140)	alkuperäinen	0.60mm
purkusuunnitelma, siirrettävät	PURKU_SIIRRETTAVAT	vihreä (R=0/G=255/B=0)	alkuperäinen	0.60mm

Suunnitelma-alueen tekstit						
Teksti	Tason nimi	Tason väri ja värikoodi	Tason viivatyyppi	Tason viivapaksuus	Fontti	Fonttikoko
viiteteksti, vaihenumero, pylväsnumero ym.	TEKSTI_SUUNNITELMA-ALUE	musta (R=0/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.30mm	Calibri	1.5
erityistä huomiota vaativat tekstit	TEKSTI_SUUNNITELMA-ALUE	musta (R=0/G=0/B=0)	continuous (jatkuva)	0.30mm	Calibri	3.0
referenssikuvasta kopioidut tekstit	REFERENSSIKOPIO_TEKSTI	musta (R=0/G=0/B=0)	alkuperäinen	0.30mm	alkuperäinen	alkuperäinen

Selitealueen viivaelementit				
Viivaelementti	Tason nimi	Tason väri ja värikoodi	Tason viivatyyppi	Tason viivapaksuus
arkki	ARKKI	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.35mm
tyyppipoikkileikkaukset (ei sis. mitta- ym. tekstejä)	POIKKILEIKKAUS	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.09mm
tyyppipoikkileikkaukset (ei sis. mitta- ym. tekstejä)	POIKKILEIKKAUS_PAKSU	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.35mm
tyyppipoikkileikkaukset (ei sis. mitta- ym. tekstejä)	POIKKILEIKKAUS_KATKOVIIVA	musta (R=0/G=0/B=0)	DGN style 2 (katkoviiva)	0.09mm
taulukko	TAULUKKO	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.25mm
taulukko	TAULUKKO_OHUT	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.18mm
nimiö	NIMIO	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.25mm
nimiö	NIMIO_OHUT	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.18mm
nimiö	NIMIO_PAKSU	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.35mm

Selitealueen tekstit						
Teksti	Tason nimi	Tason väri ja värikoodi	Tason viivatyyppi	Tason viivapaksuus	Fontti	Fonttikoko
tekstit pääsääntöisesti (myös poikkileikkauksissa)	TEKSTI_SELITEALUE	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.30mm	Calibri	3.0
erityistä huomiota vaativat tekstit	TEKSTI_SELITEALUE	musta (R=0/G=0/B=0)	continous (jatkuva)	0.30mm	Calibri	6.0