

Autosuoja

Autosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa.

Autosuojaa ei saa käyttää rakennusluvan vastaisesti, kuten varastona, toimistona, korjaamona, asuntona, tulityöpaikkana, liike- tai kokoontumistilana tai työpajana.

Moottoriajoneuvon lisäksi pienessä alle 60 m²:n autosuojassa saa säilyttää

- Auton huoltoon tarkoitettuja työkaluja. Ei kuitenkaan kaasuhitsauslaitetta, johon kaasupullot on kytketty.
- Tarpeelliset hyllyt ja kannattimet, suosituksena palamattomasta materiaalista.
- Polkupyöriä ja muita ulkoliikuntavälineitä, kuten suksia.
- Yhden vaihtorengaskerran / autopaikka.
- Auton lisävarusteita, kuten polkupyörätelineen, suksiboksin, kattotelineet ym.
- Auton peräkärryn, mopon tai moottoripyörän, veneen perämoottorin, moottorikelkan, moottorisahan ja ruohonleikkurin.
- Säilytyksessä on huomioitava yleinen siisteys ja järjestys.

Palavat nesteet ja kaasut sekä aerosolit

- Autosuojassa saa säilyttää enintään 60 litraa erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä ja kaasuja. Näitä ovat mm. moottoribensiini, mineraalitärpätti, ohenteet, öljymaalit, aerosolimaalit, osa puhdistusaineista ja tuulilasinpesunesteistä.
- Lisäksi autosuojassa saa säilyttää enintään 200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C (kevyt polttoöljy ja diesel).
- Nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kiloa. Nestekaasua saa säilyttää vain maanpäällisessä autosuojassa.



Palavien nesteiden ja kaasujen säilyttämisessä on huomioitava seuraavat vaatimukset:

- Säilytystila on oltava hyvin tuulettuva.
- Säilytysastiat on pidettävä siten sijoitettuina, etteivät ne pääse kuumenemaan lämmityslaitteiden tai auringonvalon johdosta.
- Säilytysastioissa on oltava tiiviisti suljettuna pidettävä kansi.
- Palavia nesteitä tai kaasuja ei saa käsitellä autosuojassa.
- Kaasupullot tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle ulko-ovea.

Sähkölaitteet

Autosuojassa olevat sähkölaitteet on oltava ehjiä sekä oikein asennettuja. Autosuojassa ei tule käyttää sähkölaitteita, jotka eivät kuulu sen käyttötarkoitukseen. Näitä laitteita ovat mm. jääkaapit, pakastimet, mikroaaltouunit, kahvinkeitin.

Jatkojohtoja käytettäessä on huomioitava seuraavat asiat:

- Jatkojohtoja ei tule käyttää pysyvään käyttöön tarkoitetuissa laitteissa.
- Jatkojohdot on kiinnitettävä teippauksella lattiaan. Ilmajohdot on oltava kiinnitetty siten, että ne eivät irtoa tai ole kulkureiteillä.
- Jatkojohdoissa on huomioitava ajoliikenne.

Perusteet: Pelastuslaki (379/2011), Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) sekä Nestekaasuasetus (711/1993), Suomen rakentamismääräyskokoelma osa E4: Autosuojien paloturvallisuus, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toimintaohje (4/2004) Autosuojien paloturvallisuus.