
11313 / 3.6.2004
306
YH
305
AK
K
Ake1
AH/27
208
AH/207/1-5
Ak
Ake
10
207
AH/207/1-5
SÖRNÄINEN 10
11001
K
301
AK 22
295
YK
AK 7
sr-1
2960
HAKANIEMEN TORVI A1
SÖRNÄS RANTATIE
SÖRNÄS STRANDVÄG
maah1
maj0
NÄCKENS GRAND
NÄKINSILTA
HAKANIEMENKUJA
HAKANIEMENRANTA
HAGNÄSKAJEN
HAGNÄSTORGET
HAKANIEMENKATU
HAKANIEMENRANTA
HAGNÄSKAJEN
PAASIVUORENKATU
PAASIVUORIGATAN
SILTASAARENKATU
BRONDHOLMSGATAN
HAKANIEMENTORI
HAGNÄS TORG
PUISTO
HAGNÄS-
PARKEN
VP
565
566
206
299
297
300
11
1000
1180
695
1100
KALLIO 11
KRUUNUHAKA 1
TIVe109
TIVe100
TIK100
TIK
19500
19506
19300
19305
map1
map2
map3
ma-j8
-17.5
ma-j1
sr-2
sr-1
maah1
maj0
mei(0,6)
ma-j2
ma-j3
maah1
maah2
maah3
maah1
maj0
mei
ma
ma
695+1180
ma
pp
ki
map1
map2
map3
maah1
maah2
maah3
maj0
mei
ma
pp
ki
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER
Puisto.
Park.
2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella olevaa viiva.
Linje 2 m utanför planområdets gräns.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Osa-alueen raja.
Gräns för delområde.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Likimääräinen raja.
Ungefärlig gräns.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
HAKANIEME
Kadun, torin tai puiston nimi.
Namn på gata, torg eller park.
2960
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
II
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnadens, i byggnaden eller i en del därav.
+2.8
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
Ungefärlig markhöjd.
Istutettava puurivi.
Trädrad som skall planteras.
Katu.
Gata.
Tori.
Torg.
Joukkoliikenteelle varattu katu.
Gata reserverad för kollektivtrafik.
Yleisellä jalkululle varattu alueen osa.
För allmän gångtrafik reserverad del av område.
Yleisellä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa rakennussuojelutarkoituksessa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton materiaalien, ikkunoiden, ovien tai tolpan kerroksen myyntiikkunatalon kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai hyvitä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu sellaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.
Byggnad som skall skyddas. På grund av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde får byggnaden ej rivas, och där får ej heller utföras sådana ändrings- eller tillbyggnadsarbeten, som förstör fasadernas, vattentakets och dekorationsanläggningens, trapphusens, fönstrens, dörrarnas eller andra våningens försättningsrepresentationers kulturhistoriska eller arkitektoniska värde eller stil. Ifall sådana åtgärder tidigare vidtagits i byggnaden, skall man i samband med tillbyggnads- eller ändringsarbeten sträva till att byggnaden åtminstone på sådant sätt som väl anpassar sig till byggnadens stil.
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa rakennussuojelutarkoituksessa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai hyvitä. Kioskirakennuksen saa siirtää asemakaavassa määrättyyn paikkaan.
Byggnad som skall skyddas. På grund av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde får byggnaden ej rivas, och där får ej heller utföras sådana ändrings- eller tillbyggnadsarbeten, som förstör fasadernas eller våningarnas kulturhistoriska eller arkitektoniska värde eller stil. Kioskbyggnaden får flyttas till ett ställe som bestäms i detaljplanen.
Lähirakennuksen rakennusala.
Byggnadsyta för affärsbyggnad.
Alueen osa, jolle saa rakentaa väestönsuojan sisäänkäyntirakennuksen. Rakennuksen tulee olla ilmeeltään kevyt ja läpinäkyvä.
Del av område där entrébyggnaden för skyddsrummet får byggas. Byggnaden skall till sitt uttryck vara lätt och genomsynlig.
Alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalaisia jätteastiolta. Jätteiden käsittely voi tapahtua maanpinnan yläpuolella.
Del av område där underjordiska soptonsteinar, som kan påfyllas ovanom marktyan, får placeras.
Maanalaisen ajoväylän likimääräinen korkeusasema.
Ungefärligt höjdläge för underjordisk körled.
Johtotunneli. Kalliota ei saa louhia siten, että siitä aiheutuu tunnelille haittaa.
Ledningstunnel. Berg får inte sprängas så att därav förorsakas olägenhet för tunneln.
YLEINEN PYSÄKÖINTILAITOS
(map, map2, map3, map4, maah, maah1, majo, maj)
ALLMÄN PARKERINGSANLÄGGNING
(map, map2, map3, map4, maah, maah1, majo, maj)
Hakaniementorin alaiseen tilaan tason -6,6 ylapuolelle saa sijoittaa yleisen pysäköintilaitoksen. Laitoksen bellasmäärä saa olla enintään 700 autopaikkaa. Ajoyhteydet saa järjestää Sörnäisten rantatielle olevan Merihaan kelloetujen aloluiikan kautta sekä ajoluiikkaa tonlin 11/3008 edustalla. Pysäköimislaitokseen on sijoitettava Hakaniemen kauppahallin sekä metron lippuhallin huoltoyhteyden tarvittavine lastausalueineen. Huoltoajoyhteyden ja lastausalueen vapaa ajokorkeus tulee olla vähintään 3.5 m. Laitoksen tasojen välillä on oltava hissiliinen yhteys. Pysäköintilaitoksesta saa rakentaa yleisen jalankulkuyhteyden Hakaniemen kauppahallin ja metron lippuhallitasolle. Pysäköintilaitoksesta saa rakentaa tontteille 11/297/12 ja 11/300/6 johtavan maanalaisen yleisen jalankulkutunnelin, johon saa sijoittaa apuliiloja sekä kioskimyymälöitä ja johon on oltava yleinen sisäänkäynti tunnelin molemmilssa päissä. Tonttien 11/297/12 ja 11/300/6 pääsää jalankulkuyhteyden ulosikäytävää ei saa sijoittaa katualueelle.
I våningsplan under Hagnäs torg ovanför nivån -8,6 får placeras en allmän parkeringsanläggning. Anläggningens platsantal får vara högst 700 bilplatser. Körförbindelserna för ordnas via Havshagens bergrums körramp på Sörnäs strandväg samt via tomt 11/3008. I parkeringsanläggningen skall placeras i Hagnäs saluhalls och metrons biljetthalls servicefunktioner med nödvändiga lastningsutrymmen. Den fria höjden på servicekörförbindelsen och lastningsområdet skall vara minst 3,5 m. Mellan de skilda planen i anläggningen skall finnas hissförbindelse. Från parkeringsanläggningen får byggas en allmän gångförbindelse till Hagnäs saluhall och metrons biljetthallsplan. Från parkeringsanläggningen får byggas en underjordisk allmän fotgängartunnel till tomterna 11/297/12 och 11/300/6 i vilken får placeras hjälputrymmen och kioskbutiker och vilken skall ha en allmän ingång i båda ändorna. I ändan vid tomterna 11/297/12 och 11/300/6 får fotgängarförbindelsens utgång inte placeras på gatuområde.
Pysäköintilaitoksen yhteyteen saa rakentaa laitoksen toimitsaan liittyviä ja sitä palvelvia tiloja.
I anslutning till parkeringsanläggningen får byggas utrymmen som ansluter sig till och betjänar anläggningens drift.
Pysäköintilaitoksen maanpäällisten osien sovittamiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla ilmeeltään keveitä ja läpinäkyviä sekä materiaaleiltaan korkeatasoisia.
Särskild uppmärksamhet skall fästas vid anpassningen till stadsbilden av ovan jord belägna delar av parkeringsanläggningen. Byggnader och konstruktioner skall till sin karaktärsers lätta och genomsynliga samt högklassiga i materialval.
Pysäköintilaitoksen sisäänkäyntien ja ajojen kynnysten on oltava – 2,3 m korkeudessa.
Tröskelnivån för parkeringsanläggningens ingångar och infarter skall ligga på +2,3 m.
Maanalaisen yleisen pysäköintilaitoksen tila.
Underjordiskt utrymme för allmän parkeringsanläggning.
map2
Alueen osa, jolla saa rakentaa yleisen jalankulkutunnelin ja pysäköintilaitoksen maanpäällisen sisäänkäynnirakennuksen, johon tulee sijoittaa hissi.
Del av område där allmän fotgängartunnel och ovan jord belägen entrébyggnad för parkeringsanläggningen får byggas och i vilken skall placeras hiss.
map3
Alueen osa, jolla saa rakentaa pysäköintilaitoksen maanpäällisen sisäänkäynnirakennuksen, johon saa sijoittaa myös pysäköintilaitoksen poistoilmakanavan. Rakennuksen korkeus maanpinnasta lasken saa olla enintään 3 m.
Del av område, där parkeringsanläggningens ingångsbyggnad ovan jord får byggas, och i vilken även parkeringsanläggningens avgasventilsch/s kanal får placeras. Byggnadens höjd räknad från markytan får vara högst 3 m.
maah1
Tason -3,0 ylapuolella oleva maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen jalankulkuväylän. Jalankulkuväylän vapaan leveyden tulee olla vähintään 5 m, sille 40 m pituisilla suorilla osuuksilla vähintään 4 m. Tilaan saa sijoittaa tuvun osoittamen määrän kerrosalaa kioskimyymälöitä varten, joiden enimmäiskoko saa olla 300 m2.
Underjordiskt utrymme ovanför nivån -3,0 inom vilket allmän fotgängarpassage får placeras. Passagens fria bredd skall vara minst 5 m och på under 40 m raka avsnitt minst 4 m. I utrymmet får placeras med tal angivet smak kvadratmeter våningsyta för kioskbutiker, vars storlek får vara högst 300 m2.
maah2
Maanalainen alueen osa, jolle saa sijoittaa tason -20,0 ja maanpinnan välille asyhteyden pysäköintilaitokseen sekä Merihaan kellosuojien. Alueen läpi saa viedä, Merihaan kellosuojan suojavyöykkeet huomioon ottaen, pysäköintilaitoksen maanpäälisten ilmastointikanavien.
Underjordiskt del av område där mellan nivån -20,0 och markytan får placeras en körförbindelse till parkeringsanläggning samt Havshagens bergrum. Genom området får ledas, med beaktande av Havshagens bergrums skyddszoner, parkeringsanläggningens underjordiska ventilationskanal.
maah1
Maanalainen alueen osa, jolle saa sijoittaa ajoyhteyden rakennuksen tai sen osan suunnman sallitun kerrosluvun.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnadens, i byggnaden eller i en del därav.
Underjordiskt utrymme där körförbindelse till allmän parkeringsanläggning får placeras.
majo
Katuluvuen osa, jolla sijaitsee maanalaisia tiloinin johtava ajoluiska. Vähintään 1/3 ajoluiskasta on katettava maanpinnan tasoon rakennetuvalla kannella. Alueelle saa sijoittaa kaksi ilmanvaihtokuilua. Ajoluiskaan ja ilmanvaihtokuiluun maanpäälisten rakenteiden sovittamiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Del av gatuområde med körramp till underjordiska utrymmen. Minst 1/3 av körrampen skall överbyggas med ett däck i gatuplanet. På området får två ventilationsschakt placeras. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid anpassningen till stadsbilden av körrampen och ventilationsschaktens ovan jord belägna konstruktioner.
mei
Maanalainen tila, johon saa sijoittaa ilmastointikanavan sekä maanpinnalle tai rakennuksen johtavan ilmanvaihtokuilun. Kaavan rakentamisen ei saa vahingoittaa säilytettävien puiden juurta.
Underjordiskt utrymme i vilket får placeras en ventilationskanal samt ett ventilationsschakt som leder till markytan eller in i byggnad. Byggande av kanalen får inte skada rötterna på trän som skall bevaras.
pp
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Luiskan maanpäälistsen osien on oltava ilmeeltään kevyttä ja läpinäkyvää. Luiskan sovittamiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Körramp till underjordiska utrymmen. De ovan jord belägna delarna av rampen skall till sitt uttryck vara lätta och genomsynliga. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid anpassningen av rampen till stadsbilden.
METRON LIPPUHALLI (me, me$_1$)
Katu- ja torialueen alapuolinen tila, joka on varattu metron lippuhallia varten. Lippuhallin saa sijoittaa myös tiketoja, sekä metron ja liikennelaitoksen teknisiä ja asiakaspalvelua palvelevia tochunoneita ja sosiaalitiloja. Metron lippuhallitasolta saa johtaa yleisen ulkoikäytnin tonteille 11/298/1 sekä 11001/5.
METRONS BILJETTHALL (me, me$_1$)
Utrymme under gatu- och torgområde som är reserverat för metrons biljetthall. I biljetthallen får placeras även affärsutrymmen samt arbetsrum och socialutrymmen som betjänar metrons och trafikverkets teknik och servicebehov. Från biljetthallsplanet får leds en allmän utgång till tomterna 11/298/1 samt 11001/5.
me
Maanalainen, tason -2,5 ylapuolella oleva metron lippuhalla varten varattu tila, johon saa sijoittaa myös metron ja liikennelaitoksen tekniikkaa ja huoltotoimeita palvelevia työhuoneita sekä kioskimyymälöitä.
Underjordiskt utrymme ovanför nivån -2,5 reserverat för metrons biljetthall, där även arbetsrum för metrons och trafikverkets tekniska behov och servicebehov samt kioskbutiker får placeras.
695+1180
Luiluaaja, jossa edellinen osa tarkoittaa työhuonetja sosiaalitiloljen ja jälkimmäinen osa kioskimyymälöiden enimmäiskerrosala.
Talserie, där den första delen anger maximivåningsytan för arbets- och socialutrymmen och den senare maximivåningsytan för kioskbutiker.
me$_k$
Alueen osa, jolle saa rakennaa metron sisäänkäyntirakennuksen. Rakennuksen tulee olla ilmeeltään kevyt ja läpinäkyvä. Saalirikäymin sovittamiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Del av område där en entrébyggnad för metron får byggas. Byggnaden skall till sitt uttryck vara lätt och genomsynligt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid anpassningen av entrén till stadsbilden.
mei(0,6)
Alueen osa, johon saa sijoittaa metron ilmastointikuilun. Sulussa oleva luku ilmoittaa maanpäällisen rakenteiden enimmäiskorkeuden metreissä.
Del av område där ventilationsschakt för metro får placeras. Tal inom parentes anger maximihöjden i meter för byggnad över marktyan.
MAANALAISIA TILOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UNDERJORDISKA UTRYMMEN:
Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei niiden rakentamisen tai käytön aiemta pohja- tai orsinoden sintaa eilä vähennä sen virtausta sekä vaihettain siten, että tori- ja hallikauppa pystyy toimimaan Hakaniemenkortolla keskeytyksettä.
De underjordiska utrymmena skall byggas så, att byggandet av dem eller deras drift inte sänker grundvattennivån eller nivån på hängande grundvatten och inte heller minskar dess strömning och i skelen så att torg- och hallhandeln kan fortsätta oavbruten på Hagnäs torg.
KATUJEN, KATUAUKIOIDEN, JALANKULKUALUEIDEN, PUISTON JA TORIN JULKISIA ULKOTILOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
BESTÄMMELSER SOM RÖR GATOR, ÖPPNA PLATSER, FOTGÄNGAROMRÅDEN, PARKENS OCH TORGETS OFFENTLIGA UTOMHUSUTRYMMEN:
LAATUTASO
Asemakaava-alueille on laadittava julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma. Julkiset ulkotilat tulee rakentaa korkeatasoisella materiaalivalinnalla ja materiaalien korkeatasoisina. Kaupunkikuvallisesti ja materiaalien osalta on vaatimuksena vähintään (Senaatintorin ja Eaplanadin) kantokaupungin yleinen ilme ja laatutaso.
KVALITETSNIVÅ
För detaljplaneområdet skall uppgöras en övergripsplan för offentliga utomhusutrymmena. De offentliga utomhusutrymmena skall byggas med högklassiga i stadsbildshänseende och till sitt materialval. Som exempel för den stadsbildsmässiga kvaliteten och materialvalsstandarden skall hållas (Senatstorget och Esplanaden) stadskärnans allmänna uttryck och kvalitetsnivå.
KAUPUNKIKUVA
Jalankululla varavuljen katujen, katujen osien seka tonttien osien pintamaterlaalsiina on käytettävä silepsiitaista luonnonkiveä. Toin pintamaterlaalsina on käytettävä silupeäisiä nupukiveä.
STADSBILDEN
Som ytmaterial för gator, delar av gator och delar av tomter skall användas natursten med slät yta. Som ytmaterial för torg skall användas ursprungliga hubbstenar.
Kaupunkikuvallisista syistä puiden istutuskoon on oltava riittävän suuri valmiin vaikutelman aikaansaamiseksi.
På stadsbildmässiga grunder skall trän vara tillräckligt stora när de planteras, för att ge ett färdigt intryck.
Katuihin ja sukkoihin liittyvien portaiden, luiskien, istuiseutuaiueiden, tasoerojen ja ilmaisohuoneiden tulee olla muotoiltuitaan ja materiaaleiltaan korkeatasoisia. Päämateriaaleina on luonnonkivi. Kalcerakenteiden on oltava ilmeeltään mahdollisimmen keveitä ja avoimia.
Trappor, ramper, planteringskar, nivåskillnader och luftningskonstruktioner som ansluter sig till gator och torg skall till sin formgivning och sitt materialval vara högklassig. Huvudmaterialet är naturstan. Räckeskonstruktioner skall till sitt uttryck vara möjligast lätta och öppna.
Hakaniemenrantaan on pidettävä kaakkoisetä alueeltaan avoimena. Tarvittavat kiimsät kalusteet ja varusteet, jukuun ottamatta valaisimia, on sijoitettava pukion raunollo.
Hagnäs torg skall hållas öppet. Erforderliga fasta möbler och nödvändig utrustning med undantag för lampor skall förläggas till torgets yttre kanter.
Alueelle on laadittava erillinen valaistussuunnitelma.
En särskild belysningsplan skall utarbetas för området.
Melinoalelraldae sijoittelusta määrätään julkisten ulkotilojen yleissuunnitelmassa.
Direktiv för placering av reklamanläggningar finns redovisade i helhetsplanen för offentliga utomhusutrymmen.
HELSINKI
HELSINGFORS
HAKANIEMENTORI
11. kaupunginosa, Kallio
Puisto-, katu- ja torialueet
tason -7.5 yläpuolella
maah-alue tason -20.0 yläpuolella
a-merkitty alue tason -3.0 yläpuolella
Asemakaavan muutos
1 : 1000
HAGNÄS TORG
11 stadsdelen, Berghäll
Park-, gatu- och torgområden
ovanför nivån -7.5
maah-område ovanför nivån -20.0
område med beteckning a ovanför nivån -3.0
Detaljplaneändring
1 : 1000
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
11313
KSLK 10.6.2004
SITOV
NÄHTÄVÄNÄ 13.8.-13.9.2004
OLL-PÄÄSEMINEN
MUUTETTU 10.3.2005 KSLK
ÄNDRAD
HYVÄKSYTTY KVSTO 8.6.2005
GODKÄND STGE
SAANUT LAINVOIMAN 5.8.2005
VUNNIT LAGA KRAFT
PIIRUSTUS
RITNING
PÄIVÄYS 3.6.2004
DATUM
LAATIJAT JANNE PROKKOLA
UPPGJORD AV
TARKISTANUT PÄIVI KAARTINEN
RITAD AV
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ ANNELI LAITI
DETALJPLANECHEF