



Aitojen ja katalueen välillä jäävä tontin osa on kivetettävä tai istutettava.

Pihaluettelu ei saa käyttää varastoointiin.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

Hulevesiä tulee viivytä tonttila ja johtaa maanvaraiselle pihan osalle. Läpäisemättömiä pintamateriaaleja tulee välttää.

Korttelialueella tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Tomdel mellan staket och gatuområde ska stenbeläggas eller planeras.

Gårdsområde får inte användas för lagring.

BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Dagvatten ska fördjös på tomtens och ledas till obebyggt gårdsområde. Ytmaterial som inte släpper igenom vatten ska undvikas.

Förnybar energi ska produceras på kvartersområdet.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

ET-1 Yhdyskuntateknisen huollon korttelialue. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöhäiriötä.

Kvartersområde för byggnader för samhällsteknisk försörjning. På kvartersområdet får inte placeras en anläggning som försäkrar störning för omgivningen.

Monilajisella kasvillisuudella monimuotoisesti istutettava alueen osa.

Del av område som ska planteras på ett varierande sätt med växtlighet av många arter.

— · — 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Del av område som ska planteras med träd och buskar.

— + — Kaupunginosan raja.

Stadsdelsgräns.

Istutettava ja tarvitessa uudistettava puurivi.

Trädrad som ska planteras och vid behov förmñas.

— — — Korttelin, kortelinosaan ja alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Katu.

Gata.

— · · — Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.

Katuaukio.

Öppen plats. Platsen ska planeras stadsbildsmässigt högklassigt med träd, planteringar och stenläggningar där fotgängare och vistelse beaktas. Platsen ska planeras med specialbelysning.

— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Oppen plats.

— × — × Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Platsen ska planeras stadsbildsmässigt högklassigt med träd, planteringar och stenläggningar där fotgängare och vistelse beaktas. Platsen ska planeras med specialbelysning.

46 Kaupunginosan numero.

Stadsdelsnummer.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydessä ei saa suorittaa kaivaus tai louhinta sitten, että siitä aiheutuu tunnelille haittaa.

Tunnel för samhällsteknisk service. I närheten av tunneln får inte grävning eller schaktning utföras så att tunneln skadas.

46054 Korttelin numero.

Kvartersnummer.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.

9 Ohjeellisen tontin numero.

Nummer på riktgivande tomt.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

ET-1-korttelialue tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti. Korttelialueen rakennuksen tulee olla hahmoltaan kappaleainen ja pääasiassa umpinainen.

ET-1-korttelialueella rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiiltä. Tiilijulkisivuja tulee elävöittää esimerkiksi ladonnan, tiilen syvyyden ja ulkonevuuden tai sävyn avulla.

Tekniset tilat ja laitteet, aurinkoenergia-järjestelmää lukuun ottamatta, tulee sijoittaa vesikaton sisäpuolelle tai ne on sovitettava osaksi tontin aitoja.

PIHAT JA ULKOALUEET

Korttelialue tulee aidata kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti. Aidan tai muun materiaalina tulee käyttää tiiltä, corten-terästä tai muita rakennuksen arkitehtuurin sopivaa materiaalia. Aidan tai muun vähimmäiskorkeus on 2,2 m. Tontin luoteis- ja koillislännen ala tulee maisemoida köynnöksillä tai muilla istutuksilla.

Tekniska utrymmen och anordningar, med undantag av solenergisystem, ska placeras under yttertaket eller anpassas som en del av tomtens staket.

Tekniska utrymmen och anordningar, med undantag av solenergisystem, ska placeras under yttertaket eller anpassas som en del av tomtens staket.

Kvartersområdet ska avgränsas på ett stadsbildsmässigt högklassigt sätt. Staketets eller murens material ska vara tegel, cortenstål eller annat material som anpassas till byggnadens arkitektur. Staketets eller murens minimihöjd är 2,2 m. Staketet på tomtens nordvästra och nordöstra gräns ska anpassas till landskapet med klängväxter eller andra planteringar.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) osaa korttelin 46032 tonttia 10, osaa korttelin 46054 tonttia 1 ja katalueita

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:

46 stadsdelen (Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde) del av kvarteret 46032 tomt 10, del av kvarteret 46032 tomt 1 och gatuområden

HELSINKI HELSINGFORSS Asemakaavoitus Detaljplanläggning

Kaavan nro/Plan nr

12805

Delaarnumero/Ölärnummer

HEL 2022-000961

Hanke/Projekt

5704_11

Päiväys/Datum

31.1.2023

Tasokoordinatisstu/Plankoordinatsysteem

Korkeusjärjestelmä/Höjdssystem

ETRS-GK25 N2000

Pohjakarta hyväksyminen/Godkäntade av baskarta

17.8.2022 45s. Kartat ja paikkatedot -yksikön pääliikkö

Karttolius/Kartläggning

10.5.2022

Nro/Nr

14/2022

Tullut voimaan

Trätt i kraft

Käsitteilyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:

Kyk (ehdotus päivätty)

Stmn (Erslaget daterat)

31.1.2023

Nähtävät (ML 65\$)

Framlagt (ML 65\$)

12.9.2022

11.10.2022

Hyväksyty/Godkänt: