

ASEMAKAAMERIKKINNJA -MÄÄRÄYKSET	DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER	7700+500	Lukujärja yhtenäisketjulla ilmoitetaan rakennuskoodeksi kerrostalonmäärätietä. Ensimmäinen luku ilmoittaa asukkaitsemme määrän, joka myös sisältää tarkemmat tiedot paikalliseen valtamerentiedäntöön.	Den sammaladga talersten anger byggnadsträder i kvadratens väringsytan. Det första talet anger antalet bostadsrader för beställare, det ande talet märkäväringsytan för kultus-, alkoholikos- och daghemsgårdar.	Katos.	Skyddstak.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	AK-KORTTILAJUUET	AK-QVARTERSOMRÅDE	Esimäärässä kerrokossa asuinhuoneen lattia tulla olla vähintään 0,7 m väringsytan ajoneuvoväylälle ja 1,0 m väringsytan luoteispuolelle, jolloin rumpuista löperä voi olla.	Etsitään!	Lufitrapptillä byggander som är beläggna längs Krämerskogsvegen och Lökivägen skall föreses med fler och från byggnaden läckvä.
Asukasomistojen korttaleluu.	Korttaleluu för flerväningsh.				Pihakansi, jolla atipulopee saa sijoittaa autoparkoja ja teknistä tilaa.	Yleiselle jalankululle ja polikyyppäilylle varattu alueen osa.	För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Fasadaserier färger ska huvudsakligen vara jordräna och en van m. Tp. Innegångar kan färga ha en ljus i kontrast till ytter fasader.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!	
AH	Asukasta paljevia yhtisätyöalueiden korttaleluu.	VII	Romulanainen ruome osittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salutin kerrosruu.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, joka on rakennettava kivetylä autoksi ja jolle on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område som ska byggas till en stenbelagd öppen plats där det ska planeras sitid.	Julkisivun läheviä päälaatuaan tällä osalla maanlähetää ja lämpenä sylviä. Stålplatta värtys voi olla vaatimusta koristinapina katuosien julkisivulle.	Fasadaserier färger ska huvudsakligen vara jordräna och en van m. Tp. Innegångar kan färga ha en ljus i kontrast till ytter fasader.	Monitilajitilien kerroskorkeuden tullen olla vähintään 3,5 m.	Etsitään!	
Y	Yleisten rakennusten korttaleluu.	VII	Maanpäällinen tai kansiarkeenheitä ikkunäärän.	Ungeläufigt läge för infart till ett parkeringhus.	Likhänttilän sisäpihan pyökkäntaloon.	Ungeläufigt läge för infart till ett parkeringhus.	För allmän gångtrafik reserverad del av område där servicerit är lättläst.	Ungefär 100 m² väringsytan ajoneuvoväylälle ja 150 m² väringsytan luoteispuolelle.	Ingringar och indragna delar av fasader, så som kökkeservicen och frigorifern.	Monitilajitilien yleisimmat rumsympästeet ska 0,5 m.	Etsitään!	
VP	Puisto.	+ 28.0	Maanpäällinen tai kansiarkeenheitä ikkunäärän.	Ungeläufigt höjd av mark eller däckkonstruktion.	Alkuperäinen.	Alkuperäinen.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
VL	Lähiverkitysalue.	Område för närekreation.	Vätevää osittaa alueen, jota merkitää koskee.	Hänvisintilien visar området som beteckningen gäller.	Alkuperäinen.	Alkuperäinen.	För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
VR	Rekely- ja ulkoluu.	VII	Ruotsalainen ruome osittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salutin kerrosruu.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område som ska byggas till en stenbelagd öppen plats där det ska planeras sitid.	Julkisivun läheviä päälaatuaan tällä osalla maanlähetää ja lämpenä sylviä. Stålplatta värtys voi olla vaatimusta koristinapina katuosien julkisivulle.	Fasadaserier färger ska huvudsakligen vara jordräna och en van m. Tp. Innegångar kan färga ha en ljus i kontrast till ytter fasader.	Monitilajitilien kerroskorkeuden tullen olla vähintään 3,5 m.	Etsitään!	
LPA	Autoparkojen korttaleluu.	VII	Korttaleluu för bilplatsmer.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
ET	Yhdyskuntateknistä huoltola palvelevien rakennusten ja laitosten alue.	VII	Område för byggarer och anläggningar för sanitaattioruoteen.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
EV	Suoja- ja turvalu.	VII	2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva vilta.	Linej 2 m utanför planområdets gräns.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
+	Kaupunginosan raja.	VII	Stadsdestråns.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
-	Korttaleluo ja alueen raja.	VII	Korttaleluo.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
—	Osa-alueen raja.	VII	Gräns för delområde.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
—	Osjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	VII	Riktgivande gräns för område eller del av område.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
—	Osjeellinen tontti raja.	VII	Riktgivande gräns för område.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
—	Riski merkitään pälät osittaa merkinnan poistamista.	VII	Kyssa på beteckning anger att beteckningen slipes.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
17	PAS	VETURITIE	Kortteli numero.	Kortteli numero.	Korttaleluo.	Korttaleluo.	Korttaleluo.	Korttaleluo.	Korttaleluo.	Korttaleluo.	Etsitään!	
1	Osjeellinen tonni raja.	VII	Osjeellinen tonni numero.	Nummer på riktgivande tom.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		
7100	Rakennekoikeus kerrostanelämetreinä.	VII	Byggnadristi kvartratmeter väringsytta.	Romarski sifra anger storleken till stora tillstånd att väringsytan i byggnaden, i byggnaden eller i den där delen.	Pihakannele johtava ajolauka, jossa sijaitsee johtellessa.	Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla on istutettava putta.	För allmän gångtrafik reserverad del av område.	Julkisivun materialielle tulee pääseä olla palakkala muratti tai muutakin pintaan päälle tehy rappaus tai sammus.	Monitilajitilien sijoitustilat ja kahvitilat on varustettava rasvaravintolalla ja saunalla katon ylämäisen lason yläpuolelle johdettavalla ilmostilatilalla.	Etsitään!		

