



ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA MÄÄRÄYKSET

Asuinalueen korttelialue.

Asuinkerroslajejen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

Venesatama.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kortteli, korttelinosa ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Likimääräinen osa-alueen raja.

Ojjeelin linio alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittava merkinnän postimista.

Kaupunginosan numero.

Ojjeelin linion tontti numero.

TONTTINUMERO

TAHTINKATU

Kadun, katuksen tai puiston nimi.

Rakennuskerroslajeille annettu nimi.

Byggnader i kvadratmeter valningstryck.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin eli kulkua sijainti kadunvarren ja sen etäisyys lähimpään katuun. Tässä on merkitty esimerkiksi 1000 m < m800 +500.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin läntimellä salittona.

Romaalainen numero osoittaa rakennusten, rokennuksen tai sen suurimman salittonen kerrosvaaren.

Ronensifra anger största tillstånd anläggning i byggnaden eller i den därav.

Ett bråtal efter en romersk ifra anger en hur stor del av arealen är byggnadens största väng. Man kan också ange en romersk ifra om utrymmet som inräknas i vängstrycket.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 10 m² ruuansiskin. Sijainti ohjeillen. Kirkon tarkempi sijoitus voi suoritella puistoalueen yhteydessä.

Rakennusala, [jolla saa sijoittaa enintään 400 autopakan pysäköintialoitsija].

Akuere osa, jolle saa sijoittaa aallomurtajan.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava kaupunkirakennus, joka on käytössä yleiselle. Värikäisen sijutuksen raja on lähes julkisellä erottaa toisistaan.

Maanalainen pysäköintialoitsija. Alueelle saa sijoittaa lisäksi muutamien apulaupuleiden rakennusten salittona tiloja ja yhdyskuntatekniikan huoltoilta.

Ajelytys pysäköintialoitsija. Sijainti ohjeillen.

Rakennukseen jätettävä kulkukauko. Sijainti ohjeillen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sijun, johon rakennus on rakennettava kierti.

Pääösifra angelen phasen raketettava ja istutetava lämmätilan alueena.

Merkittävä osoittaa rakennusalan sijun, jonka julkisen rakennuksen ulkovälinä lääntäosuus ilmannelemalla vastaan on olava vähintään lukean osoittamalla tasoa.

Istutettava puuvali.

Rajauksellaan ohjeillen puin ja pensain istutettava alue.

Sijaintiaan ohjeillen kolira-altaiksele varattava alue.

Rajauksellaan ohjeillen, näkäpääläpäki rakennettava alue.

Tuvaratti. Sijainti ohjeillen.

Katu.

Jalkakululle varattu katualueesta osa, joka on rakennettava luonnonkiviyksityksiä aukioksi.

Jalkakululle varattu katu.

Jalkakululle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Sijaintiaan ohjeillen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Alueen sisäiseen jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltaja on salitti.

Raitavaunuysäkki.

Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtiön yhteydestä seuraavien liityyksien sisältämästä ja pääosista istutettavaa porrasalueenä sisänsäätynä ja alueen ulkopuolella. Tässä on merkitty esimerkiksi eite rakenneta leikkilin pääkesken tarkoituksella piirustusta. Istutettava alue tulee rajata korttelialueeseen ja muodostaa matkailu luonnonkivitilalleihin mureun.

Katkotuksen osa, jossa kohdella ei sia jäistä alueen ulottuvuudessa.

Luonnonkulttuuri satoon toimitettava lähityynti tulee lähestää, sijaintitarkoituksella katsotakseen salhytä lukuun ottamatta. Alttianhallan alueelle rakennetaan kattolaiset ja vartiointirakennukset ja varmistettavaa perustusrakenteiden varmuuden ja rakenneteen turvallisuuden. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Metallipalmaa for reporthinkin tulee säälyttää.

Pumppaamo.

IV-konehuoneita ja lattilta ei saa sijoittaa rakennusruumille.

Tontin rajaseuduissa on olla ikkuna ja muita aukioita, joille napauttuu ja tällä kohdalla rakennuslaatu.

Pysäköintialoitsija ja katu- ja aluehallitus sijoittaa rakennuksen. Pölytömäksi on johtava yleisesti rakennuksen kattolaisuuden ja työskentelytilan. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueelle integroituna rakennukseen.

Maanalaisista aulahallista ei tarvitse rakentaa tonttua, ja se on mahdollista rakentaa tonttua, joka on pientä ja kattava. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueelle integroituna rakennukseen.

DETALJPLANEETTEENKÄRÄYKSET

Asuinalueen korttelialue.

Asuinkerroslajejen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

Venesatama.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kortteli, korttelinosa ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Likimääräinen osa-alueen raja.

Ojjeelin linio alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittava merkinnän postimista.

Kaupunginosan numero.

Ojjeelin linion tontti numero.

TONTTINUMERO

TAHTINKATU

Kadun, katuksen tai puiston nimi.

Rakennuskerroslajeille annettu nimi.

Byggnader i kvadratmeter valningstryck.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin eli kulkua sijainti kadunvarren ja sen etäisyys lähimpään katuun. Tässä on merkitty esimerkiksi 1000 m < m800 +500.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin läntimellä salittona.

Romaalainen numero osoittaa rakennusten, rokennuksen tai sen suurimman salittonen kerrosvaaren.

Ronensifra anger största tillstånd anläggning i byggnaden eller i den därav.

Ett bråtal efter en romersk ifra anger en hur stor del av arealen är byggnadens största väng. Man kan också ange en romersk ifra om utrymmet som inräknas i vängstrycket.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 10 m² ruuansiskin. Sijainti ohjeillen. Kirkon tarkempi sijoitus voi suoritella puistoalueen yhteydessä.

Rakennusala, [jolla saa sijoittaa enintään 400 autopakan pysäköintialoitsija].

Akuere osa, jolle saa sijoittaa aallomurtajan.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava kaupunkirakennus, joka on käytössä yleiselle. Värikäisen sijutuksen raja on lähes julkisellä erottaa toisistaan.

Maanalainen pysäköintialoitsija. Alueelle saa sijoittaa lisäksi muutamien apulaupuleiden rakennusten salittona tiloja ja yhdyskuntatekniikan huoltoilta.

Ajelytys pysäköintialoitsija. Sijainti ohjeillen.

Rakennukseen jätettävä kulkukauko. Sijainti ohjeillen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sijun, johon rakennus on rakennettava kierti.

Pääösifra angelen phasen raketettava ja istutetava lämmätilan alueena.

Merkittävä osoittaa rakennusalan sijun, jonka julkisen rakennuksen ulkovälinä lääntäosuus ilmannelemalla vastaan on olava vähintään lukean osoittamalla tasoa.

Istutettava puuvali.

Rajauksellaan ohjeillen puin ja pensain istutettava alue.

Sijaintiaan ohjeillen kolira-altaiksele varattava alue.

Rajauksellaan ohjeillen, näkäpääläpäki rakennettava alue.

Tuvaratti. Sijainti ohjeillen.

Katu.

Jalkakululle varattu katualueesta osa, joka on rakennettava luonnonkiviyksityksiä aukioksi.

Jalkakululle varattu katu.

Jalkakululle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Sijaintiaan ohjeillen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Alueen sisäiseen jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltaja on salitti.

Raitavaunuysäkki.

Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtiön yhteydestä seuraavien liityyksien sisältämästä ja pääosista istutettavaa porrasalueenä sisänsäätynä ja alueen ulkopuolella. Tässä on merkitty esimerkiksi eite rakenneta leikkilin pääkesken tarkoituksella piirustusta. Istutettava alue tulee rajata korttelialueeseen ja muodostaa matkailu luonnonkivitilalleihin mureun.

Katkotuksen osa, jossa kohdella ei sia jäistä alueen ulottuvuudessa.

Luonnonkulttuuri satoon toimitettava lähityynti tulee lähestää, sijaintitarkoituksella katsotakseen salhytä lukuun ottamatta. Alttianhallan alueelle rakennetaan kattolaiset ja vartiointirakennukset ja varmistettavaa perustusrakenteiden varmuuden ja rakenneteen turvallisuuden. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Metallipalmaa for reporthinkin tulee säälyttää.

Pumppaamo.

IV-konehuoneita ja lattilta ei saa sijoittaa rakennusruumille.

Tontin rajaseuduissa on olla ikkuna ja muita aukioita, joille napauttuu ja tällä kohdalla rakennuslaatu.

Pysäköintialoitsija ja katu- ja aluehallitus sijoittaa rakennuksen. Pölytömäksi on johtava yleisesti rakennuksen kattolaisuuden ja työskentelytilan. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueelle integroituna rakennukseen.

Maanalaisista aulahallista ei tarvitse rakentaa tonttua, ja se on mahdollista rakentaa tonttua, joka on pientä ja kattava. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueelle integroituna rakennukseen.

DETALJPLANEETTEEN KÄRÄYKSET

Asuinalueen korttelialue.

Asuinkerroslajejen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

Venesatama.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kortteli, korttelinosa ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Likimääräinen osa-alueen raja.

Ojjeelin linio alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittava merkinnän postimista.

Kaupunginosan numero.

Ojjeelin linion tontti numero.

TONTTINUMERO

TAHTINKATU

Kadun, katuksen tai puiston nimi.

Rakennuskerroslajeille annettu nimi.

Byggnader i kvadratmeter valningstryck.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin eli kulkua sijainti kadunvarren ja sen etäisyys lähimpään katuun. Tässä on merkitty esimerkiksi 1000 m < m800 +500.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin läntimellä salittona.

Romaalainen numero osoittaa rakennusten, rokennuksen tai sen suurimman salittonen kerrosvaaren.

Ronensifra anger största tillstånd anläggning i byggnaden eller i den därav.

Ett bråtal efter en romersk ifra anger en hur stor del av arealen är byggnadens största väng. Man kan också ange en romersk ifra om utrymmet som inräknas i vängstrycket.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 10 m² ruuansiskin. Sijainti ohjeillen. Kirkon tarkempi sijoitus voi suoritella puistoalueen yhteydessä.

Rakennusala, [jolla saa sijoittaa enintään 400 autopakan pysäköintialoitsija].

Akuere osa, jolle saa sijoittaa aallomurtajan.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava kaupunkirakennus, joka on käytössä yleiselle. Värikäisen sijutuksen raja on lähes julkisellä erottaa toisistaan.

Maanalainen pysäköintialoitsija. Alueelle saa sijoittaa lisäksi muutamien apulaupuleiden rakennusten salittona tiloja ja yhdyskuntatekniikan huoltoilta.

Ajelytys pysäköintialoitsija. Sijainti ohjeillen.

Rakennukseen jätettävä kulkukauko. Sijainti ohjeillen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sijun, johon rakennus on rakennettava kierti.

Pääösifra angelen phasen raketettava ja istutetava lämmätilan alueena.

Merkittävä osoittaa rakennusalan sijun, jonka julkisen rakennuksen ulkovälinä lääntäosuus ilmannelemalla vastaan on olava vähintään lukean osoittamalla tasoa.

Istutettava puuvali.

Rajauksellaan ohjeillen puin ja pensain istutettava alue.

Sijaintiaan ohjeillen kolira-altaiksele varattava alue.

Rajauksellaan ohjeillen, näkäpääläpäki rakennettava alue.

Tuvaratti. Sijainti ohjeillen.

Katu.

Jalkakululle varattu katualueesta osa, joka on rakennettava luonnonkiviyksityksiä aukioksi.

Jalkakululle varattu katu.

Jalkakululle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Sijaintiaan ohjeillen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Alueen sisäiseen jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltaja on salitti.

Raitavaunuysäkki.

Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtiön yhteydestä seuraavien liityyksien sisältämästä ja pääosista istutettavaa porrasalueenä sisänsäätynä ja alueen ulkopuolella. Tässä on merkitty esimerkiksi eite rakenneta leikkilin pääkesken tarkoituksella piirustusta. Istutettava alue tulee rajata korttelialueeseen ja muodostaa matkailu luonnonkivitilalleihin mureun.

Katkotuksen osa, jossa kohdella ei sia jäistä alueen ulottuvuudessa.

Luonnonkulttuuri satoon toimitettava lähityynti tulee lähestää, sijaintitarkoituksella katsotakseen salhytä lukuun ottamatta. Alttianhallan alueelle rakennetaan kattolaiset ja vartiointirakennukset ja varmistettavaa perustusrakenteiden varmuuden ja rakenneteen turvallisuuden. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Metallipalmaa for reporthinkin tulee säälyttää.

Pumppaamo.

IV-konehuoneita ja lattilta ei saa sijoittaa rakennusruumille.

Tontin rajaseuduissa on olla ikkuna ja muita aukioita, joille napauttuu ja tällä kohdalla rakennuslaatu.

Pysäköintialoitsija ja katu- ja aluehallitus sijoittaa rakennuksen. Pölytömäksi on johtava yleisesti rakennuksen kattolaisuuden ja työskentelytilan. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueelle integroituna rakennukseen.

Maanalaisista aulahallista ei tarvitse rakentaa tonttua, ja se on mahdollista rakentaa tonttua, joka on pientä ja kattava. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistamisen varmistamisessa. Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueelle integroituna rakennukseen.

DETALJPLANEETTEEN KÄRÄYKSET

Asuinalueen korttelialue.

Asuinkerroslajejen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

Venesatama.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kortteli, korttelinosa ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Likimääräinen osa-alueen raja.

Ojjeelin linio alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittava merkinnän postimista.

Kaupunginosan numero.

Ojjeelin linion tontti numero.

TONTTINUMERO

TAHTINKATU

Kadun, katuksen tai puiston nimi.

Rakennuskerroslajeille annettu nimi.

Byggnader i kvadratmeter valningstryck.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin eli kulkua sijainti kadunvarren ja sen etäisyys lähimpään katuun. Tässä on merkitty esimerkiksi 1000 m < m800 +500.

Luku osoittaa kerrostalolämetrin läntimellä salittona.

Romaalainen numero osoittaa rakennusten, rokennuksen tai sen suurimman salittonen kerrosvaaren.

Ronensifra anger största tillstånd anläggning i byggnaden eller i den därav.

Ett bråtal efter en romersk ifra anger en hur stor del av arealen är byggnadens största väng. Man kan också ange en romersk ifra om utrymmet som inräknas i vängstrycket.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennusala.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 10 m² ruuansiskin. Sijainti ohjeillen. Kirkon tarkempi sijoitus voi suoritella puistoalueen yhteydessä.

Rakennusala, [jolla saa sijoittaa enintään 400 autopakan pysäköintialoitsija].

Akuere osa, jolle saa sijoittaa aallomurtajan.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava kaupunkirakennus, joka on käytössä yleiselle. Värikäisen sijutuksen raja on lähes julkisellä erottaa toisistaan.

Maanalainen pysäköintialoitsija. Alueelle saa sijoittaa lisäksi muutamien apulaupuleiden rakennusten salittona tiloja ja yhdyskuntatekniikan huoltoilta.

Ajelytys pysäköintialoitsija. Sijainti ohjeillen.

Rakennukseen jätettävä kulkukauko. Sijainti ohjeillen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sijun, johon rakennus on rakennettava kierti.

Pääösifra angelen phasen raketettava ja istutetava lämmätilan alueena.

Merkittävä osoittaa rakennusalan sijun, jonka julkisen rakennuksen ulkovälinä lääntäosuus ilmannelemalla vastaan on olava vähintään lukean osoittamalla tasoa.

Istutettava puuvali.

Rajauksellaan ohjeillen puin ja pensain istutettava alue.

Sijaintiaan ohjeillen kolira-altaiksele varattava alue.

Rajauksellaan ohjeillen, näkäpääläpäki rakennettava alue.

Tuvaratti. Sijainti ohjeillen.

Katu.

Jalkakululle varattu katualueesta osa, joka on rakennettava luonnonkiviyksityksiä aukioksi.

Jalkakululle varattu katu.

Jalkakululle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalkakululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltaja on salitti.

Sijaintiaan ohjeillen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Alueen sisäiseen jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltaja on salitti.

Raitavaunuysäkki.

Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtiön yhteydestä seuraavien liityyksien sisältämästä ja pääosista istutettavaa porrasalueenä sisänsäätynä ja alueen ulkopuolella. Tässä on merkitty esimerkiksi eite rakenneta leikkilin pääkesken tarkoituksella piirustusta. Istutettava alue tulee rajata korttelialueeseen ja muodostaa matkailu luonnonkivitilalleihin mureun.

Katkotuksen osa, jossa kohdella ei sia jäistä alueen ulottuvuudessa.

Luonnonkulttuuri satoon toimitettava lähityynti tulee lähestää, sijaintitarkoituksella katsotakseen salhytä lukuun ottamatta. Alttianhallan alueelle rakennetaan kattolaiset ja vartiointirakennukset ja varmistettavaa perustusrakenteiden varmuuden ja rakenneteen turvallisuuden. Tässä on merkitty esimerkiksi eite osana alueen uudistam