

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET		DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER	
	Asuinkerrostalojen korttelialue.		Kvartersområde för flervåningshus.
	2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.		Linje 2 m utanför planområdets gräns.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.		Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Osa-alueen raja.		Gräns för delområde.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.		Riktgivande gräns för område eller del av område.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.		Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
29050	Korttelin numero.		Kvartersnummer.
1	Ohjeellisen tontin numero.		Nummer på riktgivande tomt.
850	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.		Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
III	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.		Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
	Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.		Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad och yttertak.
	Rakennusala.		Byggnadsyta.
	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.		Linje som anger takåsens riktning.
	Jätekatoksen rakennusala.		Byggnadsyta för sopskjul.
	Istutettava alueen osa.		Del av område som ska planteras.
	Istutettava alueen osa, jolla kaupunkikvaliteettia merkittävä puusto tulee säilyttää tai tarvittaessa uudistaa.		Del av område som ska planteras och där för stadsbildens viktiga trädbestånd ska bevaras och förnyas vid behov.
	Alueen osa, jolla avokallio ja kasvillisuus tulee säilyttää.		Del av område där kala berghåller och växtlighet ska bevaras.
	Pysäköintipaikka, sijainti ohjeellinen.		Parkeringsplats, riktgivande läge.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

Varasto- ja huoltotilat sekä muut mahdolliset asumisen aputilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi sijainnista riippumatta.

Tontilla asunton huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Maantasokerroksen julkisivun tulee poiketa muiden kerrosten julkisivusta värin, materiaalin tai pintakäsittelyn osalta.

Rakennukseen on oltava sisäänkäynti sekä kadun että pihan puolelta.

Rakennusten tulee sopia arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan, kattomuodoltaan, värtäykseltään ja yksityiskohdiltaan olemassa olevaan rakennuskantaan.

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuvorhoja. Mikäli rakennus on massiivipuurakenteinen, rappauksen voi tehdä levyrakenteen päälle.

Lämpörappausta ei sallita.

Ilmanvaihokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennukseen eikä niitä saa sijoittaa katolle erillisin rakennusosin.

Parvekkeita - ei saa lasittaa, mikäli ne toteutetaan ulokemaisina. - ulokeparvekkeita ei saa sijoittaa kadunpuoleiseen julkisivuun.

Parvekkeet eivät saa ulottua rakennusalan ulkopuolelle.

Maantason ei saa muodostua parvekerakenteiden rajaamia käyttämättömiä tiloja. Mahdollisten parvekerakenteiden alle tulevat tilat tulee käsitellä osana pihaa.

Asunnot eivät saa avautua ainoastaan pihan suuntaan pelastusratkaisujen takia, ellei pelastautumista järjestetä omaehtoisesti tai sprinklaamalla. Katualueelle sijoitettavalle nostopaikalle tulee saada erillinen lupa.

Jätekatoksen tulee sopia tontin arkkitehtuuriin ja siinä tulee olla viheralheita kuten viherkattoa tai köynnösseinää.

Tonttia ei saa aidata. Liittyminen ympäristöön tulee toteuttaa saumattomasti.

Istutettavalle alueen osalle saa rakentaa tarpeelliset kulutet sekä leikki- ja oleskelualueet.

RAKENNETTAVUUS

Rakentamisesta ei saa aiheutua haittaa tai vahinkoa alueen säilytettävälle kunnallistekniikan verkostoille.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

Rakentamisessa on pyrittävä korkeaan energia- ja tehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuottamiseen tontilla. Uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Mikäli rakennukset toteutetaan muuten kuin puurakenteisina, asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10 % tiukempi kuin voimassa olevissa asetuksissa oleva vähimmäistaso.

Tontilla tulee välttää vettä läpäisemättömiä materiaaleja ja suosia hulevesiä pidättäviä rakenteita.

Vettä läpäisemättömillä pinnollilla tulevia hulevesiä tulee viivyttaa siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1,0 kuutiometriä jokaisista sataa vettä läpäisemättömä pinta-ala-alueen kohden, ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Tontin viherhokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE

Autopaikkojen määrät: - asuinkerrostalot vähintään 1 ap / 140 k-m²

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varaavansa yhtlön asukkaalle yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10%.

BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

Förråd och serviceutrymmen och andra hjälputrymmen för boendet får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan oberoende av läge.

På tomtens ska minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta utgöras av bostäder som förutom kök/köksutrymme har minst tre bostadsrum.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Fasaden i marknivå får inte ge ett slutet intryck.

Fasaden i marknivå ska avvika från de övriga våningarnas fasader till färg, material eller ytebehandling.

Byggnaden ska ha ingång både från gatan och från gården.

Byggnaderna ska till sin arkitektur, material, takform, färg och sina detaljer anpassas till det befintliga byggnadsbeståndet.

Fasadmaterialet ska vara platsbytt tegel, platsbytt tegel med putsyta eller träpanelering. Om byggnaden är av massivt trä, kan putsytan göras på skivkonstruktion.

Värmeisolering med putsyta är inte tillåten.

Maskinrum för ventilation och övriga tekniska utrymmen ska integreras i byggnaden och får inte placeras i separata byggnadsdelar på taket.

Balkonger - får inte glasas in ifall de sträcker sig utanför fasaden. - balkonger som sträcker sig utanför fasaden får inte placeras i fasaden mot gatan.

Balkonger får inte överskrida byggnadsytan.

Balkongkonstruktioner får inte medföra oanvända utrymmen i marknivå. Utrymmen under eventuella balkongkonstruktioner ska behandlas som en del av gården.

Bostäder får inte öppna sig enbart mot gården enligt räddningsplanerna, infall man inte tillämpar självräddningslösningar eller bygger sprinklersystem. Om plats för räddningsfordon reserveras på gatuområde krävs ett särskilt tillstånd för detta.

Sopskjulet ska anpassas till tomtens arkitektur och det ska ha gröna motiv, såsom gröntak eller vägg med klängväxter.

Tomten får inte inhägnas. Tomten ska anslutas till den omgivande miljön så att gränsen inte markeras.

Gångvägar och lekplatser får byggas enligt behov på del av område som är avsett för plantering.

BYGGBARHET

Byggnaderna får inte förorsaka olägenhet eller skada på områdets samhällstekniska nätverk som ska bevaras.

BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN

I byggnaderna ska eftersträvas hög energieffektivitet och produktion av förnybar energi på tomt. Anordningarna för produktion av förnybar energi planeras som en del av byggnadernas arkitektur.

Ifall byggnaderna inte byggs i trä ska flervåningshusens energieffektivitet vara 10 % strängare än minimikravet i gällande förordningar.

På tomt ska man undvika ytmaterier som inte släpper igenom vatten och gynna konstruktioner som fördröjer dagvatten.

Dagvatten från ytor som inte släpper igenom vatten ska fördröjas så att fördröjningsåtkor, bassänger eller magasin dimensioneras för en volym på 1,0 kubikmeter per varje hundra kvadratmeter yta som inte släpper igenom vatten och dessas översvämning ska planeras.

Tomtens gröneffektivitet ska uppfylla Helsingfors grönytefaktors målsättningsstal.

TRAFIK OCH PARKERING

Antal bilplatser: - flervåningshus minst 1 bp / 140 m² vy

Om tomtens ägare eller innehavare visar att tomtens varaktigt ansluts till ett sambrukssystem eller på annat sätt visar att invånarna erbjuds motsvarande service kan bilplatsernas totala antal minska med 5 bp per sambrukningsplats, sammanlagt dock max.10%.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät: - asuinkerrostalot vähintään 1 pp / 30 k-m² - 1 vieraspyöräpaikka / 1 000 k-m².

Vieraspyöräkönnille tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuintalon ulko-ovien läheisyydestä.

Asukkaiden polkupyöräpysäköintipaikkoista vähintään 75 % tulee sijoittaa ulkoiluvälinevarastossa maantasossa. Ulkona sijaitsevien asukkaiden pyöräpaikkojen ja vieraspyöräköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueella on laadittava erillinen tonttijako.

Minst 75 % av de boendes cykelplatser placeras i förråd för friluftstrutrustning på marknivå. Invånarnas cykelplatser och gästcykelplatser utomhus ska förses med stamläs.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtinledning.

Minimiantal cykelplatser: - flervåningshus 1 cp / 30 m² vy - 1 gästcykelplats / 1000 m² vy

Gästcykelplatser ska placeras i närheten av porten på bostadshus.

Minst 75 % av de boendes cykelplatser placeras i förråd för friluftstrutrustning på marknivå. Invånarnas cykelplatser och gästcykelplatser utomhus ska förses med stamläs.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtinledning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga)
korttelin 29050 tonttia 1

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:
29 stadsdelen (Haga, Södra Haga)
kvarteret 29050 tomten 1

	HELSINKI HELSINGFORS	Asemakaavoitus Detaljplanläggning	Käsitellyt / muutokset/Behandlingar och ändringar: Kyik (ehdotus päivätty) Stmn (förslaget daterat)	18.8.2020
Kaavan nro/Plan nr	12639	Kaavan nimi/Planens namn	Nähtävillä (MRL 655) Framlagt (MBL 655)	4.5.2020- 2.6.2020
Diari-numero/Diarinummer HEL 2019-008301		Laatinut/Uppgjörd av Leena Paavilainen	Hyväksytty/ Godkänt:	
Hankinta/Projekt 0740.61		Piirtänyt/Ritad av Anne Ojala		
Päiväys/Datum 18.8.2020		Vs. asemakaavapäällikkö / TT stadsplanseherf Tuomas Hakala		
0 100 m Tasokoordinaattijärjestelmä/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem N2000 Mittakaava/Skala 1:1000				
Pöytäkirjan hyväksyminen/Godkännande av basarkia 31.3.2020 199. Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö			Karttalon/Kartläggning 28.11.2019	Nro/Nr 54/2019
Tullut voimaan Trätt i kraft				