



VIII(34) Sulkelusa oleva murtoluku roomalaisen numeron väljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alikortteli rakennuskerroksissa ilmässä kerrokossa käytävä kerrallinen luettavaksi iläksi.	Ett bråklat inom parentes efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man får till i byggnadens översta våning för ett utrymme som inräknas i våningsytan.	Kortteli 47167 on osotettava linja-auton kuljettajille tarvittavat tåku- ja apuliet rakennekuviot, område tarvittavaa tilaosa kerrostoa. Tiloen on oltava helposti saavutettavissa.	I kvartalet 47167 ska pausutrymmen som behövs för busschaufför använts i byggnadens första och andra våning. Utrymmen ska vara lättillgängliga.
+35,0 Maapinnan, kadun, pihä-, tal- ja pystykäintien lähimäärin korkeusasema.	Ungförlig markhöjd eller höjd på gata, gårds- eller parkeringsdäcket.	Kalkissa 1 200 m² suuremmassa asuinrakennushankeksissa on asukkaiden käytöön rakennettava tila- ja tilavuusyhteisö, johon sisältyy vapaa-ajaniloji ja vähintään 1 talopuoli.	Jos toteutetaan pysyvästi vaadittua suurempi ja laajakkain piyhäyskäintiö, phasatornit ja muut rakenneelementit voidaan sijoittaa tiloissa, joissa on mahdollista rakennekaatamisen ja kunnostamisen.
KONTULAN Kadun nimi.	Namn på gata.	Seik AK- etä AKS-korttelialueella tulee kortteliin rakennetun yhteyteen käytöön rakennekuviot ja tilapäisiä kerrostoa.	Jos tonnillä on ARA-vuokra-asuntoja, voidaan niiden osalta toteuttaa autopalkoja 20% määrässä vähemmän.
Rakennusal.	Byggnadsyta.	Byggnadsyta där metrons elmatilnings- och ledningscentral får placeras.	Om det på tomten finns ARA-hyresställningar, kan man för dem tillämpa en 20% mindre bilplatsmängd än bestämmelserna kräver.
Rakennusal, jolle saa sijoittaa metron sähkönsyöte- ja ohjaukseskuksen.	Byggnadsyta där utöver byggnadstränen en ekonomibyggnad får byggas.	Byggnadsyta där rakennuslainsäädäntöön soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Tilen kerrosrakauden on oltava vähintään 3,7 m.	Antalet bilplatser kan sammanlagt minskas med högst 5%.
Rakennusal, jolle saa kerrosalon lisäksi rakennella talousrakennuksen.	Genomfartsöppning i byggnad. Läget är ungefärligt.	Asukkaiden yhteyseen läpätöön on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Tilen kerrosrakauden on oltava vähintään 4,2 m.	I kvartalet 47167 kallki autopalkat on sijoitettava maanalaisuuksien tiloilta. Autopalkat saavat sijata toisella tonnilta.
Rakennuskunnan jätettävä sijaintiruutu ohjelleisen kulkujakkuja. Aukon vapaan korkeus vähintään 4,2 m.	Dat av byggnadens däck är alltså utrymmet som ska placeras. På dena dat har byggs affär-, restaurang- och kontorsutrymme samt utrymme för offentlig service. Utrymmen ska förses med sådant ws- och ulkoiluverksamhet som restaurangutrymme. Utrymmets vänghöjd ska vara minst 3,7 m.	Invånarens gemensamma förtäende- och hittilägenhet samt utrymmet för byggs utöver den detaljplanen angivna väningsytan. Dessa utrymmen får placeras på den andra tomten i kvartalet.	Autopalkojen lukumäärää on mahdollista vähentää yhteenä en 200 m² väningsytan.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan liike-, ravintola- ja toimistotiloja. Tilat tullessa sellaisin luv-ratkaisun, etti oljen käytöö myös ravintolatoimintan on mahdollista. Tilaan soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Tilen kerrosrakauden on oltava vähintään 3,7 m.	Byggnadsyta för metron biljetthall, kioski ja kafé varten.	Kortteli 47167 tulee rakentaa kuusi virerapsyläintipalkkaa.	Autopalkoja 167 kallki autopalkat on sijoitettava maanalaisuuksien tiloilta. Bilplatserna får vara belägna på en annan tomt.
Rakennusal metron lippuhallia, kioskia ja kaféa varten.	Underjordiskt utrymme där bilplater samt torrad, teknisk utrymme och skyddrum som beröras boordet får byggas i ett plan.	Tonttille sijaitsevien pokupyräpalkkien vähimmäismäärä on 1 pp/30 m² asuntotekosala. Näistä 75% av dessa ska placeras i byggnaderna.	I kvartalet 47168 ska byggas sex bilplatser för invånares gästparkering.
Maanalainen tila, jolle saa rakentaa autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Gårdsdäck. Gårdsdäcket ska utrustas som ett för bostäderna gemensamt trivsamt lek- och ulkoiluseutuksiläiskiä istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	PÅ KL-KVARTERSOMRÅDE	Om man på gärdssidan i utrymmet för cykelplatserna finns det en permanent cykelutrustning, som är tillräcklig för att säkerställa att cykelplatserna är tillräckliga för invånarens behov.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	KL-KORTTELIALUELLA	Minimitalen cykelplatser ska placeras i området för att säkerställa att cykelplatserna är tillräckliga för invånarens behov.
Rakennusal metron lippuhallia, kioskia ja kaféa varten.	Underjordiskt utrymme där bilplater samt torrad, teknisk utrymme och skyddrum som beröras boordet får byggas i ett plan.	LH-KORTTELIALUELLA	TONTTUJAKO
Maanalainen tila, jolle saa rakentaa autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Gårdsdäck. Gårdsdäcket ska utrustas som ett för bostäderna gemensamt trivsamt lek- och ulkoiluseutuksiläiskiä istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	PÅ LH-KVARTERSOMRÅDE	PÅ DETTA DETALJPLANEOMRÅDE SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	YMPARISTÖHÄRIÖT	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	MILJÖOLÄGENHETER	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakonnan rakennepaikkojen on otava riittävä kannen tason tehtävälle puistutuksille ja pelastusjoukkoliolle.	REKENNUS	FÖR DETTA DETALJPLANEOMRÅDET SKA PLACERAS MINST 100 CYKELPLATER FÖR METROSTATIONENS PENDLERPARKERING.
Rakennusal esillä, jolle saa rakennetaan autopalkkoja sekä asuinrakennus varistor-, teknisk ja väestonsuojetuloja yhteen tason.	Pihakoni. Pihakoni on järjestettävä ylihytkäsi asuinrakennuksen yhteydessä leikkikäytävällä ja ulkoilesteläiskäällä. Istuustuksil, kalusteil ja korkeatasolins pinnilla. Tässä ulkoiluseutuksiläiskiä on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. Pihakoni on toteutettava yhteyteen suunnitelman mukaisesti. Tornien vallasi rajaoja ei saa rikkota. Pihakoni on soveltuva eläintarviketurvallisuusmuotokuva. P		