



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Y Yleisten rakennusten korttelialue.

LPA Autopaijkojen korttelialue.

— 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— Korttelit, korttelinosat ja alueen raja.

— Osa-alueen raja.

— — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

— — — Ohjeellinen tontinraja.

— X — Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

49 Kaupunginosan numero.

49331 Korttelin numero.

DETALJPLANEETEKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

1

Ohjeellisen tontin numero.

Nummer på riktigtvande tomt.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

PITKÄLUODON Kadrut, tien, katuakcjon, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

11500 Rakennusalue kerrosalan lämetreinä.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarter- kvartersdels- och områdesgräns.

Y4000+200 Ensimmäinen luku ilmoittaa autonkerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku liikeliön vähimmäismäärän. Luvut yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä. Liikeliöt saat osin toteuttaa pääköttiläti palvelutuloina.

Det första talet anger den maximala huvudsakliga väningsytan och det andra talet minimiväningsytan för affärsutrymmen. Summan av talet anger byggnadsrätten i kvadratmeter väningsytan. Affärsutrymmen kan delvis byggas som daghem- eller serviceutrymmen.

Sisäphojen parvekejulkisivilla voidaan käyttää jälksaumattaa, joka on ilmeeltään yhtenäinen muun julkisivun kanssa.

Parvekkeet tulee toteuttaa sisänsivetyttäväin ja julkisivun ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä.

Riktigtvande tomgräns.

V Roomalainen numero osittaa rakennusten, raken- nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostulun.

Romerskifffra anger törstia antalitet väningsar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.

Ungefärligt nivå för markyta eller gärdssäck.

Ilmaontkonehuoneet ja myt tekniset tilat tulee integroida rakennuksen elätkä sää sijoittaa katolle emilisinti rakennus- osiin.

Ventilaatiomaskinrum och andra tekniska utrymmen ska integreras i byggnaderna och de får inte placeras i skilda byggnadslägen på taket.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

2

Yhdistelmä tontin numero.

Nummer på riktigtvande tomt.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

PITKÄLUODON Kadrut, tien, katuakcjon, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

11500 Rakennusalue kerrosalan lämetreinä.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarter- kvartersdels- och områdesgräns.

Y4000+200 Ensimmäinen luku ilmoittaa autonkerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku liikeliön vähimmäismäärän. Luvut yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä. Liikeliöt saat osin toteuttaa pääköttiläti palvelutuloina.

Det första talet anger den maximala huvudsakliga väningsytan och det andra talet minimiväningsytan för affärsutrymmen. Summan av talet anger byggnadsrätten i kvadratmeter väningsytan. Affärsutrymmen kan delvis byggas som daghem- eller serviceutrymmen.

Sisäphojen parvekejulkisivilla voidaan käyttää jälksaumattaa, joka on ilmeeltään yhtenäinen muun julkisivun kanssa.

Parvekkeet tulee toteuttaa sisänsivetyttäväin ja julkisivun ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä.

Riktigtvande tomgräns.

V Roomalainen numero osittaa rakennusten, raken- nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostulun.

Romerskifffra anger törstia antalitet väningsar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.

Ungefärligt nivå för markyta eller gärdssäck.

Ilmaontkonehuoneet ja myt tekniset tilat tulee integroida rakennuksen elätkä sää sijoittaa katolle emilisinti rakennus- osiin.

Ventilaatiomaskinrum och andra tekniska utrymmen ska integreras i byggnaderna och de får inte placeras i skilda byggnadslägen på taket.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

3

Yhdistelmä tontin numero.

Nummer på riktigtvande tomt.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

PITKÄLUODON Kadrut, tien, katuakcjon, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

5660+11080 Ensimmäinen luku ilmoittaa autonkerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku liikeliön vähimmäismäärän. Luvut yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä. Liikeliöt saat osin toteuttaa pääköttiläti palvelutuloina.

Det första talet anger den maximala huvudsakliga väningsytan och det andra talet minimiväningsytan för affärsutrymmen. Summan av talet anger byggnadsrätten i kvadratmeter väningsytan. Affärsutrymmen kan delvis byggas som daghem- eller serviceutrymmen.

Sisäphojen parvekejulkisivilla voidaan käyttää jälksaumattaa, joka on ilmeeltään yhtenäinen muun julkisivun kanssa.

Parvekkeet tulee toteuttaa sisänsivetyttäväin ja julkisivun ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä.

Riktigtvande tomgräns.

V Roomalainen numero osittaa rakennusten, raken- nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostulun.

Romerskifffra anger törstia antalitet väningsar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.

Ungefärligt nivå för markyta eller gärdssäck.

Ilmaontkonehuoneet ja myt tekniset tilat tulee integroida rakennuksen elätkä sää sijoittaa katolle emilisinti rakennus- osiin.

Ventilaatiomaskinrum och andra tekniska utrymmen ska integreras i byggnaderna och de får inte placeras i skilda byggnadslägen på taket.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

4

Yhdistelmä tontin numero.

Nummer på riktigtvande tomt.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

PITKÄLUODON Kadrut, tien, katuakcjon, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

5660+11080 Ensimmäinen luku ilmoittaa autonkerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku liikeliön vähimmäismäärän. Luvut yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä. Liikeliöt saat osin toteuttaa pääköttiläti palvelutuloina.

Det första talet anger den maximala huvudsakliga väningsytan och det andra talet minimiväningsytan för affärsutrymmen. Summan av talet anger byggnadsrätten i kvadratmeter väningsytan. Affärsutrymmen kan delvis byggas som daghem- eller serviceutrymmen.

Sisäphojen parvekejulkisivilla voidaan käyttää jälksaumattaa, joka on ilmeeltään yhtenäinen muun julkisivun kanssa.

Parvekkeet tulee toteuttaa sisänsivetyttäväin ja julkisivun ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä.

Riktigtvande tomgräns.

V Roomalainen numero osittaa rakennusten, raken- nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostulun.

Romerskifffra anger törstia antalitet väningsar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.

Ungefärligt nivå för markyta eller gärdssäck.

Ilmaontkonehuoneet ja myt tekniset tilat tulee integroida rakennuksen elätkä sää sijoittaa katolle emilisinti rakennus- osiin.

Ventilaatiomaskinrum och andra tekniska utrymmen ska integreras i byggnaderna och de får inte placeras i skilda byggnadslägen på taket.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

5

Yhdistelmä tontin numero.

Nummer på riktigtvande tomt.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

PITKÄLUODON Kadrut, tien, katuakcjon, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

5660+11080 Ensimmäinen luku ilmoittaa autonkerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku liikeliön vähimmäismäärän. Luvut yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä. Liikeliöt saat osin toteuttaa pääköttiläti palvelutuloina.

Det första talet anger den maximala huvudsakliga väningsytan och det andra talet minimiväningsytan för affärsutrymmen. Summan av talet anger byggnadsrätten i kvadratmeter väningsytan. Affärsutrymmen kan delvis byggas som daghem- eller serviceutrymmen.

Sisäphojen parvekejulkisivilla voidaan käyttää jälksaumattaa, joka on ilmeeltään yhtenäinen muun julkisivun kanssa.

Parvekkeet tulee toteuttaa sisänsivetyttäväin ja julkisivun ilmoittavat rakennusalueiden kerrosalan lämetreinä.

Riktigtvande tomgräns.

V Roomalainen numero osittaa rakennusten, raken- nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostulun.

Romerskifffra anger törstia antalitet väningsar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.

Ungefärligt nivå för markyta eller gärdssäck.

Ilmaontkonehuoneet ja myt tekniset tilat tulee integroida rakennuksen elätkä sää sijoittaa katolle emilisinti rakennus- osiin.

Ventilaatiomaskinrum och andra tekniska utrymmen ska integreras i byggnaderna och de får inte placeras i skilda byggnadslägen på taket.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.

Rakennusal.

Byggnadsyta.