



- ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET**
- YOK**
 - 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 - Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 - Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
 - 4** Kaupunginosan numero.
 - 4172** Korttelin numero.
 - 23 Ohjeellisen tontin numero.
 - 6800+650 Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoikeuden määrän kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun käyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmäismäärän, toinen luku liike-tilaksi rakennettavan kerrosalan vähimmäismäärän.
 - VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
 - +28,25** Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin sallittu korkeusasema.
 - Rakennusala.
 - Julkisivujen ääneneristävyyks tulee mitoittaa siten, että saavutetaan melutason ohjearvot sisällä.
 - sr-2** Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa.
 - Eritasoristeys.
 - RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ**
 - Kellarissa saa sijaita kerrosalaan laskettavaa tilaa.
 - Maantasoon Baanan varteen tulee sijoittaa liike-tiloja.
 - Maantasoon ei saa sijoittaa majoitushuoneita.

- DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER**
- Kvartersområde för undervisningsbyggnader, affärs- och kontorsbyggnader.
 - Linje 2 m utanför planområdets gräns.
 - Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
 - Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
 - Stadsdelsnummer.
 - Kvartersnummer.
 - Nummer på riktgivande tomt.
 - Talserie som sammanräknad anger byggrätten i kvadratmeter våningsyta. Det första talet anger maximivåningsytan för den användning som anvisats för kvarteret, det andra talet anger minimivåningsytan för affärslokaler.
 - Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
 - Högsta tillåtna höjd för skärningspunkten mellan byggnadens fasadyta och yttertak.
 - Byggnadsyta.
 - Fasadernas ljudisoleringsförmåga ska dimensioneras så att riktvärden för bullernivå uppnås inomhus.
 - Arkitektoniskt, historiskt eller för stadsbildens värdefull byggnad som ska skyddas. Byggnadens fasader och yttertak skyddas. Reparationer och ändringar som utförs i byggnaden får inte försvaga dess värde eller förstöra dess särdrag. Byggnaden får inte rivras.
 - Planskild korsning.
 - BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN**
 - I källaren får placeras utrymme som inräknas i våningsytan.
 - I våningen i marknivå längs Banan ska placeras affärslokaler.
 - I våningen i marknivå får inte placeras inkvarteringsrum.

- KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN**
- Tontilla sijaitsevan rakennuksen ikkunoiden alkuperäistä vastaava ilme tulee säilyttää.
 - Opetuskäytössä rakennuksen sisätiloihin tulee toteuttaa oppilasmäärään suhteutettuna riittävästi oleskeluun tai liikuntaan tarkoitettuja välituntialueita.
 - YMPÄRISTÖTEKNIikka**
 - Rakennuksen ilmanotto tulee järjestää tehokkaasti suodatettuna kattotasolta sekä mahdollisimman etäältä Mechelininkadun ja Porkkalankadun liikenteeseen nähden.
 - RAKENNETTAVUUS**
 - Kellaritilojen alin lattiataso ei saa ulottua tason -0,1 alapuolelle.
 - LIIKENNE JA PYSÄKOINTI**
 - Autopaikkojen enimmäismäärät:
 - peruskoulu ja lukio 1 ap/500 k-m²
 - toimistot 1 ap/250 k-m²
 - liiketilat 1 ap/150 k-m²
 - vähittäiskauppa 1 ap/150 k-m²
 - Mahdolliset autopaikat tulee osoittaa tontilta tai lähellä sijaitsevasta pysäköintilaitoksesta.
 - Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:
 - peruskoulu 1 pp/40 k-m²
 - lukio 1 pp/50 k-m²
 - koulun henkilökunnalle 1 pp/3 henkilöä
 - toimistot ja liiketilat 1 pp/50 k-m²
 - vieraspysäköinti 1 pp/1000 k-m²
 - Polkupyöräpaikat saa sijoittaa tontille tai tontin välittömään läheisyyteen.
 - Ulkona sijaitsevilla polkupyöräpaikoissa tulee olla runko-lukitusmahdollisuus.
 - Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

- STADSBILD OCH BYGGANDE**
- På tomten ska byggnadens fönster till sitt uttryck motsvara de ursprungliga fönstren.
 - Om byggnaden används som skolningsutrymme ska inomhus byggas tillräckliga rastområden i relation till antalet elever för vistelse och motion.
 - MILJÖTEKNIK**
 - Byggnaders tilluft ska filtreras effektivt. Friskluftsintag ska placeras på taknivån och så långt borta från Mechelingsgatan och Porkkalagatans trafik som möjligt.
 - BYGGBARHET**
 - Källarutrymmenas lägsta golvhöjd får inte förläggas nedanför nivån -0,1.
 - TRAFIK OCH PARKERING**
 - Bilplatsernas maximiantal:
 - grundskola och gymnasium 1 bp/500 m² vy
 - kontor 1 bp/250 m² vy
 - affärslokaler 1 bp/150 m²vy
 - detaljhandel 1 bp/150 m² vy
 - Eventuella bilplatser ska placeras på tomten eller i den närbelägna parkeringsanläggningen.
 - Minimiantal cykelplatser:
 - grundskola 1 cp/50 m² vy
 - gymnasium 1 cp/50 m² vy
 - personal av skolan 1 cp/3 person
 - kontor och affärslokaler 1 cp/50 m² vy
 - gästplatser 1 cp / 1000 m² vy
 - Cykelplatser får placeras på tomten eller i dess omedelbara närhet.
 - Cykelplatser utomhus ska ha ramläsningsmöjlighet.
 - På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
4. kaupunginosan (Kamppi)
korttelin 172 tonttia 23 sekä katualuetta

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:
4 stadsdelen (Kampen)
kvarteret 172 tomten 23 och gatuumråden

HELSINKI HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr
12702

Diaarinumero/Diarienummer
HEL 2020-001630

Hanke/Projekt
3221_11

Päiväys/Datum
11.5.2021

Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem
ETRS-GK25 N2000

Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem
N2000

Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta
17.12.2020 62§, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö

Asemakaavoitus Detaljplanläggning

Kaavan nimi/Planens namn
Ruoholahdenkatu 23 Gräsviksgatan 23

Laatinut/Uppgjord av
Katriina Hirvonen, Sinikka Lahti

Piirtänyt/Ritad av
Joonas Arponen

Asemakaavapäällikkö Stadsplanechef
Marja Piimies

Käsitteilyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:
Kylk (ehdotus päivätty) 11.5.2021
Stmn (förslaget daterat)

Nähtävillä (MRL 65§) 8.2.2021-
Framlagt (MBL 65§) 9.3.2021

Hyväksytyt/Godkänt:

Tullut voimaan
Trätt i kraft

0 50 m

Mittakaava/Skala 1:500